



Barman - User Guide

リリース 3.14.1

EnterpriseDB UK Limited

2025 年 07 月 28 日

目次

第 1 章	コンセプト	3
1.1	はじめに	3
1.2	一般的なバックアップの概念	4
1.3	Postgres バックアップの概念と用語	7
1.4	Barman の概念と用語	9
第 2 章	インストールする	13
2.1	システム要件	13
2.2	RHEL ベースのディストリビューション	14
2.3	Debian ベースのディストリビューション	15
2.4	SLES ベースのディストリビューション	16
第 3 章	クイックスタート	17
3.1	最初のサーバーの構成	17
3.2	最初のバックアップの取得	22
3.3	バックアップの復元	22
第 4 章	barman を使用したアーキテクチャバックアップデザイン	25
4.1	Barman をインストールする場所	25
4.2	1 人の Barman、多数の Postgres サーバー	27
4.3	バックアップ戦略	27
4.4	WAL アーカイブ戦略	27
4.5	バックアップの 2 つの一般的なシナリオ	28
4.6	地理的な冗長性	32
4.7	クラウド スナップショット バックアップ	33
第 5 章	前提条件	35
5.1	Postgres ユーザー	35
5.2	Postgres 接続	36
5.3	Postgres クライアントツール	36
5.4	Postgres ストリーミングレプリケーション接続	37
5.5	SSH 接続	38
5.6	archive_command を介した WAL アーカイブ	39
第 6 章	Barman チェック	43
6.1	使用法	43
6.2	出力を理解する	44
第 7 章	バックアップ	47
7.1	概要	47
7.2	インクリメンタルバックアップ	48

7.3	帯域幅使用量の管理	48
7.4	ネットワーク圧縮	49
7.5	バックアップ圧縮	49
7.6	バックアップの暗号化	51
7.7	即時チェックポイント	52
7.8	ストリーミングバックアップ	52
7.9	SSH を介した Rsync を使用したバックアップ	54
7.10	スタンバイのコンカレント バックアップ	55
7.11	外部構成ファイルの管理	56
7.12	バックアップに不変ストレージを使用する	56
7.13	クラウド スナップショット バックアップ	58
第 8 章	WAL アーカイブ	69
8.1	WAL 圧縮	69
8.2	WAL 暗号化	70
8.3	同期 WAL ストリーミング	70
第 9 章	カタログ情報	73
9.1	目的	73
9.2	使用法	74
第 10 章	リカバリー	77
10.1	ローカルリカバリー	78
10.2	リモートリカバリー	78
10.3	テーブルスペースのリマッピング	78
10.4	ポイント インタイム リカバリー	79
10.5	Barman から WAL の取得	80
10.6	暗号化されたバックアップの復元	82
10.7	圧縮バックアップの復元	83
10.8	ブロックレベルのインクリメンタル バックアップのリカバリー	83
10.9	.partial WAL ファイルの制限	84
10.10	外部構成ファイルの管理	84
10.11	スナップショットバックアップからの復旧	85
第 11 章	リテンション ポリシー	87
11.1	概要	87
11.2	リテンションポリシーの主要コンポーネント	87
11.3	リテンションポリシーの主な目的	88
11.4	最小限の冗長性の安全性	88
11.5	リテンションポリシーの範囲	89
11.6	ユースケース	89
11.7	保持ポリシーが適用される方法	90
11.8	構成と構文	90
11.9	ブロックレベルのインクリメンタルバックアップのリテンションポリシー	90
11.10	クラウドバックアップのリテンションポリシー	91
第 12 章	診断と障害対応	93
12.1	Barman ステータス	93

12.2	Barman ショーサーバー	94
12.3	Barman 複製ステータス	94
12.4	Barman 診断	94
第 13 章	構成リファレンス	97
13.1	使用法	97
13.2	オプション	98
13.3	構成モデル	120
第 14 章	コマンドリファレンス	123
14.1	barman	123
14.2	ショートカット	125
14.3	終了ステータス	125
14.4	サブコマンド	125
14.5	barman-cli コマンド	151
第 15 章	地理的な冗長性	155
15.1	同期情報	155
15.2	構成	155
15.3	ノードの同期	156
15.4	手動同期	156
第 16 章	フックスクリプト	157
16.1	バックアップを作成する前と後	158
16.2	バックアップを削除する前と後	159
16.3	WAL がアーカイブされる前と後	159
16.4	WAL ファイルが削除される前と後	160
16.5	バックアップを復元する前と後	160
16.6	barman でフックとして barman-cloud-* スクリプトを使用する	160
第 17 章	クラウドの Barman	163
17.1	Barman クラウドクライアントパッケージ	164
17.2	インストール	164
17.3	コマンドリファレンス	164
第 18 章	用語集	191
	索引	193

`:term:`Barman``は、Python で書かれた Postgres サーバーのディザスターリカバリーのためのオープンソース管理ツールです。これにより、組織はビジネスクリティカルな環境で複数のサーバーのリモートバックアップを実行して、リスクを削減し、復旧フェーズ中に DBA を支援できます。

Barman is distributed under GNU GPL 3 and maintained by [EnterpriseDB](#), a platinum sponsor of the [PostgreSQL](#) project.

第1章 コンセプト

ディザスタリカバリー計画の作成は、特にバックアップ管理に関係するさまざまな概念に慣れていない人にとって、難しい場合があります。バックアップにはさまざまな方法があり、それぞれに独自の長所、短所、および技術的要件があります。適切なアプローチの選択は、リソース、環境、および技術的知識によって異なります。誰もがこのコンテキストで十分な基礎を持っているわけではないことを承知で、このセクションでは、特に Postgres と Barman のコンテキストで、データベースのバックアップに関する最も基本的な概念を説明することに専念しています。

バックアップの概念、Postgres の論理的および物理的バックアップに既に慣れている場合は、*Barman concepts and terminology* セクションに進んでください。

1.1 はじめに

完璧な世界では、バックアップは必要ありません。ただし、特に重要なビジネス環境では、予期せぬことが発生した場合に備えることが重要です。データベースシナリオでは、*/"unexpected/"* は次のいずれかの形式を取ることができます。

- データの破損。
- システム障害ハードウェア障害を含む。
- 人的エラー。
- 自然災害。

このような場合、*:term:ICT* マネージャーまたは *:term:DBA* は、可能な限り最短の時間でインシデントを修正し、データベースを復旧できる必要があります。私たちは通常、この分野をディザスタリカバリーと呼び、より広範にはビジネス継続性と呼んでいます。

ビジネス継続性の範囲では、Wikipedia で定義されている 2 つの基本的なメトリックをよく理解することが重要です。

- 目標復旧ポイント RPO 重大なインシデントにより IT サービスからデータが失われる可能性のある最大目標期間。
- 目標復旧時間 RTO 災害または中断後に、ビジネス継続性の中断に関連する受け入れがたい結果を回避するために、ビジネスプロセスを復元する必要がある目標期間とサービスレベル。

一言で言えば、RPO は損失してもよいデータの最大量を表し、RTO はサービスに許容できる最大ダウンタイムを表します。

当然のことながら、たとえそれが祖母のレシピウェブサイトであったとしても、私たち全員が RPO=0 データ損失ゼロと RTO=0 ダウンタイムゼロ、理想郷を望んでいます。実際には、ビジネス継続性の要件を決定するには、注意深いコスト分析フェーズが必要です。

幸いなことに、Barman と Postgres で構成されるオープンソーススタックを使用すると、同期ストリーミングレプリケーションのおかげで RPO=0 を達成できます。RTO は、Patroni や repmgr のような高可用性ソリューションの焦点です。したがって、Barman をこれらのツールのいずれかと統合することにより、RTO をほぼゼロに劇的に削減できます。

いずれにせよ、実際のツールではなく、ディザスタリカバリーに関連する文化的な側面をより強調することが重要です。人間のいない道具は役に立ちません。Barman との私たちの使命は、次のようなディザスタリカバリーの文化を促進することです。

- バックアップ手順に焦点を当てます。
- リカバリー手順にさらに焦点を当てます。
- チームメンバーの Postgres クラッシュリカバリー、バックアップ、ポイントインタイムリカバリー、およびレプリケーションの強力な理論的および実践的な概念に関する教育とトレーニングに依存します。
- 手動または自動で、バックアップのテストを促進します。テストされたバックアップのみが有効であると考えられます。Barman のフックスクリプトを使用して創造力を発揮してください。
- Devops チームのすべてのメンバーによる、リカバリー手順の定期的な練習を促進します。はい、開発者も、システム管理者や DBA <DBA> だけでなく。
- 3〜6 か月ごとに、チームとの定期的にスケジュールされた訓練とディザスタリカバリーシミュレーションを募集します。
- Postgres と Barman の継続的なモニタリングに依存し、異常を迅速に特定できます。

さらに、災害が発生した場合に自分自身とチームを準備するためにできる限りのことを行ってください。なぜなら、それが発生した場合

- それは金曜日の夕方であり、おそらくあなたがオフィスを出ようとしているときです。
- それは、あなたが休暇中であり、世界一周クルーズの真っ最中で、他の誰かがそれに対処しなければならないときです。
- 確かにストレスがたまるとでしょう。
- 最後に利用可能なバックアップが有効であることを確認しないと後悔するでしょう。
- 回復するまでにおよそどれくらいの時間がかかるかを知らなければ、一秒一秒が永遠のように見えるでしょう。

2011 年、これらの目標を念頭に置いて、2ndQuadrant は現在 Postgres で最も使用されているバックアップツールの 1 つである Barman の開発を開始しました。Barman は、/"Backup and Recovery Manager/" の頭字語です。

準備をしてください、怖がらないでください。

1.2 一般的なバックアップの概念

各データベースシステムには独自の用語がある場合がありますが、すべてのリレーショナルデータベースで一貫した基本的なバックアップ原則があります。このセクションでは、バックアップがどのように動作するかを理解するために必要な中核概念の概要を提供します。

1.2.1 物理的および論理的バックアップ

リレーショナルデータベースのコンテキストでは、論理バックアップは、実行時に、バックアップが取られたときの正確な状態でデータを再作成する一連の操作に他なりません。簡単に言うと、データベースの構造とデータを再構成する一連の SQL ステートメントです。この方法は、データベースバージョンやシステムアーキテクチャなどの特定の環境仕様に依存しないため、互換性のないシステム間でデータを移行する場合に適した選択です。また、特定のデータベースオブジェクトまたはテーブルの復元を許可することにより、柔軟性が向上します。

ただし、論理バックアップには時間がかかる場合があります。データベースのサイズによっては、数時間または数日かかる場合があります。また、バックアップはバックアッププロセスの開始時のデータベースの状態を反映するため、バックアップ中に行われた変更はキャプチャされず、データ損失の潜在的なウィンドウが発生します。その結果、この方法は、通常、小さくて複雑でないデータベースに推奨されます。Postgres では、論理バックアップは `pg_dump` および `pg_dumpall` ユーティリティを介して実装されます。

一方、物理バックアップは、ファイルシステムからデータベースファイルを直接コピーすることにより機能します。したがって、このメソッドは通常、環境仕様に関連付けられます。物理的バックアップには、`cp` のような基本的な Unix ツールを使用したものから、Barman のようなバックアップマネージャーを使用したより洗練されたソリューションに至るまで、さまざまなアプローチがあります。バックアップ管理ツールは、ファイルがデータベースの一貫した状態を表すことを保証し、サーバーを通常に実行したままにすることは、手動で行うと困難であるため、物理的バックアップにおいて重要な役割を果たします。

物理的バックアップは、データベースを再作成するために操作を完全に再生する必要がないため、バックアッププロセス中だけでなく、特にリカバリー中にも論理バックアップよりもはるかに高速です。また、インクリメンタルバックアップの可能性が有効になり、時間とストレージの使用量が大幅に削減され、より頻繁なバックアップが可能になります。最後に、このアプローチの最大の利点の 1 つは、ポイントインタイムリカバリー PITR を実行できることです。これにより、データベースを現在時刻とバックアップ時刻の間の特定の時点に復元できます。この機能は、トランザクションログが物理的バックアップとともにアーカイブされる場合にのみ可能です。

お気づきのとおり、物理バックアップはより堅牢ですが、より複雑です。このため、Postgres の Barman のような補助バックアップ管理ツールは、ディザスターリカバリー計画でこのプロセスが効果的かつ確実に処理されるようにする上で重要な役割を果たします。

1.2.2 バックアップの種類

物理バックアップに関しては、基本的に 3 つの異なるタイプに分類できます。フル、インクリメンタル、差分。

フルバックアップはベースバックアップとも呼ばれ、特定の時点ですべてのデータをキャプチャし、基本的にデータベース全体の完全なスナップショットを作成します。このタイプのバックアップには、システムをバックアップが取られたときの正確な状態に復元するために必要なすべての情報が含まれています。この意味で、一貫した完全な物理バックアップからのリカバリーは、本質的に完全であるため、可能な限り最速です。

一方、インクリメンタルバックアップは、以前のバックアップ以降に発生した変更のみをキャプチャするように設計されています。以前のバックアップは、完全バックアップまたは別のインクリメンタルバックアップのいずれかです。インクリメンタルバックアップにより、時間とストレージの使用量が大幅に削減され、より頻繁なバックアップが可能になり、その結果、データ損失のリスクが削減されます。通常、インクリメンタルバックアップは、ファイルや内部データブロックなどの低レベルのデータ構造に依存して、

実際に何が変更されたかを判断するため、物理的バックアップでのみ可能です。インクリメンタルバックアップからのリカバリーには、ベースから最新のインクリメンタルまでのすべてのバックアップのチェーンが必要です。

最後に、差分バックアップは、以前のバックアップ以降に行われた変更のみをキャプチャするという点でインクリメンタルバックアップに似ています。ただし、主な違いは、差分バックアップは常に完全バックアップを基準として変更を記録し、インクリメンタルまたは別の差分バックアップとは決して相対しないことです。実際、すべての差分バックアップは増分バックアップですが、すべての増分バックアップが差分バックアップであるわけではありません。この場合のリカバリーには、最新の差分バックアップとそれに関連するベースバックアップのみが必要です。

1.2.3 トランザクションログ

トランザクションログは、ほとんどのリレーショナルデータベースの基本的な部分です。これは、データベース内のすべての操作を実行前に記録する一連の連続したファイルで構成されています。その結果、彼らは一定期間にデータベースで発生したすべての変更を所有します。これは、主に、クラッシュ前にディスクにフラッシュされていない操作を再生できることにより、データベースがクラッシュから効果的に回復できることを保証し、データの損失を防ぎます。これは、データベースレプリケーションの多くの実装のキーコンポーネントでもあります。

トランザクションログは、すべての操作が永続化された後、リサイクルされます。ただし、これらのログを事前にアーカイブできる場合は、基本的にデータベースに行われたすべての変更の完全な記録を保持し、いつでも再生できます。トランザクションログのアーカイブとともにベースバックアップがあることにより、継続的なバックアップが可能になります。これは、完全なバックアップを定期的に取得することができない大規模なデータベースで特に役立ちます。差分バックアップと同様の目標を達成しますが、ポイントインタイムリカバリーなどのより堅牢な機能も有効にするため、さらに多くの機能を備えていることに気づくでしょう。

1.2.4 ポイントタイム リカバリー

ポイントインタイムリカバリーを使用すると、ベースバックアップの終了時間からアーカイブされたトランザクションログでカバーされる最も遠いポイントまでの特定の瞬間にデータベースを復元できます。トランザクションログの継続的なアーカイブを維持することにより、現時点までにデータベースに加えられたすべての変更を再生できます。これは、ベースバックアップに基づいてすべてのトランザクションログを再生することにより実行され、たとえば、目的のタイムスタンプまたはトランザクション ID に基づいて、任意の時点で再生を停止する機能も提供します。PITR では、秒未満の精度が可能で、通常毎日実行される標準の完全バックアップと比べて、大きな利点があります。

この機能は、誤った削除や変更など、人的エラーまたは意図しない変更が発生した状況で特に役立ちます。PITR は、データベースを不要なイベントの直前の正確な状態に復元することにより、RPO を大幅に削減します。強力な安全装置を提供し、データベースを以前の完全バックアップに戻したり、その後のすべての正当な変更を失うリスクを負うことなく、重要なデータを迅速かつ正確にリカバリーできます。

ただし、PITR がすべての問題の解決策であることを意味するわけではありません。トランザクションログの再生は、ベースバックアップからの距離によっては、依然として時間がかかる場合があります。したがって、最適なソリューションは、実際にはすべての戦略の組み合わせです。完全バックアップと頻繁なインクリメンタルバックアップ、およびトランザクションログのアーカイブ。このように、最新の状態への復元は、最新のバックアップを復元し、その後に後続のトランザクションログを再生することになりま

す。同様に、特定のポイントへの復元は、ターゲットポイントに最も近い以前のバックアップを復元し、その後目的のターゲットまでの後続のトランザクションログを再生することです。

1.3 Postgres バックアップの概念と用語

このセクションでは、Postgres、その実装、および特定の特性のコンテキストでバックアップの概念を説明します。コンテンツは主に [Backup and Restore section from the Postgres official documentation](#) に基づいていますので、Postgres がバックアップを処理する方法についてのより詳細な説明が必要な場合は、それを読むことを強くお勧めします。

1.3.1 pg_dump vs pg_basebackup

Postgres でバックアップを取るための基本的に 2 つの主要ツール `pg_dump` および `pg_basebackup`。それらの違いは、基本的に、論理バックアップと物理バックアップの違いです。つまり、`pg_dump` `pg_dumpall` を含むは論理バックアップを取得し、`pg_basebackup` は物理的バックアップを取得します。

注釈

Barman は、論理バックアップで動作しないため、`pg_dump` または `pg_dumpall` をまったく利用しません。`pg_basebackup` は、構成されたバックアップ方法に応じて Barman によって使用されます。

`pg_basebackup` は、基本的に、`pg_basebackup` を使用して、Postgres クラスターから宛先ディレクトリにテーブルスペースがある場合を含むすべてのファイルをコピーします。クラスター全体をバックアップすることのみができ、特定のデータベースまたはオブジェクトをバックアップすることはできません。`pg_basebackup` は、データベースサーバーをバックアップモードにおよび解除し、一貫性のために必要なすべてのトランザクションログがベースバックアップとともに保存されていることを確認します。そのため、`pg_dump` とは異なり、`pg_basebackup` で取得されたバックアップには、バックアップの進行中に発生した変更も含まれます。これは、頻繁に高負荷が発生するデータベースにとって大きな利点です。`pg_basebackup` の詳細については、`pg_basebackup` で読むことができます。

注釈

実際には、Postgres の物理バックアップは、少なくともバックアッププロセス中に生成されたトランザクションログ Postgres の WAL もある場合にのみ完全/自己完結型です。それ以外の場合、バックアップ自分自身は、新しい Postgres インスタンスを復元して起動するには不十分です。

`pg_basebackup` を使用して、`pg_basebackup` と同様の結果を達成することもできます。これは、Postgres で物理的バックアップを取るさらに別の方法です。低レベル API は、代替コピーツールを使用して物理的バックアップを手動で取得する場合に使用されます。このシナリオでは、データベースサーバーを手動でバックアップモードにおよび終了し、一貫性のために必要なすべてのトランザクションログが正しくアーカイブされていることを確認する必要があります。

注釈

Barman は、構成されたバックアップ方法に応じて Postgres の低レベル API を使用します `backup_method = rsync`。

1.3.2 先行書き込みログ

ログの先行書き込み WAL は、Postgres およびその他のデータベースがトランザクションログを参照する方法です。Postgres では、各 WAL ファイルは 16 MB 相当の変更構成可能をサポートします。WAL ファイルは次々にシークエンシャルに書き込まれ、チェックポイントが実行されるまで同時に維持されます。Postgres のチェックポイントは、すべての変更をディスクに永続化して、後で WAL をリサイクルできるようにする行為です。チェックポイントは通常 5 分ごと、または 1GB の WAL ファイルが生成された後に発生し、両方のオプションを構成可能です。WAL は、クラッシュリカバリー、データベースレプリケーション、PITR に役立つだけでなく、良好なパフォーマンスを保証するための重要なコンポーネントでもあります。そうしないと、各トランザクションがコミットした後に変更をディスクに同期する必要があり、巨大な I/O が発生します。WAL では、データベースの一貫性を保証するために十分であるため、変更をチェックポイント時に延期できます。

1.3.3 WAL アーカイブと WAL ストリーミング

トランザクションログのアーカイブは、Postgres では/"継続的アーカイブ"または/"WAL アーカイブ"として知られています。WAL アーカイブとは、本質的に、WAL ファイルがリサイクルされる前に他の場所に保存できることを意味します。Postgres では、これを行う伝統的な方法は、サーバー構成の `archive_command` パラメーターを使用することです。

`archive_command` は、任意のシェルコマンドを値として受け入れ、完全に入力されると WAL ファイルごとに実行されます。このようなコマンドは、各ファイルが目的の場所に安全にコピーされることを確認します。これにより、Postgres がこれらのファイルを保存する方法または場所について仮定を行わないという意味で、非常に高い柔軟性を提供し、必要なコマンドまたはライブラリを使用できます。このコマンドは、成功を示すゼロの終了ステータスを返す必要があります。それ以外の場合、Postgres はアーカイブが失敗したことを理解し、正常にアーカイブされるまでこれらのファイルをリサイクルしません。これは安全性の確保には役立ちますが、再び機能するか、ディスク領域が不足するまで WAL ファイルは蓄積され続けるため、コマンドが何らかの理由で失敗し始めると悪夢になる可能性があります。`archive_command` の詳細については、こちらをご覧ください。

WAL をアーカイブする別の方法は、ストリーミングレプリケーションプロトコルを使用して WAL ファイルを目的の場所に転送するために使用されるネイティブ Postgres ユーティリティである `pg_receivewal` を使用することです。一般に WAL ストリーミングとして知られるこの方法の大きな利点は、従来の `archive_command` 方法と比較して、ファイルがリアルタイムで転送されることです。つまり、転送を開始するために WAL セグメントが完全に満たされるまで待機する必要がないことです。これにより、データ損失の可能性が大幅に減少します。

`archive_command` とは異なり、デフォルトでは、この方法だけでは、WAL ファイルがリサイクルされる前に正常にアーカイブされることは保証されません。これは、WAL ファイルをアーカイブする前にリサイクルでき、基本的にログが永久に失われることを意味します。このため、このシナリオでは、レプリケーションスロットの使用を強くお勧めします。レプリケーションスロットは、主にデータベースレプリケーションのコンテキストで使用され、プライマリサーバーが後続のレプリカが必要とする WAL ファイルを正常に受信するまで保持し、レプリカがオフラインになるか切断された場合の安全性を高めます。`pg_receivewal`

とともに使用すると、同じ目標を達成します。つまり、レシーバーに正常に転送されるまで、WAL ファイルがリサイクルされないようにします。

1.3.4 リカバリー

Postgres の復旧プロセスは、バックアップの種類によって異なります。論理バックアップの場合、このプロセスは、バックアップファイルの形式に応じて、`pg_restore` を実行するか、バックアップファイルからすべての SQL コマンドを実行するだけで簡単です。ただし、物理的バックアップの場合、プロセスは少し複雑です。

物理バックアップから正常にリカバリーするには、クラスターファイルとその WAL アーカイブの両方が必要です。少なくとも、バックアッププロセス中に生成された WAL ファイルが必要です。バックアップが `pg_basebackup` で取得された場合、特に指定しない限り、必要な WAL ファイルは既に出力ディレクトリに含まれています。ただし、Postgres 低レベル API を使用して手動で取得した場合、リカバリ中に必要なすべての WAL ファイルが利用できることを確認するのは自分の責任です。

リカバリーの準備をするには、いくつかの手順に従う必要があります。これには、`:term: PITR`, among others. For a detailed explanation of this process, refer to the [Postgres official documentation](#) を実行する場合、WAL アーカイブとターゲットポイントから WAL ファイルを取得するコマンドなど、バックアップクラスターディレクトリの構成ファイルでのいくつかのパラメーターの指定が含まれます。すべてが正しければ、バックアップから新しいインスタンスを起動できます。Postgres は、必要な WAL がすべて適用されていることを確認します。

リカバリーに Postgres のインクリメンタルバックアップが含まれる場合、最初に `pg_combinebackup` を使用してすべてのバックアップを結合する必要があります。合成フルバックアップが生成され、標準のフルバックアップと同じ方法でリカバリーに使用できます。

1.4 Barman の概念と用語

このセクションでは、Barman の重要な概念の概要を提供し、以前のセクションで説明した概念の一部を Barman が利用する方法を示します。

1.4.1 サーバー

Barman は、複数のデータベースサーバーのバックアップを同時に管理できます。このため、バックアップサーバーの論理的分離が必要になります。Barman では、バックアップサーバーまたは単にサーバーは、特定のデータベースサーバーのバックアップコンテキストを表します。Barman がデータベースインスタンスと対話する方法、バックアップが管理される方法、その保持ポリシーなどを定義します。各サーバーには、すべてのバックアップと WAL ファイルが保存される独自の専用ディレクトリと、ほとんどの Barman で指定する必要がある一意の名前があります。コマンドを使用して、どのコンテキストで実行するかを指定します。

1.4.2 バックアップ方法

Postgres backup concepts and terminology で概要を示したように、Postgres サーバーをバックアップする方法は複数あります。Barman のコンテキストでは、これらはバックアップ方法と呼ばれます。Barman は、さまざまなバックアップ方法をサポートしており、それぞれが異なる Postgres 機能に依存し、独自の要件、

長所、短所があります。サーバーの構成ファイルの `backup_method` パラメーターを使用して、目的のバックアップ方法を指定できます。

注釈

Barman サーバーを管理するときは、単一のバックアップ方法を使用することを強くお勧めします。バックアップ方法を変更する必要がある場合は、新しい Barman サーバーをセットアップすることをお勧めします。

1.4.3 Rsync バックアップ

`backup_method = rsync` で取得されたバックアップ。このバックアップ方法を使用する場合、Barman は Postgres 低レベル API と Rsync を使用して、SSH 接続を介してクラスターファイルを手動で転送します。Rsync は、2つの場所間でファイルとディレクトリを同期できる強力なコピーツールです。同じホスト上またはネットワーク上の別のホスト上。Barman は、低レベル API を使用してサーバーをバックアップモードにおよびオフにし、同時に Rsync を使用してすべての関連ファイルを Barman のサーバーの指定されたディレクトリにコピーします。このプロセスの最後に、Barman はデータベースサーバーで WAL スイッチを強制して、必要なすべての WAL ファイルがアーカイブされるようにします。最後に、完全性チェックが実行されて、バックアップが一貫していることを確認します。

1.4.4 ストリーミングバックアップ

`backup_method = postgres` で取得されたバックアップ。このバックアップ方法を使用する場合、Barman はデータベースサーバーをバックアップするために `pg_basebackup` を呼び出します。Barman は、すべてのテーブルスペースを Barman 上のサーバーの専用ディレクトリにマップします。このプロセスの最後に、Barman はデータベースサーバーで WAL スイッチを強制して、必要なすべての WAL ファイルがアーカイブされるようにします。最後に、完全性チェックが実行されて、バックアップが一貫していることを確認します。

1.4.5 スナップショットバックアップ

スナップショットバックアップは、`backup_method = snapshot` を設定するか、Barman のクラウド CLI ツールを直接使用して実行できます。これらのバックアップは、Barman をデータベースサーバーが存在するクラウドプロバイダーと統合することにより機能します。データベースのストレージボリュームのスナップショットが物理的バックアップとして取得されます。このセットアップでは、Barman はクラウドでバックアップを管理し、主に WAL ファイルとバックアップカタログのストレージサーバーとして機能します。

1.4.6 ファイルレベルのインクリメンタル バックアップ

rsync バックアップを使用する場合、ファイルレベルのインクリメンタル バックアップが可能です。これは、ファイルシステムのハードリンクに依存する重複排除の Rsync ネイティブ機能を使用します。ファイルレベルのインクリメンタル バックアップを実行する場合、Barman は最初に使用可能な最新のサーバーバックアップへのハードリンクを作成し、基本的に追加のディスク領域を消費せずにそのコンテンツを別のディレクトリにレプリケートします。次に、Rsync を使用してその内容を Postgres クラスターのコンテンツと同期し、変更されたファイルのみをコピーします。ハードリンクを使用せずにファイルレベルのイ

ンクリメンタルバックアップを持つこともできます。この場合、Barman は最初に以前のバックアップの内容を新しいバックアップディレクトリにコピーします、基本的にそれを複製して追加のディスク領域を消費しますが、変更されたファイルのみをコピーしますデータベースサーバー。

1.4.7 ブロックレベルのインクリメンタル バックアップ

streaming backups を使用する場合、ブロックレベルのインクリメンタルバックアップが可能です。Postgres 17 で導入された、インクリメンタルバックアップのネイティブ `pg_basebackup` 機能を活用します。この機能には、ネイティブのインクリメンタルバックアップ用に適切に構成されたバージョン 17 以降の Postgres インスタンスが必要です。ブロックレベルのインクリメンタルバックアップでは、有効な `backup_manifest` ファイルを含むバックアップを重複排除のリファレンスとして使用できます。重複排除はブロックレベル Postgres のページで発生するため、ブロックレベルのインクリメンタルバックアップはファイルレベルのインクリメンタルバックアップよりも効率的です。

1.4.8 `archive_command` を介した WAL アーカイブ

これは、WAL ファイルを Barman に転送する 2 つの方法の 1 つです。一般的に *rsync* バックアップとともに使用されるこのアプローチには、Postgres の `archive_command` パラメーターを構成して、WAL ファイルを Barman のサーバーの専用ディレクトリに直接アーカイブすることが含まれます。コマンドは、Barman ホストでサーバーの WAL ディレクトリを手動で指定する Rsync コマンド、またはサーバー名のみを必要とし、Barman が残りを処理する `barman-wal-archive` ユーティリティのいずれかです。さらに、`barman-wal-archive` は、ファイルを受信するとすぐに `fsync` を実行することにより、安全性を向上させます。

1.4.9 WAL ストリーミング

これは、WAL ファイルを Barman に転送する 2 つの方法の 1 つです。一般的に *streaming backups* とともに使用されるこのアプローチは、`pg_receivewal` ユーティリティに依存して WAL ファイルを転送します。データベースサーバーで手動構成が必要ないため、構成が非常に簡単です。*streaming backups* で述べたように、WAL ストリーミングを使用する場合、レプリケーションスロットをお勧めします。バックアップサーバー構成で `create_slot` から `auto` を設定することにより、事前に手動でスロットを作成するか、Barman にスロットを作成させることができます。

1.4.10 フックスクリプト

Barman を使用すると、開発者は操作前および/または後として特定の操作に沿ってフックスクリプトを実行できます。この機能は、開発者に、調整された多様な動作を実装する柔軟性を提供します。`rsync` を使用する場合、バックアップ後スクリプトを利用してバックアップのマニフェストを生成できます。または、バックアップ後 *hook scripts with barman-cloud* コマンドを組み合わせることで、バックアップをクラウドストレージにコピーできるハイブリッド分散アーキテクチャを作成できます。

このトピックのより詳細な説明については、*hook scripts* のメインセクションを参照してください。

1.4.11 リストアとリカバリー

Barman では、リカバリーは、新しい場所に必要なすべての WAL ファイルとともにバックアップを復元し、リカバリーのために Postgres インスタンスを効果的に準備するプロセスです。

リカバリー で概要を示したように、Postgres の復旧プロセスは、ベースディレクトリの準備からサーバー自分自身の起動までのいくつかの手順で構成されています。Barman は、バックアップを復旧する準備に必要なすべての手順を実行できます。これは、Barman の用語で `"restore/"` と呼ばれます。この場合、復旧の完了は、通常、サーバーを起動するだけで済みますので、Postgres は必要な WAL を適用してライブ開始できます。

第2章 インストールする

Barman 公式パッケージは、`PGDG`によって提供されています。これらのパッケージは、オペレーティングシステムに付属する Python 3 のデフォルトバージョンを使用します。

Barman 機能スイートを構成する 3 つのパッケージ `barman`、`barman-cli` および `barman-cli-cloud`。

- `barman` はメインパッケージであり、インストールする必要があります。
- `barman-cli` は、`barman-wal-restore` および `barman-wal-archive` ユーティリティを保持するオプションパッケージです。このパッケージは、これらのユーティリティを `archive_command` または `restore_command` として使用する予定がある場合に必須です。Barman クラスターの一部である各 Postgres サーバーにインストールする必要があります。
- `barman-cli-cloud` は、クラウドプロバイダーでバックアップを管理するために使用できる `barman-cloud-*` クライアントスクリプトを保持するオプションパッケージです。Barman をバイパスして、クラウドプロバイダーに直接バックアップする Postgres サーバーにインストールする必要があります。

注釈

Barman パッケージは、いくつかの異なるリポジトリで見つけることができます。互換性、安定性、最新の更新へのアクセスが保証されるため、PGDG リポジトリの使用をお勧めします。

警告

別のリポジトリを使用して Barman をアップグレードしないでください。そうすることで、各ソースリポジトリが異なる構成レイアウトを使用する異なるパッケージを提供するため、構成が失われるリスクがあります。

2.1 システム要件

Barman サーバーを実行するために必要な最小システム要件は次のとおりです。

- Linux オペレーティングシステム Debian、Ubuntu、RHEL、Rocky、Fedora などまたは UNIX 系オペレーティングシステム FreeBSD、OpenBSD など
- Python 3.8 以降
- Python モジュール
 - `psycopg2` `>= 2.4.2` Postgres サーバーに接続するために必要です

- python-dateutil
 - setuptools
 - argcomplete オプション
- PostgreSQL クライアントツール Postgres サーバーと対話するために必要です
 - PostgreSQL サーバー > = 13
 - rsync > = 3.1.0 リカバリーと Rsync バックアップに必要
 - boto3 > = 1.29.1 AWS のスナップショットロック機能と backup_method = snapshot を併用する場合に必要
 - file POSIX コマンド、通常は file パッケージで提供されます

バージョン 3.14 で非推奨: Python のバージョン 3.6 および 3.7 のサポートは非推奨になりました。Barman 3.14 は Python 3.6 では動作しないことが知られています。Python 3.7 で動作する可能性がありますが、3.8 より前のバージョンの Python ではテストされておらず、サポートされていません。

注釈

RedHat Enterprise Linux、RockyLinux、および AlmaLinux のユーザーは、`Extra Packages Enterprise Linux EPEL` リポジトリ<<https://fedoraproject.org/wiki/EPEL>>をインストールする必要があります。

2.2 RHEL ベースのディストリビューション

RHEL システムおよび AlmaLinux、Oracle Linux、Rocky Linux などの同様の RHEL ベースのシステムに:term:`RPM`パッケージを使用して、`barman`、`barman-cli` および `barman-cli-cloud` をインストールできます。

インストールを始めるには、最初に [PGDG RPM repository](#) をインストールします。

重要

`barman-cli-cloud` スクリプトは、PGDG からの RHEL ベースのディストリビューションの `barman-cli` パッケージの一部です。したがって、クラウドスクリプトを使用するには、`barman-cli` をインストールするだけで済みます。

2.2.1 バーテンダー

`barman` パッケージをインストールするには `barman` として実行します。

```
dnf install barman
```

2.2.2 barman-cli

barman-cli パッケージをインストールするには、Postgres サーバーで barman-cli として実行します。

```
dnf install barman-cli
```

注釈

barman-cloud ユーティリティを *hook scripts* として使用する場合、Barman サーバーに barman-cli パッケージをインストールする必要があります。

2.3 Debian ベースのディストリビューション

Debian システムおよび Ubuntu のような Debian ベースのシステムでは、DEB パッケージを使用して ``barman`、barman-cli、および barman-cli-cloud をインストールできます。

インストールをはじめに、PGDG APT リポジトリをインストールします。これはシステムによって異なります。

- Debian の場合 [PGDG Debian repository](#)。
- Ubuntu の場合 [PGDG Ubuntu repository](#)。

重要

barman-cli-cloud パッケージは、barman-cli のインストール時に推奨パッケージに含まれます。

インストールを開始する前に、ユースケースを評価することが重要です。barman-cloud-backup などの barman-cloud クライアントスクリプトを使用する予定がない場合は、barman-cli のインストール時に推奨パッケージとして barman-cli-cloud のインストールをスキップできます。ただし、barman-cloud クライアントスクリプトのみを使用する場合は、barman-cli-cloud パッケージを自分自身でインストールできます。

2.3.1 バートンダー

barman パッケージをインストールするには barman として実行します。

```
apt install barman
```

2.3.2 barman-cli

barman-cli パッケージをインストールするには、Postgres サーバーで barman-cli として実行します。

```
apt install barman-cli
```

2.3.3 barman-cli-cloud

barman-cli-cloud パッケージをインストールするには、Postgres サーバーで barman-cli-cloud として実行します。

```
apt install barman-cli-cloud
```

注釈

barman-cloud ユーティリティを *hook scripts* として使用する場合、このパッケージを Barman サーバーにインストールする必要があります。

2.4 SLES ベースのディストリビューション

barman は、`barman` にインストールできます。

インストールを開始するには、[PGDG SLES Repository Configuration](#) で入手可能な詳細な手順に従って、適切なリポジトリを追加する必要があります。

The current supported version for installation is SLES 15 SP6.

重要

barman-cli-cloud ユーティリティは、PGDG からの SLES ベースのディストリビューションの ``barman-cli`` パッケージの一部です。したがって、クラウドスクリプトを使用するには、`barman-cli` をインストールするだけで済みます。

2.4.1 バーテンダー

barman パッケージをインストールするには `barman` として実行します。

```
zypper install barman
```

2.4.2 barman-cli

barman-cli パッケージをインストールするには、Postgres サーバーで barman-cli として実行します。

```
zypper install barman-cli
```

注釈

barman-cloud ユーティリティを *hook scripts* として使用する場合、このパッケージを Barman サーバーにインストールする必要があります。

第3章 クイックスタート

barman を使用したアーキテクチャバックアップデザインで述べられているように、専用ホストで Barman をセットアップすることをお勧めします。ただし、このチュートリアル例では、次のホストを前提としています。

- *pghost* Postgres が実行されているホスト。
- *barmanhost* Barman がセットアップされるホスト。

barmanhost に従って、Barman が *barmanhost* に既にインストールされていると仮定すると、次の手順に進むことができます。

3.1 最初のサーバーの構成

Barman は、さまざまなバックアップおよび WAL アーカイブ戦略をサポートしています。ここでは、最も一般的に使用される 2 つのアーキテクチャをセットアップするための簡単なレシピを見つけます。ニーズに最も適したものを選択し、次のセクションに進みます。

3.1.1 WAL ストリーミングを使用したストリーミングバックアップ

この戦略では、バックアップと WAL アーカイブの両方に Postgres ストリーミングレプリケーションプロトコルを使用するため、実装するには *pghost* と *barmanhost* 間のネイティブ Postgres 接続のみが必要です。このアプローチの主な利点は、SSH 接続が必要ないため、他の戦略と比較してセットアップが簡単なオプションになることです。

バックアップは *pg_basebackup* ユーティリティに、WAL ファイルの転送は *pg_receivewal* に依存します。したがって、事前に両方のツールを *barmanhost* にインストールしておく必要があります。これらのツールのインストール方法の詳細が必要な場合は、*pg_basebackup* セクションを確認してください。

1. 最初のステップとして、Postgres サーバーで必要なユーザーを作成しましょう。 *pghost* で、次のコマンドを実行します。

```
createuser -s -P barman
```

このコマンドは、**barman** と呼ばれる新しい Postgres スーパーユーザーを作成します。これは、Postgres サーバーのメンテナンスタスクに Barman が使用します。または、スーパーユーザー権限は持たないが、**barman** のレシピに従って、必要な操作を実行するために必要な権限を持つユーザーを作成できます。

```
createuser -P --replication streaming_barman
```

このコマンドは、レプリケーション特権を持つ **streaming_barman** という新しい Postgres ユーザーを作成します。これは、Barman サーバーにファイルを転送するために `pg_receivewal` および `pg_basebackup` を呼び出すときに Barman が使用します。

どちらの `createuser` コマンドも、パスワードの入力を求めます。パスワードは、`barmanhost` の Barman ホームディレクトリの下の `.pgpass` という名前の `createuser` に追加することをお勧めします。ストリーミング接続の構成方法の詳細が必要な場合は、`createuser` セクションを確認してください。

これ以降、このセクションでは、Postgres ユーザーとバックアップする Postgres サーバーの両方が既に作成されていることを前提としています。また、`postgres` という名前のデータベースが利用できることを想定しているため、Barman はそのデータベースを介して Postgres サーバーに接続できます。

2. 次に、以前に作成したユーザーへのアクセスを許可してください `barmanhost`。 `pghost` で、次の HBA ルールを `pg_hba.conf` ファイルに追加します。

```
# allows access to the barman user from barmanhost
host    all    barman    barmanhost/32    md5
# allows access to the streaming_barman user from barmanhost
host    replication    streaming_barman    barmanhost/32    md5
```

次に、Postgres 構成をリロードして、新しい HBA ルールを有効にします。 `pghost` で、次を実行します。

```
psql -c "SELECT pg_reload_conf();"
```

3. Still on `pghost`, make sure your Postgres server is properly configured for WAL streaming. On its `postgresql.conf` file, assert that `wal_level` is set to `replica` or `logical`:

```
wal_level = replica
```

`wal_level` 構成値が変更された場合は、Postgres サーバーを再起動して変更を有効にします。

4. 次に、Barman で最初のバックアップサーバーを構成します。 `barmanhost` で、次の内容を使用してファイルを `/etc/barman.d/streaming-backup-server.conf` に作成します。

```
[streaming-backup-server]
description = "Postgres server using streaming replication"
streaming_archiver = on
backup_method = postgres
streaming_conninfo = host=pghost user=streaming_barman dbname=postgres
slot_name = barman
create_slot = auto
conninfo = host=pghost user=barman dbname=postgres
```

そこで

- `[streaming-backup-server]` は、Barman 上のバックアップサーバーに選択した名前です。
- `description` は、バックアップサーバーの説明テキストです。
- `streaming_archiver = on` は、このバックアップサーバーの WAL ファイルがストリーミングレプリケーションを使用して Postgres から Barman に転送されることを Barman に指示します。

- `backup_method = postgres` は、このサーバーがバックアップ方法として `postgres` を使用することを Barman に伝えます。これは、本質的に `pg_basebackup` を使用してバックアップを取ることを意味します。
- `streaming_conninfo` は、Postgres サーバーへの `libpq` 接続の接続文字列です。これは、`pg_receivewal` および `pg_basebackup` が Barman サーバーにファイルを転送するために使用する接続です。
- `slot_name` は、このバックアップサーバーが `pg_receivewal` を介して WAL をストリーミングするために使用される Postgres の物理レプリケーションスロットの名前です。
- `create_slot = auto` は、Postgres でレプリケーションスロットを自動的に作成する必要があることを Barman に指示し、事前の手動作成は必要ありません。
- `conninfo` は、Barman がメンテナンスの目的で使用する Postgres サーバーへの `libpq` 接続の接続文字列です。

`barmanhost` で、次を実行します。

```
barman list-servers
```

Barman に構成されたすべてのバックアップサーバーを含む出力が表示され、新しいサーバーを認識したことを確認します。

```
streaming-backup-server - Postgres server using streaming replication
```

5. Once finished with the configuration of both Barman and Postgres servers, you should be ready to go! Execute the following command on `barmanhost` to check that everything is OK with your server:

```
barman check streaming-backup-server
```

WAL アーカイブに関連する失敗したチェックが表示された場合でも、心配する必要はありません。これは、Barman がまだ完全な WAL ファイルを受け取っていないことを意味します。おそらく、サーバーが最初に作成されてから Postgres サーバーで WAL セグメントがスイッチされていないためです。次のコマンドを使用して、`barmanhost` から WAL スイッチを強制できます。

```
barman switch-wal --force streaming-backup-server
```

また、レプリケーションスロットと `pg_receivewal` に関連するチェックが失敗した場合は、次のコマンドを実行します。

```
barman cron
```

このコマンドは、Barman サーバーでメンテナンスタスクを実行するバックグラウンドプロセスを開始します。これらのタスクには、Postgres のレプリケーションスロットの作成、`create_slot = auto` の場合、および `pg_receivewal` プロセスの起動が含まれます。

`check` コマンドを再度実行し、失敗したチェックが表示されないことを確認します。

```
barman check streaming-backup-server
```

このサーバーは、バックアップを取得し、Postgres サーバーから WAL ファイルを受信する準備が整いました。 *taking your first backup* セクションに移動します。

3.1.2 WAL アーカイブを使用した Rsync バックアップ

この戦略は、Rsync および SSH 接続に依存して、バックアップファイルと WAL ファイルを Barman サーバーに転送します。

SSH 接続に依存するため、`pghost` と `barmanhost` の間で双方向のパスワードなしの SSH 接続が必要です。これを設定する方法の詳細については、`pghost` セクションを参照してください。

1. 最初のステップとして、Postgres サーバーで必要なユーザーを作成しましょう。`pghost` で、次のコマンドを実行します。

```
createuser -s -P barman
```

このコマンドは、**barman** と呼ばれる新しい Postgres スーパーユーザーを作成します。これは、Barman がメンテナンスタスクと、Postgres 低レベル API を使用してバックアップコマンドを発行するために使用されます。または、スーパーユーザー権限は持たないが、**barman** のレシピに従って、必要な操作を実行するために必要な権限を持つユーザーを作成できます。

`createuser` コマンドは、パスワードの入力を求めます。パスワードは、`barmanhost` の Barman ホームディレクトリの下に `.pgpass` という名前の `createuser` に追加することをお勧めします。

これ以降、このセクションでは、この Postgres ユーザーとバックアップする Postgres サーバーが既に作成されていることを前提としています。また、`postgres` という名前のデータベースが利用できることを想定しているため、Barman はそのデータベースを介して Postgres サーバーに接続できます。

2. 次に、以前に作成したユーザーへのアクセスを許可してください `barmanhost`。`pghost` で、次の HBA ルールを `pg_hba.conf` ファイルに追加します。

```
# allows access to the barman user from barmanhost
host    all    barman    barmanhost/32    md5
```

次に、Postgres 構成をリロードして、新しい HBA ルールが有効になります。`pghost` で、次を実行します。

```
psql -c "SELECT pg_reload_conf();"
```

3. Still on `pghost`, make sure your Postgres server is properly configured for WAL archiving. On its `postgresql.conf` file, assert the following parameters are properly set:

```
wal_level = replica
archive_mode = on
archive_command = 'barman-wal-archive barmanhost rsync-backup-server %p'
```

注釈

Barman 2.6 以降、`archive_command` を介して WAL ファイルをアーカイブする推奨される方法は、上記の例のように、`barman-wal-archive` ユーティリティを使用することです。このユーティリティを

使用するには、`pghost` に `barman-cli` パッケージもインストールしていることを確認します。詳細および代替コマンドオプションについては、`archive_command` セクションを確認してください。

4. 次に、Barman で最初のバックアップサーバーを構成します。`barmanhost` で、次の内容を使用して構成ファイルを `/etc/barman.d/rsync-backup-server.conf` に作成します。

```
[rsync-backup-server]
description = "Postgres server using Rsync and WAL archiving"
archiver = on
backup_method = rsync
reuse_backup = link
backup_options = concurrent_backup
ssh_command = ssh postgres@pghost
conninfo = host=pghost user=barman dbname=postgres
```

そこで

- `[rsync-backup-server]` は、Barman 上のバックアップサーバーに選択した名前です。
- `description` は、バックアップサーバーの説明テキストです。
- `archiver = on` は、このバックアップサーバーの WAL ファイルが、Postgres で構成された `archive_command` を使用して Postgres から Barman に転送されることを Barman に指示します。
- `backup_method = rsync` は、このバックアップサーバーがバックアップ方法として `rsync` を使用することを Barman に伝えます。これは本質的に、Rsync でクラスターファイルをコピーすることを意味します。
- `reuse_backup = link` は、以前のバックアップのファイルを再利用し、このサーバーの新しいバックアップを取るたびにストレージとネットワークリソースを節約することにより、データ重複排除を行うことを Barman に指示します。詳細については、`reuse_backup = link` セクションを確認してください。
- `backup_options = concurrent_backup` は、Barman がバックアップを行うときに Postgres サーバーで非排他的なバックアップコマンドを発行することを示します。
- `ssh_command` は、`barmanhost` から `pghost` に接続するために使用される SSH コマンドです。この構成値をそれに応じて置き換えます。
- `conninfo` は、Barman がメンテナンスの目的で使用する Postgres サーバーへの `:term:libpq` 接続の接続文字列です。

`barmanhost` で、次を実行します。

```
barman list-servers
```

Barman に構成されたすべてのバックアップサーバーを含む出力が表示され、新しいサーバーを認識したことを確認します。

```
rsync-backup-server - Postgres server using Rsync and WAL archiving
```

5. Once finished with the configuration of both Barman and Postgres servers, you should be ready to go! Execute the following command on `barmanhost` to check that everything is OK with your server:

```
barman check rsync-backup-server
```

WAL アーカイブに関連する失敗したチェックが表示された場合でも、心配する必要はありません。これは、Barman がまだ WAL ファイルを受信していないことを意味します。おそらく、サーバーが最初に作成されてから Postgres サーバーで WAL セグメントがスイッチされていないためです。次のコマンドを使用して、`barmanhost` から WAL スイッチを強制できます。

```
barman switch-wal --force rsync-backup-server
```

次に、次のコマンドを実行します。これにより、Barman サーバーでメンテナンスタスクを実行するバックグラウンドプロセスが開始されます。

```
barman cron
```

`check` コマンドを再度実行し、失敗したチェックが表示されないことを確認します。

```
barman check rsync-backup-server
```

このサーバーは、バックアップを取得し、Postgres サーバーから WAL ファイルを受信する準備が整いました。 *taking your first backup* セクションに移動します。

3.2 最初のバックアップの取得

バックアップサーバーにどの戦略を選択するかに関係なく、前の手順を完了すると、準備が整います。次のコマンドを実行して、バックアップを取得できます。

```
barman backup --name first-backup <server_name>
```

コマンドが完了したら、次のコマンドを使用してバックアップサーバーのすべてのバックアップをリストできます。

```
barman list-backups <server_name>
```

そして、次のコマンドで特定のバックアップの詳細を表示します。

```
barman show-backup <server_name> first-backup
```

3.3 バックアップの復元

バックアップを復元する必要がある場合は、次のコマンドで行うことができます。

```
barman restore <server_name> first-backup /path/to/restore
```

リモートサーバーに復元する場合、Barman ホストから宛先ホストへのパスワードなしの SSH 接続が必要で、その SSH コマンドは `--remote-ssh-command` オプションを使用して指定する必要があります。

```
barman restore --remote-ssh-command="ssh user@host" <server_name> first-backup /path/  
→to/restore
```


第4章 barmanを使用したアーキテクチャバックアップデザイン

効果的なディザスタリカバリー計画は、注意深く設計されたアーキテクチャから始まります。重要な決定には、他の考慮事項の中でも、バックアップサーバーをホストする場所とバックアップと WAL ファイルを転送する方法の決定が含まれます。それを念頭に置いて、このセクションでは、Barman でバックアップを展開および管理するためのいくつかの異なるセットアップについて説明します。

4.1 Barman をインストールする場所

Barman の基礎の 1 つは、ネットワークを介してデータベースサーバーからリモートで操作できる機能です。

理論的には、Barman サーバーを世界の別の地域、Postgres サーバーから数千マイル離れたデータセンターに配置することができます。現実的には、バックアップとリカバリー時間の両方を制御できるように、Barman サーバーを Postgres サーバーから遠すぎないようにします。

Barman をセットアップするための「フリーサイズ」の方法はありませんが、特に従うことをお勧めする推奨事項がいくつかあります。

- Barman を専用サーバーにインストールします。
- Postgres サーバーと同じストレージを共有しないでください。
- Barman をインフラ監視ツールと統合します。
- 運用に展開する前にすべてをテストします。

ディザスタリカバリーアーキテクチャのモデリングを開始するための良い方法には、次のものが含まれます。

- 次のような Postgres と Barman の場所に関して、いくつかの可能なアーキテクチャをデザインします。
 1. 同じデータセンター。
 2. 同じ大都市圏内の異なるデータセンター。
 3. さまざまな大都市圏のさまざまなデータセンター。
- 各仮説の長所と短所を詳しく説明します。
- 費用対効果分析を使用して、システムの `SPOF` を評価します。
- 決定を下し、初期ソリューションを実装します。


それを念頭に置いて、Barman の非常に一般的なセットアップは、Postgres サーバーと同じデータセンターにインストールすることです。その場合、SPOF はデータセンター自分自身です。ただし、このよ

うな :term:`SPOF` のインパクトは、:ref:`geographical redundancy` Barman 2.6 で導入された *geographical redundancy* などの機能で大幅に軽減できます。

地理的冗長性を使用すると、別のデータセンター/アベイラビリティゾーンにある Barman インスタンスを依存して、Postgres ノードと同じデータセンターにある Barman サーバーのコンテンツ全体を同期できます。また、Barman で地理的冗長性をグローバルレベルだけでなくサーバーレベルでも構成できることを考えると、一部のサーバーがローカルの Postgres サーバーに直接接続され、他のサーバーがサブセットをバックアップする Barman のハイブリッドインストールを作成できます。さまざまな Barman インストールクロスサイトバックアップ。以下の図は、2つのアベイラビリティゾーン1つはヨーロッパに、もう1つは米国にあり、それぞれにプライマリ Postgres サーバーがあり、ローカルの Barman インストールでバックアップされ、多層バックアップのために他の Barman サーバーパッシブとして定義に中継されます。Rsync / SSH 経由。地理的冗長性の詳細については、*geographical redundancy* セクションで入手できます。

Backup architecture for Postgres

Multi-location geographical redundancy



Hook Scripts のおかげで、Barman のバックアップは、tar を介したテープなどのさまざまなメディア、またはクラウドプロバイダーのオブジェクトストレージバケットのような場所にエクスポートできます。

どのような決定も永遠ではないことに注意してください。一方の方法で開始し、時間の経過とともに自分に最適なソリューションに適応できます。ただし、最初はシンプルにするようにしてください。

4.2 1人のBarman、多数のPostgresサーバー

Barmanによって最初に紹介されたもう1つの関連機能は、マルチプルのサーバーのサポートです。Barmanは、バージョンが異なる場合でも、複数のPostgresインスタンスからのバックアップデータを一元化した方法で保存できます。その結果、複雑なディザスターリカバリーアーキテクチャをモデル化し、Postgresサーバーが中央のBarmanサーバーを中心にローテーションする/「スタースキーマ」を形成できます。

すべてのアーキテクチャは、独自の方法で意味があります。実際の実験とテストに基づいて、自分に共鳴するもの、そして最も重要なことに、信頼できるものを選択してください。

4.3 バックアップ戦略

バックアップ戦略の選択も、セットアップにおいて重要な役割を果たします。Barmanは、トランスポートメカニズムとしてSSHを使用するRsync、またはPostgresストリーミングレプリケーションプロトコルを使用するpg_basebackupを使用してバックアップを取得できます。これら2つの方法のいずれかを選択することは、決定する必要がありますが、一般的な使用のために、現在サポートされているPostgresのすべてのバージョンでストリーミングレプリケーションを使用することをお勧めします。

注釈

Barmanはストリーミングバックアップを使用するときにpg_basebackupを利用するため、現在パレルバックアップなどの機能は利用できません。この場合、帯域幅制限にはいくつかの制限があります-Rsyncを介した従来の方法と比較して。17より前のPostgresバージョンでは、この方法を使用する場合、インクリメンタルバックアップも利用できません。

pg_basebackupの制限が問題を引き起こす場合、Rsync / SSHを使用したバックアップをお勧めします。

ストリーミングバックアップをお勧めする理由は、私たちの経験から、セットアップが簡単であるためです。また、ストリーミングバックアップでは、WindowsでPostgresサーバーをバックアップでき、Dockerを使用する際に作業が簡単になります。

4.4 WAL アーカイブ戦略

Postgresバックアップの回復は、トランザクションログxlogまたはWALファイルとしても知られるを再生することに依存しています。したがって、WALファイルはベースバックアップとともにBarmanが保存して、復旧時に使用できるようにすることが重要です。これは、WALストリーミングまたは標準のWALアーカイブを使用してWALをBarmanサーバーにコピーすることにより実現できます。

1. WAL streaming involves transferring WAL files from the Postgres server with `pg_receivewal` using the Postgres streaming replication protocol. With WAL streaming, WALs are transferred while they are still being generated, which means that Barman doesn't have to wait for WAL segments to be completely filled in order to receive them. Such mechanism makes WAL streaming able to significantly reduce the risk of data loss, bringing *RPO* down to near zero values. It is also possible to add Barman as a synchronous WAL receiver in your Postgres cluster and achieve zero data loss (RPO=0). With the use of replication slots, we can also assure that no WAL file is recycled before being successfully received by Barman.

pg_receivewal のインストール方法の詳細については、[pre-requisites for wal streaming](#) を参照してください。

i 注釈

WAL ストリーミングを使用する場合、常にプライマリノードからストリーミングすることをお勧めします。これは、フェイルオーバーが発生した場合でも、すべての WAL が Barman によって受信されるようにするためです。

2. Barman also supports standard WAL file archiving, which is achieved using the Postgres `archive_command`, either using Rsync/SSH or `barman-wal-archive` from the `barman-cli` package. With this method, WAL files are archived only when Postgres switches to a new WAL file, which normally happens every 16MB worth of data changes. This approach offers more flexibility by allowing you to pick a tool of your choice for transferring the WAL files.

WAL ストリーミングまたは WAL アーカイブのいずれかを構成する必要があります。オプションで WAL ストリーミングと標準の WAL アーカイブの両方を構成することが可能です。そのような場合、Barman は着信 WAL を自動的に重複排除します。これはフォールバックメカニズムを提供し、WAL ストリーミングが失敗した場合にも WAL は Barman のアーカイブにコピーされます。

一般的な使用の場合、WAL ストリーミングのみを構成することをお勧めします。

i 注釈

Barman の以前のバージョンでは、WAL アーカイブと WAL ストリーミングの両方を使用することを推奨していました。これは、9.4 より前の Postgres バージョンがレプリケーションスロットをサポートしていないため、WAL ストリーミングだけではすべての WAL が Barman の WAL アーカイブに安全に保存されることを保証できないためです。Postgres のサポートされているすべてのバージョンにレプリケーションスロットがあるため、WAL ストリーミングのみを構成するだけで十分です。

4.5 バックアップの2つの一般的なシナリオ

あなたの人生を楽にするために、このセクションでは、Barman の特定の Postgres サーバーの 2 つの最も一般的なシナリオをまとめます。これは、Barman でバックアップすることにしたすべてのサーバーに対して行う必要がある決定であることに注意してください。これは、同じ Barman サーバー内で異種セットアップを使用できることを意味します。

pg および backup を使用して、それぞれ Postgres および Barman サーバーを参照します。ただし、実際には、アーキテクチャには、repmgr、pgBouncer、Nagios/Icinga などの他のテクノロジーが含まれる可能性が高くなります。

4.5.1 シナリオ 1 ストリーミングプロトコルを介したバックアップ

Streaming Backups で述べたように、このアプローチでは、Postgres ストリーミングプロトコルを使用してクラスターファイルを Barman サーバーに転送します。これは、`pg_basebackup` ユーティリティを使用して実行されます。Barman では、Barman サーバー構成に `backup_method = postgres` を含めることにより、この方法を設定できます。

このアプローチでは、Postgres 17 以降で利用可能な `pg_basebackup` が提供する *block-level incremental backups* サポートを活用できます。ブロックレベルのインクリメンタルバックアップは、重複排除率の点で

Rsync 戦略が提供する *block-level incremental backups* よりもはるかに効率的である傾向があります。


この方法は、WAL ファイルの WAL ストリーミングと組み合わせて使用されます。Barman の用語では、このセットアップは、バックアップおよびアーカイブ操作に SSH 接続を使用しないため、ストリーミング専用のセットアップと呼ばれます。これは、Docker 環境や高度に規制された環境などに特に適しており、非常に実用的です。

ストリーミングバックアップ方法は、通常、ほとんどのユースケースで推奨されるアプローチです。

次の図は、この設定が実際にどのように機能するかを示しています。

Backup architecture for Postgres

Full streaming architecture



構成するには、次のものがが必要です。

1. 管理、調整、およびモニタリングを目的とした Postgres への標準接続。
2. A streaming replication connection to be used by both `pg_basebackup` (for base backup operations) and `pg_receivewal` (for WAL streaming).

4.5.2 シナリオ 2 rsync / SSH を介したバックアップ

rsync backups 概念で述べたように、このアプローチは Rsync に依存してバックアップファイルを Barman サーバーに転送します。これは、サーバーをバックアップモードにし、Rsync を使用してクラスターファイルを転送することにより実行されます。


このアプローチの主な利点は、バックアップ操作の実行時に *parallel jobs* を使用できることです。これにより、バックアップの全体的な時間を大幅に短縮できます。また、*parallel jobs* を取得する機能も提供します。これは、重複排除のために以前のバックアップのファイルを再利用します。ファイルレベルのインクリメンタルバックアップは、各バックアップが他から完全に独立しているため、*parallel jobs* よりも柔軟です。つまり、インクリメンタルバックアップに影響を与えることなくルートバックアップを削除できます。

この方法のもう 1 つの利点は、テーブルスペースごとなど、帯域幅の使用をより詳細に制御できることです。詳細については、*Managing Bandwidth Usage* を確認してください。

次の図は、この設定が実際にどのように機能するかを示しています。

Backup architecture for Postgres

Remote copy architecture



構成するには、次のものがが必要です。

1. 管理、調整、およびモニタリングを目的とした Postgres への標準接続。
2. An SSH connection to be used by Rsync for base backup operations that allow the **barman** user on the Barman server to connect as the **postgres** user on the Postgres server.
3. An SSH connection for WAL archiving to be used by the `archive_command` in Postgres that allows the **postgres** user on the Postgres server to connect as **barman** user on the Barman server.

4.5.3 ハイブリッドシナリオ


また、rsync バックアップと WAL ストリーミングを組み合わせたハイブリッドアプローチを使用して、rsync バックアップファイルレベルのインクリメンタルバックアップ、パラレルジョブなどと WAL ストリーミングのものより効率的な WAL 転送の利点を備えた結果を達成することもできます。、オプションの RPO ゼロ)。

次の図は、この設定が実際にどのように機能するかを示しています。

Backup architecture for Postgres

Frame

Rsync backup with WAL streaming architecture



これを行うには、Barman サーバー構成で `backup_method` を `rsync` として構成し、`streaming_archiver` を `on` に設定する必要があります。また、WAL アーカイブに `pg_receivewal` が使用するストリーミング

レプリケーション接続と、Rsync がベースバックアップ操作に使用する SSH 接続も必要です。

4.5.4 WAL アーカイブフォールバック冗長性

Barman を使用すると、WAL ストリーミングに加えて WAL アーカイブを構成して、WAL ストリーミングが失敗した場合のフォールバックメカニズムを設けることができます。これは、上記で説明した `backup_method` 構成のいずれかで実行できます。

1. When using the streaming-only setup, described in the [Scenario 1](#), you can also configure WAL archiving via SSH in addition to WAL streaming. In such scenarios, WAL archiving would act as a fallback mechanism in case WAL streaming failed.
2. When using the Rsync backup method, described in [Scenario 2](#), you can also configure WAL streaming instead of using the `archive_command` in order to have a lower *RPO*. You can also opt for configuring WAL streaming in addition to WAL archiving and have both options.

いずれの場合も、Barman は WAL ファイルがアーカイブで重複していないことを自動的に確認し、1 回のみ保存します。

4.6 地理的な冗長性

Barman の非常に一般的なセットアップは、PostgreSQL サーバーが存在するのと同じデータセンターにインストールすることです。この場合、単一障害点はデータセンターです。幸いなことに、このような「SPOF」の影響は、バックアップ層の数を増やすために Barman が提供する 2 つの機能のおかげで、緩和できます。

1. 地理的冗長性 Barman 2.6 で導入
2. フックスクリプト

地理的冗長性を使用すると、別のデータセンター/アベイラビリティゾーンにある別の Barman インスタンスに依存し、プライマリ Barman サーバーのコンテンツ全体を同期できます。


さらにあります。Barman で地理的冗長性をグローバルレベルだけでなくサーバーレベルでも構成できることを考えると、一部のサーバーがローカルの PostgreSQL サーバーに直接接続し、他のサーバーがサブセットをバックアップする Barman のハイブリッドインストールを作成できます。さまざまな Barman インストールのクロスサイトバックアップ。

以下の図は、2 つのアベイラビリティゾーン 1 つはヨーロッパに、もう 1 つは米国にあり、それぞれにプライマリ PostgreSQL サーバーがあり、ローカルの Barman インストールでバックアップされ、多層バックアップのために他の Barman サーバーパッシブとして定義に中継されます。rsync / SSH 経由。地理的冗長性の詳細については、[Geographical Redundancy](#) セクションで入手できます。

次の画像は、この設定が実際にどのように機能するかを示しています。

Backup architecture for Postgres

Geographical redundancy



4.7 クラウド スナップショット バックアップ

Barman は、クラウドスナップショットバックアップもサポートしており、クラウド内の Postgres サーバーが存在するストレージボリュームのスナップショットを取得します。Barman は現在、Azure、Google、および AWS でこの方法をサポートしています。この方法の前提条件は、Postgres サーバーが存在するクラウドプロバイダーによって異なるため、詳細については [クラウド スナップショット バックアップ](#) セクションを確認することをお勧めします。

第5章 前提条件

このセクションでは、ユースケースに応じて Barman 環境をセットアップするために必要ないくつかの要件と構成について詳しく説明します。

このセクションでは、次のホストを想定しています。

- `pghost` Postgres が実行されているホスト。
- `barmanhost` Barman がセットアップされるホスト。

5.1 Postgres ユーザー

Barman でサーバーに関する情報を収集するには、Postgres インスタンスへの接続が必要です。この接続をセットアップするための推奨される方法は、Postgres で `barman` という名前の専用ユーザーを作成することです。このユーザーには、必要な特権が必要です。

注釈

以下で実行する `createuser` コマンドは、パスワードの入力を求めます。パスワードは、`barmanhost` の Barman ホームディレクトリの下に `.pgpass` という名前の `createuser` に追加することをお勧めします。さらに、Postgres が提供するものの中から希望のクライアント認証方法を選択できます。詳細については、`createuser` を確認してください。

Postgres で `barman` という名前のスーパーユーザーを作成するには、`pghost` で次のコマンドを実行します。

```
createuser -s -P barman
```

または、必要な特権のみを持つユーザーを選択する場合、次の手順を実行します。

1. `pghost` で、次のコマンドを実行して、Postgres に `barman` という名前のユーザーを作成します。

```
createuser -P barman
```

2. `pghost` で、`psql` インターフェイスで、次のステートメントを実行します。

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_backup_start(text, boolean) to barman;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_backup_stop(boolean) to barman;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_switch_wal() to barman;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_create_restore_point(text) to barman;
GRANT pg_read_all_settings TO barman;
GRANT pg_read_all_stats TO barman;
```

Postgres バージョン 14 以前のバージョンを使用する場合、ファンクション `pg_backup_start` および `pg_backup_stop` の名前とシグネチャが異なります。したがって、上記のブロックの最初の 2 行を次のように置き換える必要があります。

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_start_backup(text, boolean, boolean) to barman;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_stop_backup() to barman;
GRANT EXECUTE ON FUNCTION pg_stop_backup(boolean, boolean) to barman;
```

注釈

Postgres バージョン 13 以下では、`barman switch-wal` コマンドの `--force` オプションは、スーパーユーザーがないと機能しません。Postgres バージョン 15 以降では、ステートメント `GRANT pg_checkpoint TO barman;` を実行することにより、`pg_checkpoint` ロールを付与してスーパーユーザーなしで使用できます。

5.2 Postgres 接続

どのバックアップ方法を使用しているかに関係なく、Postgres インスタンスへの接続が必要です。この接続は、Barman がデータベースサーバーとのアクティビティを調整するために、およびモニタリングのために必要です。

`barmanhost` がスーパーユーザーとして、または必要な特権を持つユーザーとしてデータベースサーバーに接続できることを確認します。Postgres 接続のセットアップに関する詳細情報は、`barmanhost` で見つけることができます。

ユーザーを作成したら、`barmanhost` で次のコマンドを実行して、Postgres インスタンスに接続できることをアサートします。

```
psql -c 'SELECT version()' -U barman -h pghost postgres
```

`postgres` は、Barman が Postgres インスタンスに接続できる利用可能なデータベースです。

上記のコマンドが成功した場合、それはデータベースサーバーに正常に接続できることを意味します。上記の接続パラメーターは、サーバーの構成ファイルの `conninfo` パラメーターに書き込む必要があるものであるため、覚えておいてください。このコンテキストでは、このパラメーターは次のようになります。

```
[my-server]
; ...
conninfo = host=pghost user=barman dbname=postgres application_name=myapp
```

`application_name` はオプションのパラメーターです。

5.3 Postgres クライアントツール

Postgres サーバーと対話するには、Postgres クライアントツールが必要です。Barman が最も一般的に使用するツールは `pg_basebackup` および `pg_receivewal` です。これらは Postgres クライアントパッケージによって提供されます。

Debian または Ubuntu に Postgres クライアントパッケージをインストールするには、`barmanhost` で次のコマンドを実行します。

```
sudo apt-get install postgresql-client
```

または、`barmanhost` が RHEL、Rocky Linux、Alma Linux を使用している場合、次のレシピに従います。

```
sudo dnf install postgresql
```

5.4 Postgres ストリーミングレプリケーション接続

ストリーミングバックアップまたは WAL ファイルのストリーミングを使用する予定がある場合は、ストリーミング接続をセットアップする必要があります。さらに、[pre-requisites](#) セクションで共有されているように、Postgres クライアントツールをインストールする必要があります。

Postgres で `streaming_barman` という名前の専用ユーザーを作成することをお勧めします。次のコマンドでこれを行うことができます。

```
createuser -P --replication streaming_barman
```

注釈

以下で実行する `createuser` コマンドは、パスワードの入力を求めます。パスワードは、`barmanhost` の Barman ホームディレクトリの下の `.pgpass` という名前の `createuser` に追加することをお勧めします。さらに、Postgres が提供するものの中から希望のクライアント認証方法を選択できます。詳細については、`createuser` を確認してください。

次のコマンドを使用して、ストリーミング接続が機能することを確認できます。

```
psql -U streaming_barman -h pghost -c "IDENTIFY_SYSTEM" replication=1
```

接続が機能している場合は、システム識別子、現在のタイムライン ID、現在の WAL フラッシュの場所を含む応答が表示されます。例

systemid	timeline	xlogpos	dbname
7139870358166741016	1	1/330000D8	

(1 row)

Postgres で `max_wal_senders` パラメーターを構成する必要もあります。WAL 送信者の数は、実装した Postgres アーキテクチャによって異なります。この例では、2 に設定しています。

```
max_wal_senders = 2
```

このオプションは、Postgres が管理できる同時ストリーミング接続の最大数を表します。

もう 1 つの重要なパラメーターは `max_replication_slots` で、これは Postgres が管理できるレプリケーションスロットの最大数を表します。このパラメーターは、ストリーミング接続を使用してストリーミング接続を介して WAL ファイルを受信する予定がある場合に関連します。

```
max_replication_slots = 2
```

`max_replication_slots` および `max_wal_senders` として提案された値は例として考えられる必要があります、実際のセットアップで使用する値は、アーキテクチャを注意深く評価した後に選択する必要があります。ガイドラインと説明については、Postgres のドキュメントを参照してください。

5.5 SSH 接続

`archive_command` を介して Rsync バックアップまたは WAL アーカイブを使用する予定がある場合、SSH 接続が必要です。

SSH は、リモートサーバーへのリモートシェルを開き、サーバーとローカルシステム間でファイルをコピーできるプロトコルとツールセットです。SSH の使用に関する詳細ドキュメントは [article /"SSH Essentials/" by Digital Ocean](#) で見つけることができます。

SSH キー交換は、別のマシン上のユーザー間の安全なパスワードレス接続を実装するために使用される非常に一般的な手法であり、WAL のアーカイブとバックアップに Rsync を使用するために必要です。

5.5.1 postgres ユーザーの SSH 構成

これまでに行ったことがない限り、**postgres** ユーザーの SSH キーを作成する必要があります。pgghost に **postgres** としてログインし、実行します。

```
ssh-keygen -t rsa
```

このキーは、パスワードを提供せずにホストから接続するために使用するため、キーペアの作成中にパスフレーズを入力する必要はありません。

5.5.2 barman ユーザーの SSH 構成

barman ユーザーの SSH キーも作成する必要があります。barmanhost に **barman** としてログインし、実行します。

```
ssh-keygen -t rsa
```

繰り返しますが、パスフレーズは入力する必要はありません。

5.5.3 Postgres から Barman へ

pgghost から barmanhost への SSH 接続は、`archive_command` を使用して WAL ファイルを正しくアーカイブするために必要です。

pgghost から barmanhost に正常に接続するには、pgghost ユーザーの公開キーを、barmanhost の pgghost ユーザーの許可されたキーに保存する必要があります。このキーは、`.ssh/id_rsa.pub` という名前のファ

イルの `pghost` ユーザーホームディレクトリーにあり、そのコンテンツは、`barmanhost` の `pghost` ユーザーのホームディレクトリー内の `.ssh/authorized_keys` という名前のファイルに含まれる必要があります。`authorized_keys` ファイルが存在しない場合は、権限として `600` を使用して作成します。

SSH キーペアの交換が正常に完了した場合、次のコマンドは出力なしで成功するはずです。

```
ssh barman@barmanhost -C true
```

5.5.4 Barman から Postgres へ

`barmanhost` から `pghost` 間の SSH 接続は、`Rsync` を使用した従来のバックアップに使用されます。

`barmanhost` から `pghost` に正常に接続するには、`barmanhost` ユーザーの公開キーを、`pghost` の `barmanhost` ユーザーの許可されたキーに保存する必要があります。このキーは、`barmanhost` ユーザーホームディレクトリーの `.ssh/id_rsa.pub` という名前のファイルにあります。そのコンテンツは、`pghost` の `barmanhost` ユーザーのホームディレクトリー内の `.ssh/authorized_keys` という名前のファイルに含まれる必要があります。`authorized_keys` ファイルが存在しない場合は、権限として `600` を使用して作成します。

SSH キーペアの交換が正常に完了した場合、次のコマンドは出力なしで成功するはずです。

```
ssh postgres@pghost -C true
```

5.6 archive_command を介した WAL アーカイブ

WAL アーカイブ戦略 セクションで述べたように、`Barman` で `wals` をアーカイブするには2つのオプションがあります。ストリーミングレプリケーションプロトコルを使用して `WAL` ファイルをアーカイブする場合は、**WAL アーカイブ戦略** 概念と **WAL アーカイブ戦略** セクション、特に `WAL` ストリーミングによるストリーミングバックアップサブセクションを参照してください。それ以外の場合は、**WAL アーカイブ戦略** または `Rsync` / `SSH` で `archive_command` を使用して `WAL` アーカイブを構成できます。

5.6.1 barman-wal-archive を使用する

`Barman 2.6` 以降、書き込み先行ログファイルを安全にアーカイブするための推奨アプローチは、`barman-cli` パッケージの `barman-wal-archive` コマンドを利用することです。このパッケージをインストールする方法については、`barman-wal-archive` セクションを参照してください。

`rsync` や `SSH` などの従来の方法の代わりに `barman-wal-archive` を使用すると、`WAL` ファイルの `Barman` サーバーへの転送中のデータ破損のリスクを最小限に抑えます。従来の方法には、ファイルのコンテンツが宛先のディスクに適切にフラッシュおよび `fsync` されるという保証がありません。

`barman-wal-archive` ユーティリティは、`barman-wal-archive` コマンドと直接対話します。このコマンドは、受信した `WAL` ファイルが `fsync` され、各サーバーの正しい受信ディレクトリーに保存されるようにします。`archive_command` に必要なパラメーターはサーバーの名前だけであるため、誤って配置される可能性が減少します。

i 注釈

barman-wal-archive クライアントは、障害を最小限に抑え、PostgreSQL サーバーに WAL ファイルが蓄積するのを防ぐように設計されています。重複した WAL ファイルが Barman ホストに送信されると、コマンドは成功コード 0 で終了し、メッセージがログに記録されます。

複製ファイルの内容が Barman ホストに既に保存されているものと一致する場合、ファイルは無視されます。ただし、コンテンツが異なる場合、ファイルは Barman サーバーの errors ディレクトリに移動します。これにより、今後の barman check 実行では、不一致による障害が報告されます。

barman-wal-archive が Barman サーバーに接続できること、および Postgres サーバーが着信 WAL ファイルを受け入れるように正しく構成されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

```
barman-wal-archive --test backup pg DUMMY
```

ここで、backup は Barman ホストを指し、pg は Barman で構成された Postgres サーバーの名前であり、DUMMY は -t オプションを使用する場合に無視される WAL ファイル名のプレースホルダーです。

設定が正しい場合は、次が表示されます。

```
Ready to accept WAL files for the server pg
```

ユーティリティは SSH を介して通信するため、postgres ユーザーがバックアップサーバーに barman としてログインするように SSH キー認証が設定されていることを確認します。SSH 接続がデフォルト 22 以外のポートを使用する場合、--port オプションを使用してポートを指定できます。

WAL アーカイブを使用した *Rsync バックアップ* を参照して、作業を開始します。

5.6.2 Rsync / SSH を使用する

archive_command を構成するための **alternative approach** は、SSH を介して rsync コマンドを利用することです。ここでは、pg という名前の Postgres サーバー、backup という名前の Barman サーバー、および barman という名前のユーザーを効果的に設定するための初期手順を示します。

着信 WAL ディレクトリを見つけるには、次のコマンドを使用して、incoming_wals_directory 値を確認します。

```
barman show-servers pg | grep incoming_wals_directory

incoming_wals_directory: /var/lib/barman/pg/incoming
```

次に、pg ホスト上の Postgres インスタンスの postgresql.conf ファイルを編集して、アーカイブモードを有効にします。

```
archive_mode = on
wal_level = 'replica'
archive_command = 'rsync -a %p barman@backup:INCOMING_WALS_DIRECTORY/%f'
```

INCOMING_WALS_DIRECTORY プレースホルダーを、前のコマンドから取得した実際のパスに置き換えてください。これらの変更を行った後、Postgres サーバーを再起動します。

archive_command プロセスのセキュリティを強化するには、より厳密なチェックを実装することを検討します。たとえば、次のコマンドは、rsync を実行する前にホスト名が一致することを確認します。

```
archive_command = 'test $(/bin/hostname --fqdn) = HOSTNAME \  
&& rsync -a %p barman@backup:INCOMING_WALS_DIRECTORY/%f'
```

HOSTNAME を hostname --fqdn からの出力に置き換えます。このアプローチは、サーバーがクローン化される際の潜在的な問題に対するセーフガードとして機能し、復旧した Postgres インスタンスから WAL ファイルが送信されないようにします。

第6章 Barman チェック

check コマンドは、指定されたサーバーへの接続を検証し、サーバー構成が一貫していることを確認します。このコマンドは、一連のチェックを実行して、SSH の適切なセットアップと Postgres 接続が機能していること、バックアップディレクトリの存在、および WAL アーカイブの整合性を検証します。また、Postgres 構成、保持ポリシー、バックアップの有効性、および WAL アーカイブプロセスも検証します。検出された問題を特定して報告するため、Barman が提供する最も重要な機能の 1 つとなります。

このコマンドを実行すると、次のことが行われます。

- WAL アーカイブが正しく構成されていることを確認します。
- Postgres 接続と必要な特権を検証します。
- 必要なディレクトリがすべて存在することを確認します。
- 保持ポリシーが適切に設定されていることを確認します。
- バックアップと WAL ファイルの有効性を確認します。
- 構成エラーとアーカイバーの問題を検出します。

6.1 使用法

check コマンドを使用するには、次のコマンドを実行します。

```
barman check <server_name>
```

構成されているすべてのサーバーでチェックを実行するには、次を使用します。

```
barman check all
```

Tip

check コマンドをアラートおよびモニタリングインフラストラクチャと統合して、バックアップ環境の継続的な監視を保証します。--nagios オプションは、Nagios / Icinga のプラグインを作成するのに役立ち、サーバーのステータスをシームレスに監視できます。例、次のことを実行できます。

```
barman check --nagios <server_name>
```

これにより、Nagios と互換性のある形式で結果が出力され、既存のモニタリングセットアップへの統合が容易になります。

 Tip

他のバックアップおよびサーバー固有のチェックには、次のコマンドを使用できます。

- `barman check-backup` 物理バックアップの一貫性を検証するために必要なすべての WAL ファイルが適切にアーカイブされていることを確認します。このコマンドは `cron` ジョブによって使用され、各バックアップ操作の後に自動的に実行されます。詳細については、`barman check-backup` を参照してください。

6.2 出力を理解する

`barman check` を実行すると、次のような出力が表示されます。

```
$ barman check example
Server example:
  PostgreSQL: OK
  superuser or standard user with backup privileges: OK
  PostgreSQL streaming: OK
  wal_level: OK
  replication slot: OK
  directories: OK
  retention policy settings: OK
  backup maximum age: OK (no last_backup_maximum_age provided)
  compression settings: OK
  configuration files: OK
  pg_basebackup: OK
  pg_basebackup compatible: OK
  received WAL files: OK
  archiving: OK
  archive_mode: OK
  archive_command: OK
  continuous archiving: OK
  archive_timeout: OK
```

出力ラベルは、各チェックのステータスによって異なる場合があります。たとえば、チェックが失敗した場合、**FAILED** としてマークされ、問題のトラブルシューティングに役立つヒントが含まれる場合があります。チェックは合格したが警告がある場合、追加のコンテキストとともに **WARNING** としてマークされます。

`barman check` コマンドは、Barman 機能の次の各側面のチェックを実行します。

WAL Archive

- WAL アーカイブが正しく設定されていることを確認します。
- 受信ディレクトリとストリーミングディレクトリにある WAL ファイルの数を確認します。

 注釈

Barman 構成に `archiver = off` があり、受信ディレクトリに WAL が存在する場合、チェックは失敗します。これは、着信ディレクトリの WAL が、Postgres がまだ `archive_command` を使用しているか、ユーザーが `archiver` から `streaming_archiver` に切り替え、Barman のアーカイブに WAL が保存されていないことを示唆しているために発生します。

これを解決するには、着信の WAL が必要か、または安全に削除できるかどうかを判断する必要があります。これは次の方法で実行できます。

1. WAL が最も古いバックアップの `begin_wal` より新しいかどうかの確認。
2. これらの WAL が既に Barman のアーカイブに存在するかどうかの確認。

`streaming_archiver = off` と WAL がストリーミングディレクトリで見つかった場合、同じ問題が適用されます。

Postgres Connection

- Postgres 接続を検証します。
- サーバーバージョンがサポートされていることを確認します。
- 必要な特権とストリーミングサポートを確認します。

Local Tools Validity

- バックアップを取るための `pg_basebackup`、WAL ファイルのストリーミング用の `pg_receivewal` など、バックアップを取得し WAL を受信するためのローカルツールがデータベースサーバーのバージョンで正しく動作することを確認します。

Directory

- 必要なバックアップディレクトリがすべて存在することを確認します。
- ディレクトリが存在しない場合は作成します。

Retention Policy

- 保持ポリシー設定を検証します。

Backup Validity

- バックアップの有効性要件が満たされていることを確認します。
- バックアップの最大存続期間と最小サイズを確認します。

WAL Validity

- WAL アーカイブ要件が満たされていることを確認します。
- WAL ファイルの最大存続期間とサイズを確認します。

Configuration

- サーバーのメッセージリストのエラーメッセージを検査します。
- 見つかったエラーを出力します。

Identity

- ストリーミング接続から取得したシステム ID が、標準接続からのシステム ID およびディスクに保存されているものと一致することを確認します。

Archiver Errors

- error ディレクトリでアーカイブエラーの存在を検査します。

第7章 バックアップ

7.1 概要

backup コマンドは、構成ファイルパラメーターに従って、Postgres サーバー全体をバックアップするために使用されます。それを使用するには、次を実行します。

```
barman backup [OPTIONS] SERVER_NAME
```

注釈

backup コマンドの詳細については、backup コマンドリファレンスを参照してください。

重要

Barman との相互作用が予定されている場合、サーバーが正しく構成されていることを確認する必要があります。バックアップを作成する前にカバーする必要がある手順については、[Quickstart](#) および [Quickstart](#) セクションを参照してください。

警告

WAL ファイルが `archiver` または `streaming_archiver` オプションを介して Barman に正しくアーカイブされていない場合、バックアップの開始は失敗します。

Barman は、Postgres サーバーの複数のバックアップ方法を提供しており、それぞれに独自のアプローチと要件があります。

バージョン 2.0 より前のバージョンでは、Barman は標準バックアップとファイルレベルのインクリメンタルバックアップの両方を `rsync` にのみ依存していました。ストリーミングバックアップはこのバージョンで導入されました。バージョン 3.11 以降、Barman は、ストリーミング接続を介したブロックレベルのインクリメンタルバックアップもサポートします。

重要

Postgres 15 以降では、`exclusive` バックアップはサポートされなくなりました。バックアップを取る唯一の方法は、`concurrent` バックアップを使用することです。`backup_options` が設定されていない場合、Barman は自動的に `concurrent_backup` に設定します。

7.2 インクリメンタル バックアップ

インクリメンタル バックアップには、既存のバックアップを参照として使用し、Postgres サーバーでの最後のバックアップ以降に発生したデータ変更のみをコピーすることが含まれます。

Barman でのインクリメンタルバックアップの主な目的は次のとおりです。

- 完全なバックアッププロセスの時間を短縮します。
- 定期的なバックアップデータの重複排除にわたって冗長データを削除することにより、ディスク領域の使用量を削減します。

Barman は、2 種類のインクリメンタルバックアップをサポートしています。

- ファイルレベルのインクリメンタルバックアップ `rsync` を使用
- ブロックレベルのインクリメンタルバックアップ Postgres 17 で `pg_basebackup` を使用

注釈

異なる種類のインクリメンタルバックアップには、相互互換性がありません。たとえば、`rsync` バックアップに加えてブロックレベルのインクリメンタルバックアップを取得することはできません。また、`pg_basebackup` で作成されたストリーミングバックアップに基づいてファイルレベルのインクリメンタルバックアップを取得することはできません。

7.3 帯域幅使用量の管理

`bandwidth_limit` オプショングローバルまたはサーバーごとに、1 秒あたりのキロバイト単位の最大レート指定することにより、I/O 帯域幅の使用を制御できます。デフォルトでは、このオプションは `0` に設定されています。つまり、帯域幅制限がないことを意味します。

特定の表領域の I/O ワークロードを管理する必要がある場合は、`tablespace_bandwidth_limit` オプショングローバルまたはサーバーごとを使用して、個々の表領域の制限を設定します。

```
tablespace_bandwidth_limit = tname:bwlimit[, tname:bwlimit, ...]
```

このオプションは、テーブルスペース名と帯域幅制限のペア 1 秒あたりのキロバイト単位のコンマ区切りリストを取得します。

サーバーをバックアップするときに、Barman はこのオプションにリストされているテーブルスペースをチェックします。一致するテーブルスペースが見つかった場合、指定された帯域幅制限が適用されます。一致するものが見つからない場合、サーバーのデフォルトの帯域幅制限が使用されます。

重要

`bandwidth_limit` オプションは、`rsync` および `postgres` バックアップ方法で使用できますが、`tablespace_bandwidth_limit` オプションは `rsync` を使用する場合にのみ適用されます。

7.4 ネットワーク圧縮

ネットワーク圧縮を使用することにより、ネットワーク上で転送されるデータのサイズを削減できます。これは、`network_compression` オプショングローバルまたはサーバーごとを使用して有効にできます。

```
network_compression = true | false
```

重要

`network_compression` オプションは、`postgres` バックアップ方法では使用できません。

このオプションを `true` に設定すると、バックアップとリカバリーの両方でネットワーク転送のデータ圧縮が有効になります。デフォルトでは、このオプションは `false` に設定されます。

7.5 バックアップ圧縮

Barman は、`pg_basebackup` ツールを使用したバックアップ圧縮をサポートしています。この機能は、`backup_compression` オプショングローバルまたはサーバーごとを使用して有効にできます。

重要

`backup_compression` オプションは、ここで説明する他のオプションと同様に、`postgres` バックアップ方法でのみ使用できます。

7.5.1 圧縮アルゴリズム

`backup_compression` オプションを設定すると、指定されたアルゴリズムを使用してバックアップが圧縮されます。Barman でサポートされているアルゴリズムは次のとおりです。`gzip`、`lz4`、`zstd`、および `none` 非圧縮のバックアップになります。

```
backup_compression = gzip | lz4 | zstd | none
```

Barman では、選択した圧縮アルゴリズムに対応する CLI ユーティリティを Barman サーバーと Postgres サーバーの両方にインストールする必要があります。これらのユーティリティは、Debian、Ubuntu、RedHat、CentOS、および SLES システムに `gzip`、`lz4`、および `zstd` という名前のシステムパッケージを介してインストールできます。

- Ubuntu 18.04 bionic では、`lz4` ユーティリティは `liblz4-tool` パッケージで利用できます。
- `lz4` および `zstd` は、Postgres 15 以降でサポートされています。

重要

`backup_compression` を使用する場合、`recovery_staging_path` を設定して圧縮バックアップのリカバリーを有効にする必要があります。詳細については、`backup_compression` セクションを参照してください。

7.5.2 コンプレッションワーカー

`backup_compression_workers` オプションデフォルトは `0` を設定することにより、マルチプルのスレッドを使用して圧縮を高速化できます。

```
backup_compression_workers = 2
```

注釈

このオプションは、`zstd` 圧縮でのみ使用できます。`zstd` バージョンは 1.5.0 以上、またはマルチスレッドが有効になっている場合は 1.4.4 以上である必要があります。

7.5.3 圧縮レベル

`backup_compression_level` オプションで圧縮レベルを指定します。これは、選択した圧縮アルゴリズムでサポートされている整値である必要があります。指定しない場合、アルゴリズムのデフォルト値が使用されます。

- `none` 圧縮の場合、`backup_compression_level` を `0` に設定する必要があります。
- 使用可能なレベルとデフォルト値は、選択した圧縮アルゴリズムによって異なります。詳細については、*backup configuration options* セクションを確認してください。
- 15 より前の Postgres バージョンの場合、`gzip` は、デフォルトの圧縮レベルを使用する `backup_compression_level = 0` のみをサポートしています。

7.5.4 圧縮場所

Postgres 15 以降では、圧縮を発生する場所 `server` または `client` で選択できます。`backup_compression_location` オプションを設定します。

```
backup_compression_location = server | client
```

- `server` 圧縮は Postgres サーバーで発生し、ネットワーク帯域幅は削減されますが、サーバーのワークロードが増加します。
- `client` 圧縮はクライアントサイドで `pg_basebackup` によって処理されます。

`backup_compression_format` を使用してバックアップ形式を指定することもできます。

```
backup_compression_format = plain | tar
```

- `plain` `pg_basebackup` は、ディスクに書き込む前にデータを解凍します。
- `tar` バックアップは圧縮された `tar` ボールとして書き込まれますデフォルト。

i 注釈

`backup_compression_location = server` および `backup_compression_format = plain` を設定すると、ファイルがサーバー側で圧縮され、クライアント側で解凍されることを考慮して、ネットワーク使用量を削減できます。これは、ネットワーク帯域幅は制限されているが CPU は制限されておらず、バックアップを非圧縮で保存する必要がある場合に役立ちます。

選択した `backup_compression` および `backup_compression_format` によっては、Postgres サーバーと Barman サーバーの両方に追加ツールをインストールする必要がある場合があります。

以下の表を参照して、構成に適切なツールを選択します。

<code>backup_compression</code>	<code>backup_compression_</code>	Postgres	Barman
gzip	プレーン	タール	なし
gzip	タール	タール	タール
lz4	プレーン	tar、lz4	なし
lz4	タール	tar、lz4	tar、lz4
zstd	プレーン	tar、zstd	なし
zstd	タール	tar、zstd	tar、zstd
なし	タール	タール	タール

7.6 バックアップの暗号化

Barman は、バックアップと WAL ファイルの両方の暗号化をサポートしています。この機能は、`encryption` オプショングローバルまたはサーバーごとを使用して有効にできます。

7.6.1 要件

バックアップの現在の暗号化実装は、tar 形式でバックアップを取得する `pg_basebackup` 機能に依存しています。これを行うには、次のように構成を設定する必要があります。

- `backup_method = postgres`
- `backup_compression = <compression_method>` 圧縮なしの場合は `none`
- `backup_compression_format = tar`

バックアップされた tar ファイルは、`pg_basebackup` が Barman サーバーディスクへの書き込みを終了するとすぐに暗号化されます。

7.6.2 暗号化方法

`encryption` オプションの設定は、ベースバックアップと WAL に使用される暗号化方法を指定します。現在、`gpg` および `none` 暗号化なしのみが受け入れられる値です。

i 注釈

WAL 暗号化の詳細については、[WAL 暗号化](#) を参照してください。

i 注釈

復号の詳細については、[暗号化されたバックアップの復元](#) を参照してください。

GPG

この方法は、構成ファイルで `encryption = gpg` を設定することにより有効にされます。

暗号化に `GPG` を使用するには、サーバーに `gpg` バージョン 2.1 以降をインストールする必要があります。また、事前に GPG キーペアを生成し、生成された公開キーの ID または受信者のメールアドレスで `encryption_key_id` オプションを構成する必要があります。対応するプライベートキーは GPG のキーリングに存在し、強力なパスフレーズで保護されている必要があります。

7.7 即時チェックポイント

バックアップを開始する前に、Barman はチェックポイントを要求します。これは、追加のワークロードを生成する可能性があります。デフォルトでは、このチェックポイントは Postgres のワークロード制御設定に従って管理され、バックアップが遅延する場合があります。

`immediate_checkpoint` 構成オプションデフォルトは `false` を使用して、このデフォルトの動作を変更できます。

`immediate_checkpoint` が `true` に設定されている場合、Postgres はスロットルなしで最大速度でチェックポイントを実行し、できるだけ早くバックアップを開始できます。`barman backup` コマンドで次のオプションのいずれかを使用することにより、いつでもこの構成をオーバーライドできます。

- `--immediate-checkpoint` 即時チェックポイントを強制します。
- `--no-immediate-checkpoint` バックアップを開始する前にチェックポイントが完了するのを待機します。

7.8 ストリーミングバックアップ

Barman は、`pg_basebackup` とのストリーミング接続を使用して Postgres サーバーのバックアップを実行できます。

ii 重要

`pg_basebackup` は Barman サーバーにインストールする必要があります。下位互換性があるため、`pg_basebackup` の最新バージョンを使用することをお勧めします。構成ファイルの `path_prefix` オプションを使用して、複数のバージョンをインストールし、指定できます。

ストリーミングバックアップを構成するには、`backup_method` を `postgres` に設定します。

```
backup_method = postgres
```

7.8.1 ブロックレベルのインクリメンタル バックアップ

このタイプのバックアップは、Postgres 17で導入されたネイティブのインクリメンタルバックアップ機能を使用します。

ブロックレベルのインクリメンタルバックアップは、Postgres のページレベルでデータを重複排除します。これは、最後のバックアップ以降に変更されたページのみを保存する必要があることを意味し、特に頻繁に書き込みを行う大規模なデータベースの場合、より効率的です。

Barman でブロックレベルのインクリメンタルバックアップを実行するには、`backup` コマンドで `--incremental` オプションを使用します。重複排除のために `backup_method=postgres` で作成された以前のバックアップ完全またはインクリメンタルを参照するバックアップ ID またはショートカットを提供する必要があります。または、`last-full` または `latest-full` を使用して、カタログ内の最新の適格なフルバックアップを参照できます。

コマンドの例

```
barman backup --incremental BACKUP_ID SERVER_NAME
```

Barman でブロックレベルのインクリメンタルバックアップを使用するには、次のことを行う必要があります。

- Postgres 17 以降を使用してください。
- この機能は WAL 要約に依存しているため、最初の完全バックアップを取得する前にデータベースサーバーで `summarize_wal` を有効にする必要があります。
- `backup_method=postgres` を使用します。

注釈

圧縮バックアップは、現在 Barman のブロックレベルのインクリメンタルバックアップではサポートされていません。

重要

ブロックレベルのインクリメンタルバックアップの間で `data_checksums` を有効にする場合、新しい完全バックアップを取ることをお勧めします。発散チェックサム構成は、リカバリ中に問題を発生させる可能性があります。

7.9 SSHを介したRsyncを使用したバックアップ

Barman は、トランスポートメカニズムとして SSH を使用する Rsync を使用して Postgres サーバーのバックアップを実行できます。

rsync を使用してバックアップを構成するには、Barman サーバー構成ファイルに次のパラメーターを含めます。

```
backup_method = rsync
ssh_command = ssh postgres@pg
```

ここで、`backup_method` は rsync バックアップ方法をアクティブにし、`ssh_command` は Barman サーバーから Postgres サーバーへの SSH 接続の詳細を指定します。

注釈

Barman 3.11 以降、rsync ベースのバックアップにキープアライブメカニズムが使用されます。このメカニズムは、libpq 接続を介して単純な `SELECT 1` クエリーを送信して、アイドル接続によるファイアウォールまたはルーターの切断を防ぎます。keepalive_interval 構成オプションを使用して、このメカニズムを制御または無効にできます。

7.9.1 ファイルレベルのインクリメンタル バックアップ

ファイルレベルのインクリメンタルバックアップは rsync またはハードリンクに依存するため、オペレーティングシステムとバックアップデータが保存されるファイルシステムの両方がこれらの機能をサポートする必要があります。

基本的なアイデアは、後続のベースバックアップ中に、最後のバックアップから変更されていないファイルが共有され、ディスク領域を節約するということです。これは、`:term:VLDB`` および読み取り専用の履歴テーブルの割合が高い場合に特に役立ちます。

Barman コマンドを管理する `reuse_backup` と呼ばれるグローバル/サーバーオプションを介して rsync インクリメンタルバックアップを有効にできます。3つの値を受け入れます。

- **off** 標準のフルバックアップデフォルト。
- **link** 最後のバックアップを再利用し、変更されていないファイルのハードリンクを作成するファイルレベルのインクリメンタルバックアップ、バックアップ領域と時間の両方を削減します。
- **copy** 最後のバックアップを再利用し、変更されていないファイルのコピーを作成するファイルレベルのインクリメンタルバックアップ。バックアップ時間は削減されますが、領域は削減されません。

通常、次のように `reuse_backup` を `link` に設定します。

```
reuse_backup = link
```

これをグローバルレベルで設定すると、すべてのサーバーのインクリメンタルバックアップが自動的に有効になります。

Barman コマンドの実行時に、`--reuse-backup` ランタイムオプションでこの設定をオーバーライドできます。たとえば、1 回限りのインクリメンタルバックアップを実行するには、次を使用します。

```
barman backup --reuse-backup=link <server_name>
```

注釈

ブロックレベルのインクリメンタルバックアップとは異なり、rsync ファイルレベルのインクリメンタルバックアップは自己完結型です。親バックアップが削除されても、他のバックアップの整合性は影響を受けません。rsync バックアップの重複排除はハードリンクを使用します。つまり、再利用されたバックアップが削除されるときに、新しい完全バックアップを作成する必要はありません。共有ファイルは、これらのファイルを使用した最後のバックアップも削除されるまでディスクに残ります。さらに、初期バックアップに `reuse_backup = link` または `reuse_backup = copy` を使用しても、リンクまたはコピーする既存のファイルが存在しないため完全バックアップとして扱われるため、効果はありません。

7.10 スタンバイのコンカレント バックアップ

スタンバイサーバーからバックアップを実行する場合、次の構成オプションがスタンバイをポイントするように設定されていることを確認します。

- `conninfo`
- `streaming_conninfo backup_method = postgres` または `streaming_archiver = on` を使用する場合
- `ssh_command backup_method = rsync` を使用する場合
- `wal_conninfo conninfo` がスタンバイを指している場合、プライマリに接続します

`primary_conninfo` オプションは、プライマリサーバーを指す必要があります。Barman は `primary_conninfo` を使用して、プライマリで新しい WAL スイッチをトリガーし、自然な WAL スイッチを待たずにスタンバイからのコンカレントバックアップを完了できます。

注釈

プライマリでの書き込みアクティビティが最小限または全くない期間にスタンバイをバックアップする場合、`primary_conninfo` を構成することが重要です。

Barman 3.8.0 以降では、`primary_conninfo` が構成されている場合、`primary_checkpoint_timeout` オプションを設定することもできます。これは、Barman がプライマリにチェックポイントを強制するまでの、新しい WAL ファイルの最大待機時間秒単位を指定します。このタイムアウトは、プライマリに設定された `archive_timeout` 値を超える必要があります。

`primary_conninfo` が設定されていない場合、バックアップは続行されますが、最後にアーカイブされた WAL セグメントがバックアップに必要な最新の WAL より新しくなるまで、`stopbackup` ステージで一時停止します。

Barman では、WAL ファイルとバックアップデータが同じ Postgres クラスタから発生する必要があります。スタンバイがプライマリに昇格しても、既存のバックアップと WAL は有効なままです。ただし、Barman 構成を更新して、今後のバックアップと WAL の取得に新しいスタンバイを使用する必要があります。

i 注釈

Postgres クラスタでフェールオーバーが発生した場合、*Configuration Models* で Barman 構成を更新できます。

WAL は、WAL ストリーミングまたは WAL アーカイブを介してスタンバイから取得できます。詳細については、*concepts* セクションを参照してください。WAL ストリーミングまたは WAL アーカイブでの作業を開始する場合は、*concepts* または *concepts* のクイックスタートセクションを参照してください。

i 注釈

Postgres 10 以前の場合、Barman はスタンバイで同時の WAL ストリーミングとアーカイブを処理できません。Postgres 10 以前の WAL はバイナリレベルで異なる場合があります、Barman での誤検出問題が発生する可能性があるため、他方を使用している場合は一方を無効にする必要があります。

7.11 外部構成ファイルの管理

Barman は、使用されるバックアップ方法に応じて、**外部構成ファイル<外部構成ファイル>**を異なる方法で処理します。``rsync`` メソッドでは、外部ファイルは PGDATA ディレクトリにコピーされます。ただし、`postgres` メソッドでは、外部ファイルはコピーされず、警告が発行されてこれらのファイルについてユーザーに通知します。

リカバリーの章の *Managing external configuration files* セクションを参照して、バックアップを復元するときに外部ファイルがどのように処理されるかを理解します。

💡 ヒント

`backup_method = postgres` の場合、Barman は PostgreSQL ホストへの SSH 接続を確立しないため、バックアップ後フックを構成し、`barman show-server` コマンドの出力を使用して、バックアップが完了した直後に外部構成ファイルを自分でバックアップすることができます。

7.12 バックアップに不変ストレージを使用する

Barman は、不変ストレージにバックアップを保存するように構成して、悪意のあるアクターまたは誤った削除から保護できます。このようなストレージは、**WORM** Write Once Read Many ストレージと呼ばれることもあります。

このタイプのストレージの主な使用例は、ランサムウェア攻撃からバックアップを保護することです。不変のストレージを使用することにより、特定の期間バックアップを削除または変更できません。

Barman が不変のバックアップを提供するには、バックアップと WAL ファイルのみを不変ストレージに配置し、復元不可能なデータを通常のストレージに残す必要があります。この方法により、Barman は、バックアップと WAL ファイルのメタデータに関する一時的な情報を維持できます。その情報は定期的な更新が必要です。

上記を踏まえて、不変のストレージにバックアップを保存するように Barman を構成するには、次の提案に従う必要があります。

- 次の 2 つのディレクトリのみが不変のストレージパスに保存されるように構成する必要があります。
 - `basebackups_directory` バックアップが保存されるディレクトリ。
 - `wal_directory` WAL ファイルが保存されるディレクトリ。
- 他のすべてのディレクトリは、Barman の内部プロセスによって使用され、クラスターの復元に重要なデータを保持しないため、通常のストレージパスに保存する必要があります。これは、グローバル構成で通常のストレージをポイントするように `barman_home` オプションを構成するか、サーバーセクションで `barman_home` オプションを構成することにより実現できます。これには、以前の箇条書きのオプションをそれに応じて設定する必要があります。
- WAL ファイルカタログは、通常のストレージパスに保存する必要があります。これは、通常のストレージをポイントするように `xlogdb_directory` オプションを構成することにより実現できます。
- `recovery_staging_path` や `local_staging_path` 詳細については `recovery_staging_path` を参照してくださいなど、インクリメンタルまたは圧縮バックアップの復元に使用されるパスも、通常のストレージに存在する必要があります。
- 保持ポリシーは、少なくともバックアップファイルが不変である完全な期間をカバーする必要があります。これは、server セクションの `retention_policy` オプションを不変ストレージの不変期間よりも大きい値に設定することにより実現できます。これは、不変期間が終了する前にバックアップが削除されないようにするためです。

バックアップの不変性を構成するには、有効にする必要がある `worm_mode` オプションがあります。これにより、Barman は、バックアップと WAL ファイルが `WORM` 環境に保存されている場合に問題のあるプロセスをスキップできます。

注釈

`xlogdb` ファイルを再配置するオプションは Barman 3.12 に含まれていました。詳細については、`xlogdb` を参照してください。

7.12.1 電流制限

Barman の不変バックアップサポートの現在の実装には、次の制限があります。

- `WORM` 環境には猶予期間が必要です。猶予期間は、`WORM` 制限が有効になる前にデータを変更または削除できる事前定義されたウィンドウを提供します。この要件は、Barman が名前の変更を利用して WAL を外部パーティションに安全にコピーするため、ファイルが既に `WORM` 状態に入っている場合、これは失敗するために存在します。

一般に、Barman が必要な操作を完了するための十分な時間を提供するため、少なくとも 15 分の猶予期間をお勧めします。

注釈

バックアップの暗号化も有効になっている場合、猶予期間は暗号化の実行に必要な時間をカバーするのに十分な長さである必要があります特にバックアップにテーブルスペースが含まれ、複数の tar ボールが生成される場合。

これは、暗号化がバックアッププロセスの最後にのみ発生するため、`pg_basebackup` が完了した後です。暗号化はインプレースで実行できないため、各 tar ファイルは個別に暗号化され、完了すると非暗号化バージョンが削除されます。

これらの制約を考慮すると、ユーザーは不変のバックアップサポートを有効にする前に、現在の実装が要件を満たしているかどうかを評価する必要があります。

7.13 クラウド スナップショット バックアップ

Barman は、ストレージボリュームのスナップショットを利用して、特定のクラウド環境に展開された Postgres サーバーのバックアップを実行できます。この設定では、Postgres ファイルのバックアップはクラウドに保存されているボリュームスナップショットとして表され、Barman は書き込み先行ログ WAL とバックアップカタログのストレージサーバーとして機能します。バックアップデータはクラウドに保存されているにもかかわらず、Barman は、rsync または postgres バックアップ方法で作成された従来のバックアップと同様にこれらのバックアップを管理します。

注釈

さらに、Postgres サーバーで `barman-cloud-backup` コマンドを直接使用することにより、Barman サーバーを使用せずにスナップショットバックアップを作成できます。このオプションを適切に使用方法の詳細については、`barman-cloud-backup` セクションを参照してください。

重要

`backup_method=snapshot` を使用する場合、次の構成オプションと同等のコマンド引数該当する場合は使用できません。

- `backup_compression`
- `bandwidth_limit --bwlimit`
- `parallel_jobs --jobs`
- `network_compression`
- `reuse_backup --reuse-backup`

スナップショットを使用してバックアップを構成するには、Barman サーバー構成ファイルに次のパラメーターを含めます。

```
backup_method = snapshot
snapshot_provider = CLOUD_PROVIDER
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
snapshot_instance = INSTANCE_NAME
snapshot_disks = DISK_NAME1,DISK_NAME2
```

重要

`snapshot_disks` に、Postgres データを保存するすべてのディスクが含まれていることを確認します。リストされていないディスクに保存されているデータはバックアップされず、リカバリ中に使用できません。

7.13.1 要件と構成

Barman でスナップショットバックアップ方法を使用するには、展開が次の要件を満たしている必要があります。

1. Postgres は、サポートされているクラウドプロバイダーが提供するコンピューティングインスタンスで実行されている必要があります。
2. PGDATA やテーブルスペースデータを含むすべての重要なデータは、スナップショットをサポートするストレージボリュームに保存する必要があります。
3. `findmnt` コマンドは、Postgres ホストで使用できる必要があります。

重要

PGDATA の外部に保存された構成ファイルは、スナップショットに含まれません。構成管理システムまたはその他のメカニズムを使用して、これらのファイルを個別に管理する必要があります。

7.13.2 Google Cloud Platform

Barman で `GCP` のスナップショットバックアップを使用するには、以下を確認してください。

1. Python Libraries

Barman が使用する Python ディストリビューションの `google-cloud-compute` および `grpcio` ライブラリをインストールします。これらのライブラリはオプションであり、デフォルトでは含まれません。

`pip` を使用してインストールします。

```
pip3 install grpcio google-cloud-compute
```

注釈

`google-cloud-compute` ライブラリには、Python 3.7 以降が必要です。GCP スナップショットは、以前の Python バージョンと互換性がありません。

2. Disk Requirements

snapshot バックアップで使用されるディスクは、ゾーン永続ディスクである必要があります。現時点では、リージョン永続ディスクはサポートされていません。

3. Access Control

Barman には、特定の権限を持つサービスアカウントが必要です。このアカウントを Barman を実行しているコンピューティングインスタンスに接続するか、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` 環境変数を使用して資格情報ファイルを指定できます。

❗ 重要

サービスアカウントに以下にリストされている権限があることを確認します。

- `compute.disks.createSnapshot`
- `compute.disks.get`
- `compute.globalOperations.get`
- `compute.instances.get`
- `compute.snapshots.create`
- `compute.snapshots.delete`
- `compute.snapshots.list`

For provider specific credentials configurations, refer to the [Google authentication methods](#) and [service account impersonation](#).

4. Specific Configuration

フィールド `gcp_project` および `gcp_zone` は、GCP に固有の構成オプションです。

```
gcp_project = GCP_PROJECT_ID
gcp_zone = ZONE
```

7.13.3 Microsoft Azure

Barman を使用して Azure でスナップショットバックアップを使用するには、以下を確認します。

1. Python Libraries

`azure-mgmt-compute` および `azure-identity` ライブラリは、Barman が使用する Python ディストリビューションで利用できる必要があります。これらのライブラリはオプションであり、デフォルトでは含まれません。

`pip` を使用してインストールします。

```
pip3 install azure-mgmt-compute azure-identity
```

i 注釈

azure-mgmt-compute ライブラリには、Python 3.7 以降が必要です。Azure スナップショットは、以前の Python バージョンと互換性がありません。

2. Disk Requirements

スナップショットバックアップに関係するすべてのディスクは、データディスクとして VM インスタンスに接続されている管理ディスクである必要があります。

3. Access Control

Barman は、マネージド ID または CLI ログインを介して取得した資格情報を使用して Azure にアクセスする必要があります。

次の環境変数がサポートされています。AZURE_STORAGE_CONNECTION_STRING、AZURE_STORAGE_KEY および AZURE_STORAGE_SAS_TOKEN。Azure Active Directory を介して認証するために、`--credential` オプションを使用して、`default`、`azure-cli` または `managed-identity` 資格情報を指定することもできます。

ii 重要

資格情報に以下にリストされている権限があることを確認します。

- Microsoft.Compute/disks/read
- Microsoft.Compute/virtualMachines/read
- Microsoft.Compute/snapshots/read
- Microsoft.Compute/snapshots/write
- Microsoft.Compute/snapshots/delete

For provider specific credential configurations, refer to the [Azure environment variables configurations](#), [Identity Package](#) and [DefaultAzureCredential documentation](#).

4. Specific Configuration

フィールド `azure_subscription_id` および `azure_resource_group` は、Azure に固有の構成オプションです。

```
azure_subscription_id = AZURE_SUBSCRIPTION_ID
azure_resource_group = AZURE_RESOURCE_GROUP
```

7.13.4 アマゾン ウェブ サービス

Barman で `AWS` のスナップショットバックアップを使用するには、以下を確認してください。

1. Python Libraries

boto3 ライブラリは、Barman が使用する Python ディストリビューションで利用できる必要があります。このライブラリはオプションであり、デフォルトでは含まれません。

pip を使用してインストールします。

```
pip3 install boto3
```

2. Disk Requirements

スナップショットバックアップに関係するすべてのディスクは、同じ VM インスタンスに接続されている非ルート EBS ボリュームである必要があります。

3. Access Control

Barman は AWS にアクセスする必要があるため、postgres ユーザーとして awscli ツールを使用して AWS 資格情報を構成する必要があります、AWS コンソールの IAM セクションで事前に作成する必要があるアクセスキーとシークレットキーを入力します。

重要

以下にリストされている権限があることを確認します。

- ec2:CreateSnapshot
- ec2:CreateTags
- ec2>DeleteSnapshot
- ec2:DescribeSnapshots
- ec2:DescribeInstances
- ec2:DescribeVolumes

プロバイダー固有の資格情報構成については、[AWS boto3 configurations](#) を参照してください。

4. Specific Configuration

フィールド `aws_region`、`aws_profile`、および `aws_wait_snapshots_timeout` は、AWS に固有の構成オプションです。

`aws_profile` は、資格情報ファイルの AWS プロファイルの名前です。使用しない場合、デフォルトのプロファイルが適用されます。資格情報ファイルが存在しない場合、資格情報は環境から取得されます。

`aws_region` は、AWS プロファイルで定義されたリージョンをオーバーライドします。

`aws_wait_snapshots_timeout` は、スナップショットが作成されるのを待機するタイムアウトです。デフォルトは 3600 秒です。

`snapshot_instance` または `snapshot_disks` を指定すると、Barman はインスタンス/ボリューム ID またはリソースの名前を受け入れます。名前を使用する場合、Barman は AWS に照会して、一致する Name タグを持つリソースを照会します。0 または複数の一致が見つかった場合、Barman はエラーを結果ます。

```
aws_region = AWS_REGION
aws_profile = AWS_PROFILE_NAME
aws_await_snapshots_timeout = TIMEOUT_IN_SECONDS
```

5. Ransomware Protection

ランサムウェア保護は、データを保護し、動作の安定性を維持するために不可欠です。Amazon EBS Snapshot Lock を使用すると、スナップショットが削除から保護され、ランサムウェア攻撃から保護する不変のバックアップを提供します。スナップショットをロックすることにより、不要な削除が防止され、侵害された場合に信頼できる復旧オプションが保証されます。Barman は、バックアップの作成時にスナップショットをロックすることにより、バックアップの不要な削除を防ぐことができます。

注釈

ロックされたバックアップを削除するには、最初に AWS コンソールでロックを手動で削除する必要があります。

バックアップの作成中にスナップショットをロックするには、次のオプションを構成する必要があります。

1. スナップショットロックモード **compliance** または **governance** のいずれかを選択します。
2. ロック期間または有効期限のいずれかを設定します両方ではありません。ロックの期間は 1~36,500 の範囲で日単位で指定されます。有効期限を選択する場合、YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ 形式を使用して、スナップショット作成日時の少なくとも 1 日後である必要があります。
3. オプションで、クールオフ期間時間単位を 1~72 の範囲で設定します。このオプションは、ロックモードが **compliance** に設定されている場合にのみ適用されます。

```
aws_snapshot_lock_mode = compliance | governance
aws_snapshot_lock_duration = 1
aws_snapshot_lock_cool_off_period = 1
aws_snapshot_lock_expiration_date = "2024-10-07T21:53:00.606Z"
```

重要

以下にリストされている権限があることを確認します。

- `ec2:LockSnapshot`

AWS スナップショットロックの概念については、[Amazon EBS snapshot lock concepts](#) を参照してください。

7.13.5 バックアッププロセス

次に、スナップショットバックアッププロセスの概要を示します。

1. **Barman** は、チェックを実行して、スナップショットオプション、インスタンス、ディスクを検証します。
各バックアップの前と `barman check` コマンドの実行中に、次のチェックが実行されます。

- `snapshot_instance` およびプロバイダ固有の引数で指定されたコンピューティングインスタンスが存在します。
 - `snapshot_disks` にリストされているディスクは存在します。
 - `snapshot_disks` にリストされているディスクは、`snapshot_instance` に接続されています。
 - `snapshot_disks` にリストされているディスクは、`snapshot_instance` にマウントされています。
2. Barman は、Postgres バックアップ API を使用してバックアップを開始します。
 3. クラウドプロバイダー API は、指定された各ディスクのスナップショットを作成するために使用されます。Barman は、各スナップショットがアプリケーションの一貫性を保証する状態に到達するまで待機してから、次のディスクに進みます。
 4. 各ディスクのデバイス名、各ディスクのマウントポイントとオプションなどの追加プロバイダー固有の詳細は、バックアップメタデータに記録されます。

7.13.6 メタデータ

コードとしてのインフラストラクチャ、アドホック自動化、または手動でリカバリディスクとインスタンスをプロビジョニングするかどうかに関係なく、Barman を使用して特定のバックアップに必要なスナップショットを特定する必要があります。これは、`barman show-backup` コマンドで行うことができます。このコマンドは、バックアップに含まれる各スナップショットの詳細を提供します。

例

```
Backup 20240813T200506:
  Server Name      : snapshot
  System Id       : 7402620047885836080
  Status          : DONE
  PostgreSQL Version : 160004
  PGDATA directory : /opt/postgres/data
  Estimated Cluster Size : 22.7 MiB

Server information:
  Checksums      : on

Snapshot information:
  provider      : aws
  account_id    : 714574844897
  region        : sa-east-1

  device_name    : /dev/sdf
  snapshot_id    : snap-0d2288b4f30e3f9e3
  snapshot_name  : Barman_AWS:1:/dev/sdf-20240813t200506
  Mount point    : /opt/postgres
  Mount options  : rw,noatime,seclabel
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

Base backup information:

```

Backup Method      : snapshot-concurrent
Backup Size       : 1.0 KiB (16.0 MiB with WALs)
WAL Size          : 16.0 MiB
Timeline          : 1
Begin WAL         : 0000000100000000000000001A
End WAL           : 0000000100000000000000001A
WAL number        : 1
Begin time        : 2024-08-14 16:21:50.820618+00:00
End time          : 2024-08-14 16:22:38.264726+00:00
Copy time         : 47 seconds
Estimated throughput : 22 B/s
Begin Offset      : 40
End Offset        : 312
Begin LSN         : 0/1A000028
End LSN           : 0/1A000138

```

WAL information:

```

No of files       : 1
Disk usage        : 16.0 MiB
WAL rate          : 5048.32/hour
Last available    : 0000000100000000000000001B

```

Catalog information:

```

Retention Policy  : not enforced
Previous Backup   : - (this is the oldest base backup)
Next Backup       : - (this is the latest base backup)

```

--format=json オプションは、外部ツールと統合する場合に使用できます。

```

{
  "snapshots_info": {
    "provider": "gcp",
    "provider_info": {
      "project": "project_id"
    },
  },
  "snapshots": [
    {
      "mount": {
        "mount_options": "rw,noatime",
        "mount_point": "/opt/postgres"
      },
      "provider": {
        "device_name": "pgdata",

```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

    "snapshot_name": "barman-av-ubuntu20-primary-pgdata-20230123t131430",
    "snapshot_project": "project_id"
  },
  {
    "mount": {
      "mount_options": "rw,noatime",
      "mount_point": "/opt/postgres/tablespaces/tbs1"
    },
    "provider": {
      "device_name": "tbs1",
      "snapshot_name": "barman-av-ubuntu20-primary-tbs1-20230123t131430",
      "snapshot_project": "project_id",
    }
  }
]
}
}

```

snapshots_info/provider_info および snapshots_info/snapshots/*/provider にあるメタデータは、以降のセクションで詳細に説明するように、クラウドプロバイダーによって異なります。

GCP

snapshots_info/provider_info

- **project** バックアップとリカバリーに関係するリソースを所有するプロジェクトの GCP プロジェクト ID。

snapshots_info/snapshots/*/provider

- **device_name** スナップショットのソースディスクがバックアップ時にバックアップ VM に接続された短いデバイス名。
- **snapshot_name** スナップショットの名前。
- **snapshot_project** スナップショットを所有する GCP プロジェクト ID。

Azure

snapshots_info/provider_info

- **subscription_id** バックアップとリカバリーに関係するリソースを所有する Azure サブスクリプション ID。
- **resource_group** バックアップに関係するリソースが属する Azure リソースグループ。

snapshots_info/snapshots/*/provider

- **location** スナップショットが取得されたディスクの Azure の場所。
- **lun** バックアップ時にスナップショットが取得されたディスクを識別する LUN。

- `snapshot_name` スナップショットの名前。

AWS

`snapshots_info/provider_info`

- `account_id` バックアップの作成に使用されるリソースを所有する AWS アカウントの ID。
- `region` バックアップに関係するリソースが存在する AWS リージョン。

`snapshots_info/snapshots/*/provider`

- `device_name` バックアップ時にバックアップ VM でソースディスクがマッピングされたデバイス。
- `snapshot_id` AWS によって割り当てられたスナップショットの ID。
- `snapshot_name` スナップショットの名前。

第8章 WAL アーカイブ

Barman は、WAL アーカイブに関する追加機能も提供します。

8.1 WAL 圧縮

Barman は、Barman の WAL アーカイブに入るときに WAL ファイルを圧縮できます。このプロセスは、`barman cron` によって自動的に処理されるか、`barman archive-wal` コマンドが手動で実行されたときに処理されます。

圧縮は、構成ファイルの `compression` オプションを介して有効にされます。オプションでは、次のいずれかの値を使用できます。

- `lz4` LZ4 圧縮用 `lz4` ライブラリをインストールする必要があります。
- `xz` XZ 圧縮用 Python の内部圧縮ライブラリを使用します。
- `zstd` Zstandard 圧縮用 `zstandard` ライブラリをインストールする必要があります。
- `gzip` Gzip 圧縮の場合 `gzip` ユーティリティが必要です。
- `pygzip` Gzip 圧縮用 Python の内部圧縮ライブラリを使用します。
- `pigz` Pigz 圧縮用 `pigz` ユーティリティが必要です。
- `bzip2` Bzip2 圧縮の場合 `bzip2` ユーティリティが必要です。
- `pybzip2` Bzip2 圧縮用 Python の内部圧縮ライブラリを使用します。
- `custom` カスタム圧縮用。同様に次のオプションを設定する必要があります
`custom_compression_filter`、`custom_decompression_filter`、`custom_compression_magic`。
 詳細については、`custom` を確認してください。

注釈

`bzip2`、`gzip`、`pigz` などのオプションを使用する場合、Barman は圧縮のための新しいプロセスをフォークします。

重要

Barman は、各 WAL ファイルが圧縮された方法や解凍方法に関するメタデータを保存しません。これは、主にサーバーの現在の構成に依存します。したがって、`compression = custom` を使用する場合、`custom_decompression_filter` がアーカイブで現在使用可能な WAL との互換性を維持していること

を確認する必要があります。たとえば、`custom_decompression_filter` が途中で別の圧縮アルゴリズムに変更された場合、Barman は、復元時に、以前の圧縮アルゴリズムでアーカイブされた古い WAL を解凍できません。

`compression_level` 構成を使用して圧縮レベルを指定することもできます。有効な値は、選択したアルゴリズムまたは事前定義されたラベルのいずれか `low`、`medium`、および `high` のサポートされている範囲内の整数です。各アルゴリズムの範囲と、各事前定義されたラベルがマップするレベルは `compression_level` で見つかります。

`barman-wal-archive` を使用して `archive_command` を介してアーカイブする場合、選択したアルゴリズムとレベルで `--compression` および `--compression-level` オプションを使用して圧縮を構成することもできます。このような場合、圧縮は WAL が Barman サーバーに送信される前に、クライアント側で実行されます。 `archive_command` を参照してください。

注釈

`barman-wal-archive` で圧縮が有効になっている場合、Barman サーバーで構成された圧縮設定が異なる場合、それが優先されます。

重要

`barman-wal-archive` で圧縮が有効になっている場合、ファイルが Barman に送信される前に、クライアント側で実行されます。圧縮率を高くすると WAL の SHIPPING が遅延し、WAL ファイルが蓄積される可能性があるため、データベースサーバーの負荷と選択した圧縮アルゴリズムとレベルに注意してください。

8.2 WAL 暗号化

Barman は、WAL ファイルが Barman の WAL アーカイブに入るときに暗号化できます。このプロセスは、`barman cron` によって自動的に処理されるか、`barman archive-wal` コマンドが手動で実行されたときに処理されます。

WAL とバックアップの暗号化は両方とも、構成ファイルの `encryption` オプションを介して有効になります。現在、`gpg` および `none` 暗号化なしのみが値として受け入れられます。暗号化の構成方法に関する詳細なガイドは、`encryption` で利用できます。

8.3 同期 WAL ストリーミング

Barman は、同期スタンバイサーバーのようにトランザクション WAL ファイルを収集することにより、`RPO` をゼロに削減することもできます。

`RPO` ゼロを使用してシナリオを構成するには、ストリーミング接続を介して WAL をアーカイブするように Barman サーバーを構成し、`receive-wal` プロセスを Postgres サーバーへの同期接続として構成する必要があります。

最初に、`show-servers` コマンドを使用して Barman `require-wal` プロセスのアプリケーション名を取得する必要があります。

```
barman show-servers pg | grep streaming_archiver_name
```

出力

```
streaming_archiver_name: barman_receive_wal
```

注釈

`accept-wal` プロセスを開始するときに Barman が使用するアプリケーション名は、`streaming_archiver_name` 構成オプションで構成されます。このオプションのデフォルト値は `barman_receive_wal` です。

次に、アプリケーション名を `postgresql.conf` ファイルの `synchronous_standby_names` パラメーターに追加する必要があります。

```
synchronous_standby_names = 'barman_receive_wal'
```

重要

このトピックの詳細については、[Barman:term: RPO zero adds more security to your backups and gives you more recovery options. However, it should not be considered as a substitution of a real Postgres replica. Please read the official Postgres documentation about *"Synchronous Replication"*。](#)

変更を有効にするには、Postgres サーバー構成をリロードする必要があります。

サーバーが正しく構成されている場合、`barman replication-status` コマンドは、同期ストリーミングクライアントとして `receive-wal` プロセスを表示するはずです。

```
barman replication-status pg
```

出力

```
Status of streaming clients for server 'pg':
Current xlog location on master: 0/90000098
Number of streaming clients: 1

1. #1 Sync WAL streamer
  Application name: barman_receive_wal
  Sync stage      : 3/3 Remote write
  Communication   : TCP/IP
  IP Address      : 139.59.135.32 / Port: 58262 / Host: -
  User name       : streaming_barman
  Current state   : streaming (sync)
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
Replication slot: barman
WAL sender PID  : 2501
Started at      : 2016-09-16 10:33:01.725883+00:00
Sent location   : 0/90000098 (diff: 0 B)
Write location  : 0/90000098 (diff: 0 B)
Flush location  : 0/90000098 (diff: 0 B)
```

第9章 カタログ情報

バックアップカタログは、Barman ノード上のすべてのサーバーとバックアップを追跡する包括的なレコードです。サーバーは、Barman によって追跡およびバックアップされている Postgres データベースシステムであることに注意してください。各サーバーは Barman ノード内で構成され、データが定期的にバックアップされ、必要に応じて復元できるようにします。Barman ノードは、これらの Postgres サーバーのバックアップとリカバリプロセスを管理する Barman ソフトウェアをホストする別のサーバーです。構成されたサーバーと通信して、バックアップを実行、安全に保存し、すべてのバックアップアクティビティの詳細なカタログを維持します。

バックアップカタログは、効果的なバックアップ管理とリカバリ操作に不可欠であり、Barman ツールの重要なコンポーネントとなる統一インターフェイスを提供します。すべてのバックアップアクティビティの包括的なビューと正確な制御を提供することにより、バックアップとリカバリタスクを組織、監視、および実行において中心的な役割を果たします。この合理化されたアプローチにより、効率が向上し、管理が簡素化され、シームレスな復旧プロセスが保証されます。

グローバル構成オプション `barman_home` は、Barman が複数のサーバーのバックアップを保存および管理するディレクトリを指定します。デフォルトでは、このディレクトリは `/var/lib/barman` に設定されますが、`/etc/barman.conf` にあるグローバル構成ファイルを変更することによりカスタマイズできます。このディレクトリ内では、各サーバーからのバックアップは個別のサブディレクトリに編成され、各サーバーのバックアップは `<barman_home>/<SERVER_NAME>/base` の下にあります。この構造は、バックアップを整理し、簡単にアクセスできるようにします。

9.1 目的

すべての Postgres サーバーとバックアップ関連の情報を追跡する集中リポジトリとして機能します。

ここで、それが果たす重要な役割をいくつか示します。

- **Backup Metadata Storage** バックアップの開始時間と終了時間、ステータス、取得された特定の Postgres インスタンス、その他の多くのメトリックなど、各バックアップに関するメタデータを保存します。このメタデータは、バックアップライフサイクルの追跡と管理に役立ちます。
- **Backup Management** カタログは、バックアップを効率的に編成および管理する方法を提供します。詳細な記録を保持することにより、使用可能なバックアップのリスト、バックアップのステータスの確認、最新または特定のバックアップの特定、保持ポリシーの適用などの操作が簡素化されます。
- **Restore Operations** リストア操作中に、カタログは、使用可能なバックアップとその詳細をすばやく特定するのに役立ちます。これにより、バックアップとそれに関連するアーカイブログに関する必要な情報を提供することにより、効率的な復元が促進されます。
- **Ease of Use** 複数のバックアップとそれに関連するメタデータを管理するプロセスを簡素化し、管理者が大量のバックアップと複雑なバックアップ戦略を処理しやすくします。

9.2 使用法

Barman は、Postgres バックアップを管理し、バックアップカタログと対話するための簡単なターミナルインターフェイスを提供します。このインターフェイスは、サーバー管理とバックアップ操作の両方のためのさまざまなサブコマンドを提供します。すべての Barman サブコマンドは、`list-backups` および `show-backup` の 2 つの重要なコマンドを含む、*sub commands* セクションにあります。これらのコマンドを例とともに以下に示します。

9.2.1 list-backups

サーバーの使用可能なバックアップを表示します。このコマンドは、バックアップ ID やバックアップタイプなどの最小限だが重要な情報を含むバックアップのリストを取得するのに役立ちます。

例

```
svr_pg17 20240901T103000 - F - Mon Nov  2 15:12:03 2024 - Size: 820.0 MiB - WAL Size: 22 MiB
```

- `svr_pg17` はサーバー名です。
- `20240901T103000` はバックアップ ID です。
- `F` は、バックアップタイプのラベルです。
- `Nov 1 11:12:03 2024` は、バックアップ操作が終了した日時です。
- `Size: 820.0 MiB` は、バックアップのサイズです。
- `WAL Size: 22 MiB` は、このバックアップに関連するすべての WAL ファイルのサイズです。

注釈

バックアップタイプラベルは、フルバックアップの場合は `F`、ブロックレベルのインクリメンタルバックアップの場合は `I` です。rsync バックアップの場合は `R`、クラウドスナップショットバックアップの場合は `S`。

9.2.2 show-backup

特定のバックアップに関する詳細情報を表示します。例、ブロックレベルのインクリメンタルバックアップ

```
Backup 20240902T130000:
  Server Name       : prod_pg17
  Status            : DONE
  PostgreSQL Version : 170000
  PGDATA directory  : /var/lib/pgsql/17/data
  Estimated Cluster Size : 244.7 GiB

  Server information:
    Checksums        : on
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

WAL summarizer      : on

Base backup information:
Backup Method       : postgres
Backup Type        : incremental
Backup Size        : 3.4 GiB (36.7 GiB with WALs)
WAL Size           : 32.3 GiB
Resources saved    : 241.3 GiB (98.61%)
Timeline           : 1
Begin WAL          : 00000001000000CFD0000000AD
End WAL            : 00000001000000D0D000000008
WAL number         : 3932
WAL compression ratio: 79.51%
Begin time         : 2024-09-02 13:00:01.633925+00:00
End time          : 2024-09-03 10:27:06.522846+00:00
Copy time         : 1 second
Estimated throughput : 2.0 MiB/s
Begin Offset       : 1575048
End Offset         : 13853016
Begin XLOG         : CFD/AD180888
End XLOG           : D0D/8D36158

WAL information:
No of files        : 35039
Disk usage         : 121.5 GiB
WAL rate           : 275.50/hour
Compression ratio   : 77.81%
Last available     : 00000001000000D950000000E7

Catalog information:
Retention Policy    : not enforced
Previous Backup     : 20240902T120001
Next Backup         : - (this is the latest base backup)
Root Backup         : 20240801T015504
Parent Backup       : 20240831T016504
Backup chain size   : 3
Children Backup(s)  : 20240903T018515,20240903T019515

```

i 注釈

show-backup コマンドの出力は、Postgres サーバーのバージョンとバックアップの種類によって異なる場合があります。

- フィールド Root Backup、Parent Backup、Backup chain size および Children Backup(s) は、Postgres 17 以降で backup_method=postgres で取得されたブロックレベルのインクリメン

タルバックアップにのみ関連します。これらのフィールドは、他の種類のバックアップまたは古い Postgres バージョンでは表示されません。

- **show-backup** コマンドは、バックアップメタデータに依存します。バックアップが Barman バージョン 3.10 以前で作成された場合、Postgres 17 のブロックレベルのインクリメンタルバックアップに関連するフィールドなど、バージョン 3.11 で導入されたフィールドは含まれません。
- フィールド **Resource Saved** は、rsync およびインクリメンタルバックアップで使用でき、**Snapshot Information** はスナップショットバックアップでのみ使用できます。
- バックアップが暗号化されている場合、**Encryption** フィールドが出力に表示され、使用された暗号化方法が含まれます。
- フィールド **Backup Type** の可能な値は次のとおりです。
 - **rsync rsync** で取得したバックアップの場合。
 - **full pg_basebackup** で取得したフルバックアップの場合。
 - **incremental pg_basebackup** で取得したインクリメンタルバックアップ用。
 - **snapshot** クラウドで取得されたスナップショットベースのバックアップ用。

第10章 リカバリー

resume コマンドは、backup コマンドで作成されたバックアップから Postgres サーバー全体を復元するために使用されます。バックアップを作成するときに、バックアップを一意に識別する `backup_id` が割り当てられます。resume コマンドを使用するには、次を実行します。

```
barman restore [OPTIONS] SERVER_NAME BACKUP_ID DESTINATION_PATH
```

`backup_id` を `auto` として指定することにより、バックアップを復元できます。この場合、Barman はカタログから最適なバックアップを自動的に選択します。リカバリターゲットが提供されない場合、デフォルトで最新の使用可能なバックアップが選択されます。復旧ターゲットが指定されている場合、Barman はそれを使用して、復旧基準に基づいて適切なバックアップを特定します。

- `target_time` Barman は、`target_time`、たとえば `2025-01-21 10:00:00` までで使用可能な最新のバックアップを取得します。
- `target_lsn` Barman は、`target_lsn`、たとえば `3/64000000` までで使用可能な最新のバックアップを取得します。
- `target_tli` Barman は、タイムライン `target_tli`、たとえば `2` から利用可能な最新のバックアップを取得します。
- `target_tli`、他の2つのターゲットのいずれかと組み合わせた場合 Barman は、`target_tli` に属する `target_lsn` または `target_time` までで利用可能な最新のバックアップを取得します `2025-01-21 10:00:00` タイムライン `2` から `2025-01-21 10:00:00`。

注釈

- Barman のリカバリーの概念をより明確に理解するためには、[リストアとリカバリー](#) を参照してください。
- バックアップは指定されたディレクトリに復元され、Postgres インスタンスを起動する準備が整います。
- `list-backups` コマンドを使用して、必要な特定のバックアップ ID を見つけます。
- Barman は、PGDATA 内のシンボリックリンクを追跡しませんテーブルスペースを除きます。シンボリックリンクを管理し、ディザスターリカバリー計画に含めます。
- `backup_id` を `auto` として指定する場合、Barman は `backup_id` を考慮しません。選択したバックアップが特定の引数を必要とするか、特定のオプションをサポートしていない場合、復元は失敗する場合があります。このような場合、それに応じて `restore` コマンドを調整するのに役立つエラーメッセージを受け取ります。たとえば、スナップショットバックアップを復元する場合は、`--snapshot-recovery-instance` が必要です。

 危険

宛先ディレクトリを Postgres インスタンスがアクティブに実行されている場所に設定して `restore` コマンドを実行しないでください。そのディレクトリを再利用する場合は、テーブルスペースディレクトリのリカバリを含む、リカバリを開始する前に Postgres が完全に停止していることを確認してください。

10.1 ローカルリカバリ

`--remote-ssh-command` が存在しない場合、Barman はバックアップをローカルに復元します `DESTINATION_PATH` で指定されたパス。

すべてのファイルとディレクトリは、`barman` ユーザーが所有します。したがって、Postgres を起動してリカバリを実行するときは、2つのオプションがあります。

1. `barman` ユーザーとして Postgres を起動します。この場合、`--get-wal` を使用すると、`restore_command` は `sudo` を必要とせずに `get-wal` を呼び出すことができます。
2. `postgres` ユーザーとして Postgres を起動します。この場合、サーバーを起動する前に、復元されたすべてのファイルとディレクトリこれには PGDATA およびテーブルスペースを含むの所有権を `postgres` ユーザーに変更する必要があります。`--get-wal` を使用する場合、`restore_command` は `sudo` を使用して、`barman` ユーザーとして `get-wal` を実行する必要があります。

WAL リストアの設定の詳細については、[Fetching WALs](#) を確認してください。

10.2 リモートリカバリ

`--remote-ssh-command` `COMMAND` を使用して、SSH を介してリモートサーバーでリカバリを実行します。リモート復旧のターゲットノードで `postgres` ユーザーを使用することをお勧めします。

Known Limitations

- `get-wal` が指定されない限り、システムの一時ディレクトリに少なくとも 4GB の空き領域が必要です。
- SSH は公開キー認証を使用する必要があります
- リモートユーザーは、必要なディレクトリ構造を作成できる必要があります。
- リモートサーバーにベースバックアップと WAL ファイル用の十分な空き領域があることを確認します。

10.3 テーブルスペースのリマッピング

`--tablespace` `NAME:DIRECTORY` を使用して、表領域を新しい場所に再マップします。Barman は、宛先ディレクトリが存在しない場合、作成しようとします。

⚠ 危険

デフォルトでは、テーブルスペースはソースサーバーにあったのと同じパスに復元されます。Postgres インスタンスが既に存在する宛先に、リマッピングを行わずにバックアップを復元する場合、既存のテーブルスペースディレクトリをオーバーライドする可能性があるため、注意してください。

10.4 ポイント インタイム リカバリー

次のいずれかのオプションを使用してリカバリ `target` を指定します。

- `--target-time` 特定のタイムスタンプにリカバリーします。
- `--target-xid` 特定のトランザクション ID にリカバリーします。
- `--target-lsn` ログシーケンス番号にリカバリーします。
- `--target-name` 名前付けの復元ポイントにリカバリーします。
- `--target-tli` 特定のタイムラインにリカバリーします。
- `--target-immediate` 一貫した状態に到達したら、リカバリーを終了します。

i 注釈

- 復旧ターゲットは、バックアップ終了後の値である必要があります。バックアップ内のポイントインタイムにリカバリするには、以前のバックアップを使用します。
- `--target-time` のタイムスタンプで指定されない場合、タイムゾーンはデフォルトの Barman ホストになります。
- `--exclusive` を使用して、ターゲットの直前で停止するか、ターゲットを含めて停止するかを制御します。
- `--target-tli` は、ターゲットタイムラインを設定します。数値 ID またはショートカット値 `latest` または `current` を使用します。
- 少なくとも 1 つの `--target-*` オプションが指定される場合、バックアップの復元時に Barman に よって ``recovery.signal`` ファイルが作成され、ターゲットリカバリを開始するようにサーバーに通知されます。
- `backup_id` を `auto` として指定する場合、許可されるリカバリターゲットはのみです `--target-time`、`--target-lsn` および `--target-tli`。 `--target-time` および `--target-lsn` は相互排他的であるが、`--target-tli` は独立してまたは `--target-time` または `--target-lsn` とともに使用できることに注意してください。

前述のターゲットは、次の値を取ることができる `--target-action` で使用できます。

- `shutdown` 目標に到達したら、Postgres をシャットダウンします。
- `pause` ターゲットに到達したら、検査のために Postgres を一時停止します。
- `promote` ターゲットに到達すると、Postgres をプライマリに昇格させます。

`--standby-mode` を呼び出すことにより、インスタンスをスタンバイとして構成することもできます。バックアップが復元された後、復元されたノードをリカバリモードで起動する前に、目的の上流ノードに接続するように構成を変更してください。

注釈

- `--standby-mode` を指定すると、`recovery.signal` ファイルの代わりに `standby.signal` ファイルが作成されます。
- `--standby-mode` を使用する場合、可能ですが、`--target-*` オプションを設定する必要はありません。

参考

For more information regarding Postgres recovery behavior, refer to [Archive Recovery](#) and [Recovery Target](#)

10.5 Barman から WAL の取得

`--get-wal` を使用して、リカバリ中に Barman から WAL を取得するように Postgres を構成します。設定されていない場合、Barman は `restore` コマンドの一部として Postgres リカバリに必要なすべての WAL をコピーします。

注釈

`--target-xid`、`--target-name`、または `--target-time` などのターゲットで `--no-get-wal` を使用する場合、Barman は WAL アーカイブ全体をコピーして可用性を保証します。

もう 1 つのオプションは、復旧オペレーションの前にグローバル/サーバーレベルで `recovery_options` 構成内に `get-wal` を含めて、リカバリプロセス中に `--get-wal` を指定せずに WAL ファイルを取得し、Barman サーバーを効果的にサーバーの WAL ハブに変えることです。

```
recovery_options = 'get-wal'
```

復元中に `get-wal` が含まれる場合、Barman は、リカバリがローカルかリモートかに応じて、`barman get-wal` または `barman-wal-restore` のいずれかを使用して必要な WAL ファイルを取得するように `restore_command` を設定します。

`recovery_options` で `get-wal` が指定されているが、特定のリカバリ中には必要ない場合、`barman restore` コマンドで `--no-get-wal` オプションを使用して無効にできます。

10.5.1 ローカルリカバリでの `get-wal` の使用

次に、ローカルリカバリの `restore_command` の例を示します。

```
restore_command = 'sudo -u barman barman get-wal SERVER %f > %p'
```

barman get-wal コマンドは、カタログから WAL ファイルにアクセスするために必要な権限を持つ barman ユーザーとして実行する必要があることに注意してください。この例で `sudo -u barman` を使用するのはそのためです。

postgres ユーザーが barman ユーザーとして get-wal コマンドを実行できるようにするには、次の行を /etc/sudoers ファイルに追加します SERVER を実際のサーバー名に置き換えます。

```
postgres ALL=(barman) NOPASSWD: /usr/bin/barman get-wal SERVER *
```

10.5.2 リモートリカバリーでの get-wal の使用

リモートリカバリーの場合、`recovery_options` を `get-wal` に設定すると、SSH 接続エラーをより堅牢に処理するように設計された `recovery_options` スクリプトを使用して `restore_command` が作成されます。

このスクリプトは、WAL ファイルの自動圧縮および解凍や `peek` 機能などの便利な機能を提供し、Postgres が以前の WAL ファイルを処理しているときに今後の WAL ファイルを取得でき、Postgres と Barman 間の帯域幅を最適化します。

barman-wal-restore は、barman-cli パッケージに含まれています。次に、barman-wal-restore の `restore_command` の例を示します。

```
restore_command = 'barman-wal-restore -U barman backup SERVER_NAME %f %p'
```

ここで、`backup` は、Barman がインストールされているホストを指します。SSH 経由で通信するため、postgres ユーザーがバックアップサーバーに barman としてログインするには、SSH キー認証が必要です。デフォルト以外の SSH ポートを使用する必要がある場合は、`--port` オプションで指定できます。

barman-wal-restore が Barman サーバーに接続できること、および必要な Postgres サーバーが WAL ファイルを送信するように設定されていることを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
barman-wal-restore --test backup pg DUMMY DUMMY
```

ここで、`backup` は Barman がインストールされているホストを指し、`pg` は Barman で構成された Postgres サーバーの名前であり、`DUMMY` はプレースホルダーとして機能します。スクリプトには、WAL ファイル名と宛先ディレクトリの 2 つの引数が必要ですが、これらは無視されます。

すべてが正しく設定されている場合、次が表示されます。

```
Ready to retrieve WAL files from the server pg
```

barman-wal-restore コマンドの詳細については、barman-cli がインストールされたホストで `man barman-wal-restore` と入力するか、barman-wal-restore コマンドリファレンスを参照してください。

Tip

pg_wal ディレクトリと spool ディレクトリの両方が同じファイルシステムにある場合、ファイルはコピーされるのではなく名前が変更されるため、WAL ファイルの提供が速くなります。ただし、これら

のディレクトリが別のファイルシステム上にある場合、操作にはファイルのコピーと元の削除の両方が含まれるため、パフォーマンスの向上はありません。WAL ファイル管理効率を最適化するために、ファイルシステムの場所に注意してください。

10.6 暗号化されたバックアップの復元

暗号化されたバックアップと WAL は、復元フェーズで最終的な宛先にコピーされる前に復号されます。リストア中に、プライベートキーのパスフレーズを取得するコマンドが `encryption_passphrase_command` に存在する必要があります。このコマンドは、パスフレーズを標準出力に出力する必要があり、パスワードボードルト、外部キー管理サービス、ファイルなどの安全な場所からパスフレーズを取得するために使用できます。

これらは、パスフレーズコマンドを設定する方法のいくつかの例です。

- 環境変数からの読み取りの例

```
encryption_passphrase_command="echo $BARMAN_PASSPHRASE"
```

- ファイルからの読み取りの例

```
encryption_passphrase_command="cat /path/to/barman_passphrase"
```

- HashiCorp Vault からの読み取り例

```
encryption_passphrase_command="vault kv get -field=<FIELD> <KEY>"
```

- AWS Secret Manager からの読み取り例

```
encryption_passphrase_command="aws secretsmanager get-secret-value --secret-id  
<SECRET_NAME> --profile <AWS_PROFILE> --output text --query SecretString | jq -r  
'<SECRET_KEY>'"
```

バックアップの復号化は次のように発生します。

1. バックアップは、Barman サーバー上のステージングディレクトリに復号されます。この場所は、`local_staging_path` オプションで定義されます。
2. 解凍や組み合わせなど、インクリメンタルバックアップの場合など、追加の操作が必要な場合、それらはステージングディレクトリのコンテンツをソースとして使用して実行されます。それ以外の場合、復号化されたファイルは最終的な宛先に直接コピーされます。
3. ステージングディレクトリは、復元が完了すると削除されます。

WAL ファイルの復号化は、リカバリ中にファイルが取得される方法によって異なります。

1. `--no-get-wal` オプションデフォルトを使用する場合、必要な WAL ファイルはすべてステージングディレクトリに復号され、最終的な宛先にコピーされます。これは、`encryption_passphrase_command` が 1 回呼び出され、出力がすべての WAL ファイルに再利用されることを意味します。また、コマンドは `barman restore` コマンドの実行中にのみ必要であり、Postgres リカバリプロセス中には必要ありません。

2. `--get-wal` オプションを使用すると、復旧プロセス中に必要に応じて、WAL ファイルが Postgres サーバーに提供されます。このシナリオでは、Barman は Postgres サーバーに送信する前に、各 WAL ファイルをローカルで復号化します。これは、`restore_command` を介して取得される WAL ファイルごとに `encryption_passphrase_command` が 1 回呼び出されることも意味します。

10.7 圧縮バックアップの復元

`backup_compression` オプションを使用してバックアップが圧縮されている場合、Barman はリストア中にそれを解凍できます。

このプロセスには、いくつかの手順が含まれます。

1. 圧縮されたバックアップファイルは、Rsync を使用してローカルまたはリモートサーバーのステージングディレクトリにコピーされます。
2. これらのファイルは、復元先ディレクトリに解凍されます。
3. リモートリカバリーの場合、特別な処理を必要とする構成ファイルは、復元先ディレクトリから barman ノードのローカル一時ディレクトリにコピーされ、必要に応じて編集および変更されて、Rsync を使用してリストアディレクトリに戻されます。ローカル復旧の場合、ローカル一時ディレクトリは復元先自分自身であるため、編集とマングリング操作はインプレースで実行されます。バックアップディレクトリには圧縮された tarball ファイルのみが含まれているため、Barman は復元ディレクトリ内の個々のファイルにのみアクセスできるため、この中間手順が必要です。
4. ステージングディレクトリは、復元が完了すると削除されます。

Barman は展開環境の知識がないため、`recovery_staging_path` オプションに依存してステージングディレクトリの適切な場所を決定します。グローバル/サーバー構成でオプションを設定するか、`barman resume` コマンドで `--recovery-staging-path` オプションを使用します。Barman は自分自身で適切な場所を推測できないため、そうしないとエラーが発生します。

10.8 ブロックレベルのインクリメンタル バックアップのリカバリー

ブロックレベルのインクリメンタルバックアップから復旧する場合、Barman は `pg_combinebackup` を使用してバックアップチェーンを結合します。このチェーンは、ルートバックアップと、リカバリされるものまでの後続のすべての増分バックアップで構成されています。

ブロックレベルのインクリメンタルバックアップから正常にリカバリーするには、グローバル/サーバー構成で `local_staging_path` を指定するか、`barman resume` コマンドで `--local-staging-path` オプションを使用する必要があります。Barman は適切なステージング場所を自動的に決定できないため、そうしないとエラーが発生します。

このプロセスには、次の手順が含まれます。

1. Barman は、バックアップのチェーンを組み合わせて、合成バックアップを作成します。これは、Barman サーバー上のステージングディレクトリで `pg_combinebackup` を使用して実行されます。Barman は、バックアップの ID を使用してステージングディレクトリ内にサブフォルダーを作成します。
2. 復旧がローカルの場合、合成バックアップはターゲットの場所に直接移動します。リモートリカバリーの場合、合成バックアップは Rsync を使用してターゲット場所に転送されます。

3. 復元が完了すると、バックアップの結合に使用されるローカルステージングディレクトリの一時サブフォルダーが削除されます。ローカルステージングディレクトリ自身自身は保持されます。

重要

チェーン内のバックアップがチェックサムを無効にして取得されたが、最終的なバックアップでチェックサムが有効になっている場合、結果の合成バックアップには、無効なチェックサムを含むページが含まれる場合があります。詳細については、[pg_combinebackup documentation](#) の制限を参照してください。

10.9 .partial WAL ファイルの制限

`streaming_archiver` を使用する場合、Barman は `pg_receivewal` を利用して、ネイティブストリーミングレプリケーションプロトコルを介して Postgres サーバーマスターまたはスタンバイからトランザクションログを継続的に受信します。デフォルトでは、`pg_receivewal` はこれらのログを `.partial` サフィックスを持つファイルに書き込み、これらがまだ完了していないことを示します。Barman は、`streaming_wals_directory` でこれらの `.partial` ファイルを探します。`pg_receivewal` はファイルが完了すると、`.partial` サフィックスを削除し、永続的なストレージと圧縮のために Barman の `archive-wal` コマンドに渡します。

マスター Postgres サーバーに突然障害が発生し、復旧できない場合、Barman にストリーミングされた `.partial` ファイルには、アーカイブプロセスに配信されなかった重要なデータが含まれている可能性があります。

Barman バージョン 2.10 以降、`get-wal` コマンドは、`--partial` または `-P` オプションを使用して、現在の `.partial` WAL ファイルのコンテンツを取得できます。これは、完全な復元を実行するか、ポイントインタイムリカバリーを実行するかにかかわらず、リカバリーに役立ちます。`get-wal` を使用し、`--standby-mode` を使用せずに `restore` コマンドを開始すると、Barman は `barman-wal-restore` コマンドに `-P` オプションを自動的に含めて、`.partial` ファイルを処理します。

さらに、`get-wal` は、`incoming` ディレクトリをチェックして、Barman に送信されたがまだアーカイブされていない WAL ファイルがないかを確認します。

10.10 外部構成ファイルの管理

Barman は、バックアップが最初に取得された方法に応じて、異なる方法で外部構成ファイルを復元します。`rsync` バックアップを復元する場合、外部ファイルは元の場所ではなく、`rsync` を介して `'PGDATA'` ディレクトリに復元されます。構成ファイルに関連するものを含む、潜在的に危険な設定に関する警告が発行されます。対照的に、`postgres` バックアップを復元する場合、外部ファイルはバックアップされていないため、復元されません。警告は、復元されなかったファイルについてユーザーに通知します。

バックアップの章の [Managing external configuration files](#) セクションを参照して、バックアップを作成するときに外部ファイルがどのように処理されるかを理解します。

10.11 スナップショットバックアップからの復旧

Barman は現在、スナップショットバックアップからの完全な自動リカバリーをサポートしていません。この制限は、スナップショットのリカバリーには、新しいインフラストラクチャのプロビジョニングと管理が必要であり、このタスクは、Terraform や OpenTofu のような専用の `IAC` ソリューションで処理するのに最適なタスクであるために発生します。

ただし、`barman resume` コマンドを使用して、スナップショットリカバリインスタンスを検証し、安全でない設定の Postgres 構成を確認したり、必要な PITR オプションの構成などのリカバリ後のタスクを実行することはできます。また、このコマンドは、`backup_label` ファイルはボリュームスナップショットに含まれていないため、`backup_label` ファイルをコピーし、必要な WAL ファイルを転送します。 `--get-wal` リカバリオプションが指定されていない場合、WAL。

`barman-cloud-backup` で作成したバックアップから復元する場合、`barman restore` の代わりに `barman-cloud-restore` コマンドを使用する必要があります。

注釈

クラウドプロバイダーを使用する場合、同じ要件と構成が復元に適用されます。 **Requirements and Configuration** セクションと、**Requirements and Configuration** セクションで作業している特定のクラウドプロバイダーを参照してください。

10.11.1 リカバリーの手順

1. バックアップ中に作成されるスナップショットごとに、新しいディスクをプロビジョニングします。
2. ステップ 1 の各ディスクがバックアップメタデータに従って接続およびマウントされるコンピューティングインスタンスをプロビジョニングします。
3. `barman restore` または `barman-cloud-restore` コマンドを使用して、リカバリーを検証およびファイナライズします。

ステップ 1 および 2 は、既存の IAC システムで管理するのが理想的ですが、手動またはカスタムスクリプトを介して実行することもできます。

10.11.2 役立つリソース

Example recovery script for GCP。

Example runbook for Azure。

これらのリソースは、バックアップおよびリカバリ環境を想定しているため、運用環境で使用する前にカスタマイズする必要があります。

10.11.3 resume コマンドの実行

リカバリインスタンスがプロビジョニングされ、バックアップスナップショットからクローン作成されたディスクが接続およびマウントされたら、次の追加引数を使用して `barman resume` コマンドを実行します。

- `--remote-ssh-command` リカバリインスタンスにログインするために必要な SSH コマンド。

- `--snapshot-recovery-instance` クラウドプロバイダーによって指定されたリカバリインスタンスの名前。
- スナップショットプロバイダーに固有の追加引数。

コマンドの例

```
barman restore SERVER_NAME BACKUP_ID REMOTE_RECOVERY_DIRECTORY \  
--remote-ssh-command 'ssh USER@HOST' \  
--snapshot-recovery-instance INSTANCE_NAME
```

Barman は、バックアップをスナップショットとして自動的に認識し、接続されたディスクが対応するスナップショットからクローンされたことを確認します。次に、バックアップラベルと WAL をコピーし、必要な復旧オプションで Postgres 構成を調整することにより、Postgres の復旧の準備をします。

プロバイダー固有の引数

GCP の場合

- `--gcp-zone` リカバリインスタンスが存在するアベイラビリティゾーン。省略すると、Barman はサーバー構成で設定された `gcp_zone` 値を使用します。

Azure の場合

- `--azure-resource-group` リカバリインスタンスのリソースグループ。提供されない場合、Barman はサーバー構成の `azure_resource_group` 値を参照します。

AWS の場合

- `--aws-region` リカバリインスタンスの AWS リージョン。指定しない場合、Barman はデフォルトでサーバー構成で設定された `aws_region` 値を使用します。

第11章 リテンションポリシー

11.1 概要

バックアップの保持ポリシーは、データのバックアップコピーが時間の経過とともに処理される方法を管理するように設計された一連の戦略的ガイドラインです。このポリシーは、バックアップを保持する期間、アーカイブまたは削除する時期、および編成方法に関するルールとガイドラインの概要を示しています。明確に定義された保持ポリシーの実装は、データ保護を保証、ストレージ使用の最適化、およびコンプライアンス要件を満たすために重要です。

11.2 リテンションポリシーの主要コンポーネント

これらのポリシーの主要コンポーネントを理解することは、データ保護、ストレージ効率、コンプライアンスのバランスを保つシステムを設計するために重要です。

11.2.1 リテンション期間

- **Time-Based Retention** このコンポーネントは、バックアップを固定期間 30 日、1 年など、バックアップを保持する期間を指定します。時間ベースの保持は簡単で、特定の期間より古いバックアップが自動的に削除されます。
- **Quantity-Based Retention** あるいは、保持ポリシーは、保持されたバックアップの数たとえば、最後の 10 バックアップなどに基づくことができます。この方法は、経過期間に関係なく、特定の数の最近のバックアップを維持するのに役立ちます。

11.2.2 バックアップの種類

- **Full Backups** : これらのバックアップはデータセット全体をキャプチャし、その包括的な性質により長く保持されることがよくあります。他の種類と比べて、フルバックアップには異なる保持ポリシーが適用される場合があります。
- **Incremental Backups** インクリメンタルバックアップは、最後のバックアップ以降の変更をキャプチャします。これらのバックアップの保持ポリシーは、バックアップチェーンでのロールと他のバックアップへの依存関係を反映して、異なる場合があります。

11.2.3 クリーンアップルール

- **Automated Cleanup** 効果的な保持ポリシーには、事前定義されたルールに従って古いバックアップを特定および削除する自動クリーンアップメカニズムが含まれます。これにより、手動介入が削減され、不要なデータが保持されるリスクが最小限に抑えられます。

- **Archiving and Deletion** クリーンアップルールでは、古いバックアップを削除前にアーカイブするか、直接削除するかを指定できます。アーカイブは、コンプライアンスまたはその他の目的で履歴データを維持するのに役立ちます。

11.3 リテンションポリシーの主な目的

堅牢なリテンションポリシーの実装は、効果的なバックアップ管理の基礎であり、いくつかの重要な目的を含みます。

11.3.1 十分なデータ保護の確保

- **Historical Recovery** 保持ポリシーは、さまざまな時点からのリカバリーを促進するためにバックアップを保持する期間を定義します。これは、データの損失、破損、または誤った変更が発生した場合に、最近のバックアップからだけでなく、古いバックアップからデータを復旧するためにも重要です。
- **Recovery Flexibility** さまざまな期間にわたってバックアップを保持することにより、最新のデータの復元、破損の問題への対処、または誤った操作の元に戻すなど、さまざまな種類のデータ復旧シナリオに対応できます。

11.3.2 ストレージ使用の最適化

- **Efficient Storage Management** 保持ポリシーは、貴重なストレージ領域を消費する古いバックアップの蓄積を防ぐのに役立ちます。これは、バックアップの数または保持期間に制限を設定することにより実現され、それによりストレージ使用率が最適化され、コストが効果的に管理されます。
- **Cost Control** 古いバックアップのクリーンアップを自動化することにより、組織はストレージインフラストラクチャと関連するメンテナンスに関連する不必要な費用を回避できます。

11.3.3 コンプライアンスとレギュレーション

- **Meeting Legal Requirements** 多くの業界には、データ保持を管理する特定の規制があり、バックアップの最小保持期間を規定する場合があります。明確に定義された保持ポリシーにより、これらの規制要件が満たされることが保証され、組織が法的および業界標準に準拠し続けるのに役立ちます。
- **Audit Readiness** 適切な保持ポリシーは、保持規制へのコンプライアンスを示す明確で編成されたバックアップ履歴を維持することにより、監査を容易にします。

11.4 最小限の冗長性の安全性

グローバルまたはサーバーごとの構成で `minimum_redundancy` オプションを使用して、Postgres サーバーのバックアップの最小数を設定できます。デフォルトでは、このオプションは 0 に設定されています。

`minimum_redundancy` を 0 より大きい数値に設定すると、Barman は常に少なくともその数のバックアップがサーバー上で利用できるようにします。

この設定は、バックアップの誤った削除からの保護に役立ちます。

i 注釈

リテンションポリシーが最小冗長設定と競合しないことを確認します。Barman のログに関連するメッセージがないか定期的にチェックしてください。

11.5 リテンションポリシーの範囲

Barman、2つの方法で保持ポリシーを定義できます。

11.5.1 バックアップの冗長性

保持するバックアップの数を指定します。Barman は、最新のバックアップを指定された数まで保持します。このタイプのポリシーは、保持期間は考慮せず、バックアップ数に焦点を当てます。

たとえば、冗長性を 3 に設定すると、Barman は 3 つの最新のバックアップを保持し、古いものは破棄します。

11.5.2 リカバリーウィンドウ

そのウィンドウ内の任意のポイントにリカバリーできるように、バックアップを保持する期間を指定します。間隔ウィンドウは常に現在の時刻に終了し、指定された期間逆方向にスパンします。Barman は、このウィンドウ内の任意の時点へのポイントインタイムリカバリーに必要なバックアップとアーカイブログを保持します。

たとえば、7 日間の復旧ウィンドウを設定すると、Barman はバックアップと WAL ファイルを保持して、過去 7 日以内の任意のポイントにリカバリーできるようにします。これは、ウィンドウの外にある最初のバックアップは対応する WAL で保持されますが、このバックアップとすべての古い WAL より前のバックアップは時代遅れとしてマークされ、最終的に削除されることを意味します。

11.5.3 Keep コマンド

`keep` コマンドを使用して、特定のバックアップをマークして、無期限に保持できます。これは、そのバックアップについて前述した保持ポリシーをオーバーライドします。`keep` コマンドの詳細については、`keep` を参照してください。

11.6 ユースケース

11.6.1 ポイント インタイム リカバリー

ベースバックアップとアーカイブされた WAL ファイルには、同じ保持ポリシーがあります。この設定により、Postgres サーバーからデータを最も古いバックアップの終了時間からの任意の時点に復旧できます。

11.6.2 業務効率とスペース管理

特にリソースが制限されている環境では、古いバックアップを定期的に削除して、ストレージコストを節約し、ストレージ領域を効果的に管理しながら、特定の数の最近のバックアップを維持することができます。

11.6.3 長期アーカイブ

コンプライアンスまたは履歴の目的で、通常の操作要件を超えて長期間バックアップを保持する必要がある場合があります。これは、データを特定の期間保持する必要がある規制業界で多くの場合必要です。

11.7 保持ポリシーが適用される方法

Barman のリテンションポリシーは、`barman cron` によって実行される Barman のメンテナンスタスクによって自動的に適用されます。

11.8 構成と構文

リテンションポリシーは、マルチサーバー環境での柔軟性を提供する `retention_policy` オプションを使用してグローバルまたはサーバーごとに構成されます。デフォルトでは、`retention_policy` オプションの値が設定されていないため、保持は強制されません。

リテンションポリシーの構文は次のとおりです。

```
retention_policy = {REDUNDANCY value | RECOVERY WINDOW OF value {DAYS | WEEKS | MONTHS}}
```

- 値は 0 より大きい整数である必要があります。
- バックアップ冗長性の場合、値はサーバーの最小冗長レベル以上である必要があります。
- リカバリウィンドウの場合、値は逆の順序でサーバーの最小冗長レベルと少なくとも同じ高さである必要があります。
- 値が割り当てられていない場合、警告が生成されます。

■ 重要

ブロックレベルのインクリメンタルバックアップは、親バックアップとルートバックアップに依存するため、リテンションポリシーでは考慮されません。ルートバックアップのみが保持期間を決定するために使用されます。

11.9 ブロックレベルのインクリメンタルバックアップのリテンションポリシー

保持ポリシーが適用される場合

- Barman はルートバックアップに焦点を当てます。

- ルートバックアップが **KEEP:FULL** としてマークされている場合、ルートバックアップが保持ポリシー内にあるかどうかに関係なく、関連するすべてのインクリメンタルバックアップは **VALID** としてマークされます。
- ルートバックアップが **KEEP:STANDALONE** としてマークされ、保持ポリシー内にある場合、関連するすべてのインクリメンタルバックアップは **VALID** としてマークされます。ただし、ルートバックアップが保持ポリシーの対象外である場合、関連するすべてのインクリメンタルバックアップは **OBSOLETE** としてマークされます。
- ルートバックアップが **KEEP** フラグでマークされていない場合、関連するすべてのインクリメンタルバックアップは同じラベルを継承します。たとえば、ルートバックアップが **OBSOLETE** としてマークされている場合、関連するすべてのインクリメンタルバックアップも **OBSOLETE** としてマークされます。

11.10 クラウドバックアップのリテンションポリシー

クラウドバックアップには2つのシナリオがあります。

1. Barman サーバーで *snapshots backups* を一元化されたバックアップおよびリカバリーマネージャーとして使用する。
2. クラウドオブジェクトストレージで *cloud backups* を使用して、Barman サーバーを使用せずにバックアップを管理します。

最初のシナリオでは、Barman は cron で説明しているように、メンテナンス操作と保持ポリシーの適用に cron を使用します。この場合、snapshot バックアップは他の rsync または postgres バックアップと同じように扱われます。

2 番目のシナリオでは、Barman サーバーが存在しないため、保持ポリシーを適用するためのメンテナンス操作の cron がありません。代わりに、`barman-cloud-backup-delete` を `-r RETENTION_POLICY` オプションとともに使用する必要があります `barman-cloud-backup-delete` を参照してください。これにより、指定された保持ポリシーを満たさないバックアップが削除されます。さらに、フックスクリプトまたはカスタムスクリプトを使用してこれらのコマンドをスケジュールして、クラウドバックアップの cron メンテナンスをシミュレートすることもできます。

第12章 診断と障害対応

ツールに必要な機能の1つは、効率的な方法で問題をトラブルシューティングする機能です。Barman は、問題を診断およびトラブルシューティングする複数の方法を提供します。

通常、問題は *barman check* から返されたエラーまたは警告メッセージから発生しますが、他のソースから発生する場合もあります。

12.1 Barman ステータス

`barman status` コマンドを使用して、特定の Postgres サーバーのステータスを確認できます。このコマンドは、PostgreSQL バージョン、現在のデータサイズ、PostgreSQL データディレクトリ、現在の WAL、archive コマンド、最後にアーカイブされた WAL、使用可能なバックアップの数など、サーバーのステータスの詳細ビューを提供します:

```
$ barman status pg16
Server pg16:
  Description: PostgreSQL 16 Database (via SSH)
  Active: True
  Disabled: False
  PostgreSQL version: 16.4
  Cluster state: in production
  Current data size: 31.9 MiB
  PostgreSQL Data directory: /var/lib/pgsql/16/data
  Current WAL segment: 000000010000003B000000010
  PostgreSQL 'archive_command' setting: barman-wal-archive barman_server pg16 %p
  Last archived WAL: 000000010000003B0000000F, at Mon Nov 18 07:54:54 2024
  Failures of WAL archiver: 0
  Passive node: False
  Retention policies: not enforced
  No. of available backups: 2
  First available backup: 20240911T085206
  Last available backup: 20240911T085736
  Minimum redundancy requirements: satisfied (2/0)
```

これは、サーバーの構成が barman サーバーの構成と連携するための良いツールです。

12.2 Barman ショーサーバー

barman show-servers コマンドを使用して、バックアップ用に構成された特定の Postgres サーバーのすべての構成オプションと値をリストできます。

```
$ barman show-servers pg16
Server local16:
  active: True
  archive_command: barman-wal-archive barman-server pg16 %p
  archive_mode: on
  archive_timeout: 0
  archived_count: 1
  ...
```

12.3 Barman 複製ステータス

barman replication-status コマンドを使用して、特定の Postgres サーバーのレプリケーションステータスをすばやく確認できます。このコマンドは、レプリケーションのステータスの詳細なビューを提供します。

```
$ barman replication-status pg16
Status of streaming clients for server 'pg16':
Current LSN on master: 3B/10000148
Number of streaming clients: 1

1. Async WAL streamer
  Application name: barman_receive_wal
  Sync stage      : 3/3 Remote write
  Communication   : Unix domain socket
  User name       : barman
  Current state   : streaming (async)
  Replication slot: standby
  WAL sender PID  : 165959
  Started at      : 2024-11-18 07:49:01.837787+00:00
  Sent LSN        : 3B/10000148 (diff: 0 B)
  Write LSN       : 3B/10000148 (diff: 0 B)
  Flush LSN       : 3B/10000000 (diff: -328 B)
```

12.4 Barman 診断

barman diagnose コマンドは、構成されているすべてのサーバーのステータスに関する重要な情報を収集します。これは、Barman によってバックアップされている構成済みの Postgres サーバーの全体図です。

```
barman diagnose
```

diagnose コマンド出力は barman サーバーの完全なスナップショットであり、グローバル構成、SSH バージョン、Python バージョン、rsync バージョン、PostgreSQL クライアントバージョン、すべてのサーバー

の現在の構成とステータスなどの役立つ情報を提供します。

diagnose コマンドは、Barman インストールのステータスに関するグローバルビューを提供するため、問題のトラブルシューティングに非常に役立ちます。

第13章 構成リファレンス

Barman は、構成より慣例のアプローチに従います。これにより、一部のオプションをグローバルに定義し、サーバーレベルでオーバーライドできることにより構成が簡素化されます。これは、サーバーのデフォルトの動作を設定し、必要に応じて特定のサーバーをカスタマイズできることを意味します。このデザインにより、柔軟性を維持しながら、過剰な構成の必要性が削減されます。

13.1 使用法

効果的な操作には、適切な構成が重要です。Barman は、さまざまな種類の構成ファイルを使用して、グローバル設定、サーバー固有の設定、および3つのスコープで構成されるモデル固有の設定を管理します。

1. **Global Configuration:** It comprises one file with a set of configurations for the barman system, such as the main directory, system user, log file, and other general options. Default location is `/etc/barman.conf` and it can be overridden on a per-user level by `~/.barman.conf` or by specifying a `.conf` file using the `-c / --config` with the barman command directly in the CLI.
2. **Server Configuration:** It comprises one or more files with a set of configurations for a Postgres server that you want to keep track and interact for backup, recovery and/or replication. Default location is `/etc/barman.d` and must use the `.conf` suffix. You may have one or multiple files for servers. You can override the default location by setting the `configuration_files_directory` option in the global configuration file and placing the files in that particular location.
3. **Model Configuration:** It comprises one or more files with a set of configurations overrides that can be applied to Barman servers within the same cluster as the model. These overrides can be implemented using the `barman config-switch` command. Default location is `/etc/barman.d` and must use the `.conf` suffix. The same `configuration_files_directory` override option from the server configuration applies for models. You may have one or multiple files for models.

注釈

歴史的には、グローバル、サーバー、およびモデルオプションを含む単一の構成ファイルを使用できますが、メンテナンス上の理由から、このアプローチは非推奨です。

構成ファイルは INI フォーマットに従い、角かっこ内のヘッダーで示されるセクションで構成されています。各セクションにはさまざまなオプションを含めることができます。

モデルとサーバーには一意の識別子が必要で、予約語は名前として使用できません。

Reserved Words

次の予約語は、サーバー名またはモデル名として使用できません。

- **barman** グローバルセクションを識別します。
- **all** すべての管理対象サーバーでコマンドを実行するための特別なショートカット。

Parameter Types

構成オプションには次のタイプがあります。

- **String** テキストデータファイルパス、名前など。
- **Enum** 列挙値、多くの場合事前定義された選択に制限されます。
- **Integer** 数値。
- **Boolean** **on**、**true**、**1** **true** または **off**、**false**、**0** **false** です。

注釈

一部の列挙型では、**off** は許可されますが、**false** は許可されません。

13.2 オプション

構成ファイルのオプションには、特定のスコープまたは共有スコープを持つことができます。次の構成オプションは、Barman がバックアップとリカバリーを実行する方法を構成するだけでなく、Barman が構成済みの Postgres サーバーと相互作用して、バックアップとリカバリー、および高可用性戦略を適用できる方法のさまざまな側面を構成するために使用されます。

13.2.1 一般

これらは一般的な構成オプションです。

active

このオプションが **true** デフォルトに設定されている場合、サーバーは完全に動作します。 **false** に設定されている場合、サーバーは診断使用のみに制限されます。つまり、バックアップ実行や WAL アーカイブなどの操作コマンドが一時的に無効になります。新しいサーバーを Barman に組み込む場合、最初に **active = false** を設定することをお勧めします。サーバーをアクティブにする前に、バーマンチェックで問題が示されないことを確認します。このアプローチは、初期セットアップ中に Barman での過度のエラーログを防ぐのに役立ちます。

スコープサーバー/モデル。

archiver

このオプションは、サーバーの Postgres の **archive_command** を介したログファイルの配布を有効にします。 **true** に設定すると、Barman は継続的アーカイブが構成されることを想定し、Postgres が受信ディレクトリ **incoming_wals_directory** に保存する WAL ファイルを、チェック、処理、圧縮を含めて管理します。 **false** デフォルトに設定されている場合、継続的なアーカイブは無効になります。

i 注釈

`archiver` も `streaming_archiver` も構成されていない場合、Barman はこのオプションを `true` に自動的に設定して、デフォルトでアーカイブが有効になっていた以前のデフォルト動作との互換性を維持します。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

archiver_batch_size

このオプションは、0 より大きい値に設定することにより、アーカイバプロセスの WAL ファイルのバッチ処理を有効にします。設定されていない場合、アーカイバは WAL キューに無制限のデフォルトの処理モードを使用します。バッチ処理が有効になると、アーカイバプロセスは実行ごとに最大 `archiver_batch_size` WAL セグメントを処理します。この値は整数である必要があります。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

bandwidth_limit

バックアップおよびリカバリー操作の最大転送速度を 1 秒あたりのキロバイト単位で指定します。0 の値は、制限なしデフォルトを示します。

i 注釈

`backup_method = postgres | rsync` の場合にのみ適用されます。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

barman_home

Barman のメインデータディレクトリを指定します。デフォルトの `/var/lib/barman`。

範囲 グローバル。

barman_lock_directory

ロックファイルのディレクトリを指定します。デフォルトは `barman_home` です。

i 注釈

`barman_lock_directory` は、非ネットワークローカルファイルシステム上にある必要があります。

範囲 グローバル。

check_timeout

サーバーごとに Barman check コマンドの最大実行時間を秒単位で設定します。タイムアウトを無効にするには、0 に設定します。デフォルトは 30 秒です。負でない整数である必要があります。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

cluster

サーバーまたはモデルを、関連するクラスター名にタグ付けします。Barman は、この関連付けを使用して、このクラスター内のすべてのサーバー/モデルの構成をオーバーライドします。サーバーで省略した場合、デフォルトのサーバーの名前が使用されます。

i 注釈

該当するサーバーをグループ化するには、構成モデルに指定する必要があります。

スコープサーバー/モデル。

config_changes_queue

barman config-update コマンドを介して要求された構成の変更を処理する Barman のキューのファイルシステムの場所を指定します。このキューは、構成変更要求のシリアル化と再試行を管理します。デフォルトでは、Barman は barman_home の下の `cfg_changes.queue` という名前のファイルに書き込みます。

範囲 グローバル。

configuration_files_directory

サーバー/モデル構成ファイルが Barman によって読み取られるディレクトリを指定します。デフォルトの `/etc/barman.d/`。

範囲 グローバル。

conninfo

Barman が Postgres サーバーに接続するために使用する接続文字列を指定します。これは libpq 接続文字列です。一般的に使用されるキーには、`host`、`hostaddr`、`port`、`dbname`、`user` および `password` が含まれます。詳細については、`host PostgreSQL` ドキュメントを参照してください。

スコープサーバー/モデル。

create_slot

ストリーミング WAL ファイルにレプリケーションスロットがまだ存在しない場合、Barman がレプリケーションスロットを自動的に作成するかどうかを決定します。`auto` に設定され、`slot_name` が定義されている場合、Barman はスロットを自動的に作成しようとします。`manual` デフォルトに設定している場合、レプリケーションスロットを手動で作成する必要があります。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

description

人間が読めるサーバーの説明を提供します。

スコープサーバー/モデル。

errors_directory

Barman によるアーカイブ中にエラーが発生した WAL ファイルが保存されるディレクトリ。これには、重複した WAL ファイルたとえば、既にストリーミングされたが、異なるハッシュを持つアーカイブされた WAL ファイル、および WAL アーカイブディレクトリで見つかった予期しないファイルが含まれます。

このディレクトリにファイルを配置する目的は、誰かが後でアーカイブされなかった理由を確認し、適切なアクションを実行できるようにすることです。破棄、どこか別の場所に保存、以前にアーカイブされた重複ファイルを置き換えるなど

スコープサーバー。

encryption

バックアップと WAL ファイルの暗号化に使用される暗号化方法を指定します。サポートされている値は次のとおりです。

- **none** デフォルト 暗号化は適用されません。
- **pgp** 暗号化に `GPG` を使用します。システムに `GPG` をインストールし、適切に構成する必要があります。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

encryption_key_id

バックアップと WAL ファイルの暗号化に使用される暗号化キー ID を指定します。このオプションは `encryption = pgp` の場合に必要で、システムで使用可能な有効な `term: `GPG`` キー ID に対応する必要があります。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

encryption_passphrase_command

バックアップと WAL ファイルを復号するための暗号化パスフレーズを取得するために使用されるコマンドを指定します。コマンドはパスフレーズを標準出力に書き込む必要があります。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

forward_config_path

`cron` または `sync-info` コマンド中に、パッシブノードが構成ファイルパスをプライマリノードに転送するかどうかを決定します。Barman が `-c / --config` オプションで呼び出され、構成パスがパッシブとプライマリ Barman サーバーの両方で同じである場合、`true` に設定します。デフォルトの `false`。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

immediate_checkpoint

Postgres がバックアップの開始時にチェックポイント进行处理する方法を制御します。`false` デフォルトに設定して、`checkpoint_completion_target` に従ってチェックポイントを完了できます。即時チェックポイントの場合は `true` に設定します。Postgres はできるだけ早くチェックポイントを完了します。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

keepalive_interval

ハートビートクエリーを送信する間隔を秒単位で設定して、rsync バックアップ中に libpq 接続をアクティブに保ちます。デフォルトは 60 秒です。これを 0 に設定すると、ハートビートが無効になります。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

lock_directory_cleanup

`barman_lock_directory` の未使用のロックファイルの自動クリーンアップを有効にします。

範囲 グローバル。

log_file

Barman のログファイルの場所を指定します。デフォルトの `/var/log/barman/barman.log`。

範囲 グローバル。

log_level

ロギングのレベルを設定します。オプションには次のものが含まれます `DEBUG`、`INFO`、`WARNING`、`ERROR`、および `CRITICAL`。

範囲 グローバル。

minimum_redundancy

保持するバックアップの最小数を指定します。デフォルトは `0` です。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

model

`true` に設定すると、サーバーセクションを構成ファイルからクラスターのモデルに変更します。この場合、`false` オプションはありません。`false` オプションをシミュレートする場合は、構成内のオプションをコメントアウトする `#model=true` または削除します。サーバー名のデフォルト。

スコープ モデル。

network_compression

ネットワーク転送のデータ圧縮を有効または無効にします。圧縮を無効にするには `false` デフォルトに設定し、有効にしてネットワーク使用量を削減するには `true` に設定します。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

parallel_jobs

バックアップまたはリカバリー中にファイルのコピーに使用されるパラレルワーカーの数を制御します。正の整数である必要があります。デフォルトは `1` です。

i 注釈

`backup_method = rsync` の場合にのみ適用されます。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

parallel_jobs_start_batch_period

並列ジョブの単一バッチが開始される時間間隔を秒単位で指定します。デフォルトは `1` 秒です。これは、`parallel_jobs_start_batch_size` が `10` であり、`parallel_jobs_start_batch_period` が `1` である場合、`1` 秒以内に開始できる `10` ジョブの最大数があるため、`1` 秒あたりの `10` ジョブの有効レート制限が得られることを意味します。

i 注釈

`backup_method = rsync` の場合にのみ適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

parallel_jobs_start_batch_size

単一のバッチで開始する並列ジョブの最大数を定義します。デフォルトは **10** ジョブです。これは、`parallel_jobs_start_batch_size` が **10** であり、`parallel_jobs_start_batch_period` が **2** である場合、これは、2 秒以内に開始できる最大 **10** ジョブを生成することを意味します。

i 注釈

`backup_method = rsync` の場合にのみ適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

path_prefix

コロンで区切られた 1 つ以上の絶対パスをリストします。Barman は、PostgreSQL バイナリ `PG_MAJOR_VERSION` の適切な `bin` ディレクトリから `rsync`、暗号化、圧縮ツールなどの実行可能ファイルを検索します。これらのパスは `PATH` 環境変数の先頭に追加され、他のパスより前にチェックされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

primary_checkpoint_timeout

プライマリサーバーにチェックポイントを強制する前に、新しい WAL ファイルを待機する時間。デフォルトの **0**。

スコープサーバー/モデル。

primary_conninfo

スタンバイバックアップ中に Barman がプライマリ Postgres サーバーに接続するための接続文字列。

スコープサーバー/モデル。

primary_ssh_command

Barman がパッシブの場合、プライマリ Barman サーバーに接続するための SSH コマンド。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

slot_name

`streaming_archiver` が有効になっている場合の `receive-wal` コマンドのレプリケーションスロット名。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

ssh_command

Barman が `rsync` バックアップのために Postgres サーバーに接続するために使用する SSH コマンド。

スコープサーバー/モデル。

streaming_archiver

WAL ファイルの Postgres のストリーミングプロトコルを有効にします。デフォルトの `false`。

i 注釈

`archiver` も `streaming_archiver` も構成されていない場合、Barman は `archiver` オプションを `true` に自動的に設定して、デフォルトでアーカイブが有効になっていた以前のデフォルト動作との互換性を維持します。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

streaming_archiver_batch_size

ストリーミングアーカイバーで WAL ファイルを処理するためのバッチサイズ。デフォルトの `0`。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

streaming_archiver_name

`receive-wal` コマンドのアプリケーション名。デフォルト `barman_receive_wal`。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

streaming_backup_name

`pg_basebackup` コマンドのアプリケーション名。デフォルト `barman_streaming_backup`。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

streaming_conninfo

ストリーミングレプリケーションプロトコルの接続文字列。デフォルトの `conninfo`。

スコープサーバー/モデル。

tablespace_bandwidth_limit

バックアップおよびリカバリー操作の特定のテーブルスペースの最大転送速度。 `0` の値は、制限なしデフォルトを示します。

i 注釈

`backup_method = rsync` の場合にのみ適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

13.2.2 バックアップ

これらの構成オプションは、Barman がバックアップを実行する方法に関連しています。

autogenerate_manifest

これは、バックアップマニフェストファイルの自動作成を許可するブールオプションです。JSON ドキュメントであるマニフェストファイルには、バックアップに含まれるすべてのファイルがリストされています。バックアップの完了時に生成され、backup ディレクトリに保存されます。マニフェストファイルの形式は、`backup manifest format` PostgreSQL ドキュメントで概要を示した仕様に準拠しており、`pg_verifybackup` ツールと互換性があります。デフォルトは `false` です。

注釈

`backup_method` が `rsync` でない場合、このオプションは無視されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_compression

バックアッププロセスの圧縮方法を指定します。`gzip`、`lz4`、`zstd`、または `none` に設定できます。選択した圧縮方法の CLI ツールが Barman サーバーと Postgres サーバーの両方で利用できることを確認します。

注釈

`lz4` および `zstd` には、Postgres バージョン 15 以降が必要であることに注意してください。このオプションの設定を解除するか、`none` を使用すると、非圧縮アーカイブデフォルトになります。`backup_method = postgres` の場合のみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_compression_format

圧縮バックアップを保存するときに `pg_basebackup` が使用する形式を決定します。オプションは `plain` または `tar` で、設定されていない場合はデフォルトで `tar`。`plain` 形式は、Postgres バージョン 15 以降を使用しており、`backup_compression_location` が `server` に設定されている場合にのみ使用できます。

注釈

`backup_method = postgres` の場合のみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_compression_level

バックアップの圧縮レベルを整数として定義します。許容値は、`backup_compression` で指定された圧縮方法によって異なります。

i 注釈

`backup_method = postgres` の場合のみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_compression_location

バックアップ中に圧縮を発生する場所を指定します `client` または `server` のいずれか。 `server` オプションは、Postgres バージョン 15 以降を使用している場合にのみ使用できます。

i 注釈

`backup_method = postgres` の場合のみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_compression_workers

バックアッププロセス中の圧縮に使用されるスレッドの数を設定します。これは、`backup_compression=zstd` の場合にのみ適用されます。デフォルト値は 0 で、標準の圧縮動作を使用します。

i 注釈

`backup_method = postgres` の場合のみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_directory

サーバーのバックアップデータを保存するディレクトリを指定します。デフォルトの `<barman_home>/<server_name>`。

スコープサーバー。

backup_method

Barman がバックアップを実行するために使用する方法を定義します。オプションには次のものが含まれます

- `rsync` デフォルト SSH で `rsync` コマンドを使用してバックアップを実行します `ssh_command` が必要。
- `postgres` バックアップに `pg_basebackup` コマンドを使用します。
- `local-rsync` Barman は Postgres データベースと同じサーバーで同じユーザーとして実行され、`rsync` ファイルシステムコピーを実行すると仮定します。
- `snapshot` `snapshot_provider` オプションで指定されたクラウドプロバイダーの API を利用して、`snapshot_disks` で定義されたディスクスナップショットを作成し、バックアップラベルとメタデー

タのみを独自のストレージに保存します。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

backup_options

バックアップ中に Barman が Postgres と対話する方法を制御します。これは、次のものを含めることができるコンマ区切りリストです。

- **concurrent_backup** デフォルト 同時バックアップを使用し、Postgres バージョン 9.6 以降で推奨され、スタンバイサーバーからのバックアップをサポートします。
- **exclusive_backup** 非推奨の排他的バックアップ方法を使用します。15 より前の Postgres バージョンのみ。このオプションは、将来的に削除される予定です。
- **external_configuration** バックアップ実行中の外部構成ファイルに関する警告を抑制します。

注釈

exclusive_backup と **concurrent_backup** は一緒に使用できません。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

basebackups_directory

ベースバックアップが保存されるディレクトリを指定します。デフォルトの <backup_directory>/base。

スコープサーバー。

basebackup_retry_sleep

ベースバックアップコピーが失敗した後、再試行するまでに待機する秒数を設定します。デフォルトは 30 秒です。負でない整数である必要があります。

注釈

これは、バックアップ操作とリカバリー操作の両方に適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

basebackup_retry_times

エラーが発生した後のベースバックアップコピーの再試行回数を定義します。デフォルトは 0 再試行なしです。負でない整数である必要があります。

注釈

これは、バックアップ操作とリカバリー操作の両方に適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

reuse_backup

`backup_method=rsync` を使用する場合、最後に使用可能なバックアップを再利用することにより、インクリメンタルバックアップのサポートを制御します。オプションは次のとおりです。

- `off` デフォルト 標準のフルバックアップ。
- `copy` サーバーの最後のバックアップを再利用し、変更されていないファイルのコピーを作成することによる、ファイルレベルのインクリメンタルバックアップバックアップ時間の短縮のためのみ
- `link` サーバーの最後のバックアップを再利用し、変更されていないファイルのハードリンクを作成することによる、ファイルレベルのインクリメンタルバックアップバックアップ領域と時間の削減のため

i 注釈

このオプションは `backup_method=postgres` の場合無視されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

worm_mode

`on` に設定している場合、WORM ライトワンスリードメニーストレージのサポートを有効にし、Barman が不変ストレージのバックアップを正しく処理できるようにします。デフォルトは `off` です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

13.2.3 クラウド バックアップ

これらの構成オプションは、Barman がクラウドでバックアップを実行する方法に関連しています。

aws_await_snapshots_timeout

タイムアウトが発生する前に AWS スナップショットが作成されるのを待機する時間を秒単位で指定します。デフォルト値は 3600 秒です。これは正の整数である必要があります。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = aws` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

aws_profile

AWS で認証するときに使用する AWS プロファイルの名前たとえば、AWS 資格情報ファイルの INI セクション。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = aws` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

aws_region

snapshot_instance および snapshot_disks で定義された EC2 VM とストレージボリュームが存在する AWS リージョンを示します。

i 注釈

backup_method = snapshot および snapshot_provider = aws の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

aws_snapshot_lock_mode

スナップショットのロックモード。これは、snapshot_instance および snapshot_disk が設定されている場合にのみ有効です。

許可されるオプション

- compliance。
- governance。

i 注釈

backup_method = snapshot および snapshot_provider = aws の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

aws_snapshot_lock_duration

ロック期間は、スナップショットがロックされた期間日単位であり、1～36,500 の範囲です。ロック期間または有効期限のいずれかを設定します両方ではありません。

i 注釈

backup_method = snapshot および snapshot_provider = aws の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

aws_snapshot_lock_cool_off_period

クーリングオフ期間は、compliance モードでスナップショットをロックするときに指定できるオプションの時間時間単位で、1～72 の範囲で指定します。

i 注釈

backup_method = snapshot および snapshot_provider = aws の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

aws_snapshot_lock_expiration_date

ロックの期間は、将来の有効期限によって決まります。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ 形式を使用して、スナップショット作成日時から少なくとも 1 日後である必要があります。ロック期間または有効期限のいずれかを設定します両方ではありません。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = aws` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

azure_credential

認証に使用する Azure 資格情報の種類を指定します `azure-cli`、`managed-identity` または `default`。指定しない場合、デフォルトの Azure 認証方法が使用されます。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = azure` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

azure_resource_group

コンピューティングインスタンスと、`snapshot_instance` および `snapshot_disks` で定義されたディスクを含む Azure リソースグループの名前を指定します。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = azure` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

azure_subscription_id

`snapshot_instance` および `snapshot_disks` で定義されたインスタンスとストレージボリュームを所有する Azure サブスクリプションを識別します。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = azure` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

gcp_project

`snapshot_instance` および `snapshot_disks` で定義されたインスタンスとストレージボリュームを所有する GCP プロジェクトの ID を指定します。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = gcp` の場合にのみサポートされます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

gcp_zone

スナップショットバックアップ用にコンピューティングインスタンスとディスクが配置されているアベイラビリティゾーンを示します。

i 注釈

`backup_method = snapshot` および `snapshot_provider = gcp` の場合にのみサポートされます。

スコープサーバー/モデル。

snapshot_disks

このオプションは、クラウドスナップショットバックアップに含めるディスクのコンマ区切りリストです。

i 注釈

`backup_method = snapshot` の場合に必須。

`snapshot_disks` リストには、Postgres データを保存するすべてのディスクが含まれていることを確認します。これらのリストされたディスクにないデータはバックアップに含まれず、リカバリ中に使用できません。

スコープサーバー/モデル。

snapshot_instance

ストレージボリュームが接続されている VM またはコンピューティングインスタンスの名前。

i 注釈

`backup_method = snapshot` の場合に必須。

スコープサーバー/モデル。

snapshot_provider

スナップショットの作成に使用するクラウドプロバイダーの名前。サポートされている値 `aws`、`azure` および `gcp`。

i 注釈

`backup_method = snapshot` の場合に必須。

スコープ グローバル/サーバー/モデル。

13.2.4 フックスクリプト

これらの構成オプションは、フックスクリプトの実行前または実行後に関連しています。

post_archive_retry_script

WAL ファイルがアーカイブされた後に実行するフックスクリプトを指定します。Barman は、SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) を返すまで、このスクリプトを再試行します。アーカイブ後のシナリオでは、ABORT_STOP は ABORT_CONTINUE と同じ効果があります。

スコープ グローバル/サーバー。

post_archive_script

WAL ファイルがアーカイブされた後に実行するフックスクリプトを指定します `post_archive_retry_script`。

スコープ グローバル/サーバー。

post_backup_retry_script

ベースバックアップの後に実行するフックスクリプトを指定します。Barman は、SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) を返すまで、このスクリプトを再試行します。バックアップ後シナリオでは、ABORT_STOP は ABORT_CONTINUE と同じ効果があります。

スコープ グローバル/サーバー。

post_backup_script

ベースバックアップの後に実行するフックスクリプトを指定します `post_backup_retry_script`。

スコープ グローバル/サーバー。

post_delete_retry_script

バックアップを削除した後に実行するフックスクリプトを指定します。Barman は、SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) を返すまで、このスクリプトを再試行します。削除後シナリオでは、ABORT_STOP は ABORT_CONTINUE と同じ効果があります。

スコープ グローバル/サーバー。

post_delete_script

`post_delete_retry_script` に従って、バックアップを削除した後に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

post_recovery_retry_script

リカバリ後に実行するフックスクリプトを指定します。Barman は、SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) を返すまで、このスクリプトを再試行します。リカバリ後のシナリオでは、ABORT_STOP は ABORT_CONTINUE と同じ効果があります。

スコープ グローバル/サーバー。

post_recovery_script

post_recovery_retry_script に従って、リカバリ後に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

post_wal_delete_retry_script

WAL ファイルを削除した後に実行するフックスクリプトを指定します。Barman は、SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) を返すまで、このスクリプトを再試行します。WAL 削除後のシナリオでは、ABORT_STOP は ABORT_CONTINUE と同じ効果があります。

スコープ グローバル/サーバー。

post_wal_delete_script

post_wal_delete_retry_script に従って、WAL ファイルを削除した後に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_archive_retry_script

pre_archive_script に続いて、メンテナンス中に WAL ファイルがアーカイブされる前に実行するフックスクリプトを指定します。再試行フックスクリプトとして、Barman は SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) のいずれかを返すまでスクリプトを繰り返し実行します。ABORT_STOP を返すと、障害がエスカレートし、WAL アーカイブプロセスが停止します。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_archive_script

WAL ファイルがメンテナンスによってアーカイブされる前に起動されるフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_backup_retry_script

pre_backup_script に続いて、ベースバックアップの前に実行するフックスクリプトを指定します。再試行フックスクリプトとして、Barman は SUCCESS (0)、ABORT_CONTINUE (62)、または ABORT_STOP (63) を返すまで、スクリプトの実行を繰り返し試行します。ABORT_STOP を返すと、障害がエスカレートし、バックアッププロセスが中断されます。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_backup_script

ベースバックアップを開始する前に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_delete_retry_script

`pre_delete_script` に続いて、バックアップを削除する前に実行する再試行フックスクリプトを指定します。再試行フックスクリプトとして、Barman は `SUCCESS (0)`、`ABORT_CONTINUE (62)`、または `ABORT_STOP (63)` を返すまで、スクリプトの実行を繰り返し試行します。`ABORT_STOP` を返すと、障害がエスカレートし、バックアップの削除が中断されます。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_delete_script

バックアップを削除する前に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_recovery_retry_script

`pre_recovery_script` に従って、リカバリーの前に実行する再試行フックスクリプトを指定します。再試行フックスクリプトとして、Barman は `SUCCESS (0)`、`ABORT_CONTINUE (62)`、または `ABORT_STOP (63)` を返すまで、スクリプトの実行を繰り返し試行します。`ABORT_STOP` を返すと、障害がエスカレートし、リカバリプロセスが中断されます。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_recovery_script

リカバリを開始する前に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_wal_delete_retry_script

`pre_wal_delete_script` の前に実行される、WAL ファイル削除の再試行フックスクリプトを指定します。再試行フックスクリプトとして、Barman は `SUCCESS (0)`、`ABORT_CONTINUE (62)`、または `ABORT_STOP (63)` を返すまで、スクリプトの実行を繰り返し試行します。`ABORT_STOP` を返すと、障害がエスカレートし、WAL ファイルの削除が中断されます。

スコープ グローバル/サーバー。

pre_wal_delete_script

WAL ファイルを削除する前に実行するフックスクリプトを指定します。

スコープ グローバル/サーバー。

13.2.5 ログ先行書き込み WAL

これらの構成オプションは、Barman が PostgreSQL サーバーの書き込み先行ログ WAL を管理する方法に関連しています。

compression

WAL ファイルの標準の圧縮アルゴリズムを指定します。オプションには次のものが含まれます。`lz4`、`xz`、`zstd`、`gzip`、`pygzip`、`pigz`、`bzip2`、`pybzip2`、`snappy` および `custom`。

i 注釈

これらのオプションはすべて、圧縮が発生する場所にモジュールをインストールする必要があります。

`custom` オプションはカスタム圧縮用であり、次のオプションも設定する必要があります。

- `custom_compression_filter` 圧縮フィルター。
- `custom_decompression_filter` 解凍フィルター
- `custom_compression_magic` カスタム圧縮 wal ファイルを識別する 16 進文字列。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

custom_compression_filter

WAL ファイルのカスタム圧縮アルゴリズムを指定します。これは `bash` コマンドを作成するために内部で使われる `string` である必要があります、次の文字列 `> /"$2/" < /"$1/";` の先頭にあります。標準出力に書き込み、入力ファイルは削除しません。

💡 Tip

```
custom_compression_filter = /"xz -c/"
```

これは、`xz -c > /"$2/" < /"$1/";` を実行するのと同じです。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

custom_compression_magic

カスタムマジック値を定義して、WAL ファイルで使われるカスタム圧縮アルゴリズムを識別します。これが設定されている場合、Barman は、指定されたアルゴリズムで既に圧縮された WAL にカスタム圧縮を適用することを回避します。構成されていない場合、Barman は事前圧縮されたものを含むすべての WAL ファイルにカスタム圧縮を適用します。

💡 Tip

たとえば、`xz` 圧縮アルゴリズムでは、マジックナンバーを使用して `.xz` ファイルのフォーマットを検出します。

xz ファイルの場合、マジックナンバーは次のバイトシーケンスです。

マジックナンバー FD 37 7A 58 5A 00

16 進数表現では、これは次のように表すことができます。

16 進数文字列 fd377a585a00

Barman は `custom_compression_magic` の値の先頭に `0x` が付けられることを想定しているため、次のようにその構成オプションを設定する必要があります。

```
custom_compression_magic = 0xfd377a585a00
```

参照 [xz-file-format](#)

スコープグローバル/サーバー/モデル。

custom_decompression_filter

圧縮 WAL ファイルのカスタム解凍アルゴリズムを指定します。これは bash コマンドを作成するために内部で使用される string である必要があり、次の文字列 > /"\$2/" < /"\$1/"; の先頭にあります。使用される圧縮アルゴリズムに対応する必要があります。

💡 Tip

```
custom_compression_filter = /"xz -c -d/"
```

これは、`xz -c -d > /"$2/" < /"$1/";` を実行するのと同じです。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

compression_level

選択した圧縮アルゴリズムで使用される圧縮レベルを指定します。有効な値は、選択したアルゴリズムまたは事前定義されたラベルのいずれかショートカットとして機能する **low**、**medium**、および **high** のサポートされている範囲内の整数です。

- **low** 低レベルの圧縮を使用し、圧縮率よりも圧縮速度を優先します。
- **medium** 中レベルの圧縮を使用し、圧縮速度と圧縮率のバランスをとります。
- **high** 高レベルの圧縮を使用し、圧縮速度よりも圧縮率を優先します。

事前定義されたラベルは、以下に詳細を示すように、アルゴリズム固有のレベルにマッピングされます。

表 1: 圧縮レベル

アルゴリズム	レベルレンジ	低い	中	ハイ
lz4	0～16	0	6	10
xz	1～9	1	3	5
zstd	-22～22	1	4	9
gzip、pygzip および pigz	1～9	1	6	9
bzip2 および pybzip2	1～9	1	5	9

指定された圧縮レベルがアルゴリズムの最大レベルより大きい場合、その最大レベルが使用されます。同様に、最小レベルよりも低い場合、その最小レベルが使用されます。デフォルト値は **medium** です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

incoming_wals_directory

着信 WAL ファイルをアーカイブするディレクトリを指定します。archiver を有効にする必要があります。デフォルト <backup_directory>/incoming。

スコープサーバー。

last_wal_maximum_age

最新のアーカイブされた WAL ファイルが該当する時間フレームを定義します。最新の WAL ファイルがこの期間よりも古い場合、barman check コマンドはエラーを報告します。空のままの場合デフォルト、WAL ファイルの古さはチェックされません。フォーマットは `last_backup_maximum_age` と同じです。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

max_incoming_wals_queue

barman check コマンドがエラーを返す前に、着信キューストリーミングプールとアーカイブプールの両方を含む WAL ファイルの最大数を定義します。デフォルトは `None` 無効です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

streaming_wals_directory

ストリーミング WAL ファイルのためのディレクトリ。デフォルトの `<backup_directory>/streaming`。

i 注釈

このオプションは、`streaming_archiver` がアクティブな場合に適用されます。

スコープサーバー。

wal_conninfo

`wal_conninfo` 接続文字列は、Barman が WAL を受信するレプリケーションスロットのステータスを監視するために使用されます。指定すると、これらのチェックでは `wal_streaming_conninfo` より優先されます。`wal_conninfo` が設定されていないが、`wal_streaming_conninfo` が設定されている場合、`wal_conninfo` は `wal_streaming_conninfo` にフォールバックします。`wal_conninfo` も `wal_streaming_conninfo` も設定されていない場合、`wal_conninfo` は `conninfo` にフォールバックします。どちらの接続文字列も、`streaming_conninfo` および `conninfo` で定義されたものと同じクラスター内の Postgres インスタンスにアクセスする必要があります。`wal_conninfo` と `wal_streaming_conninfo` の両方が設定されている場合、`wal_conninfo` のみが設定を読み取り、レプリケーションスロットのステータスを確認するために適切な権限を必要とします。ただし、`wal_streaming_conninfo` のみが設定されている場合、これらのタスクを実行するには必要な権限が必要です。必要な権限には、`pg_monitor`、`pg_read_all_settings` と `pg_read_all_stats` の両方、またはスーパーユーザー権限などのロールが含まれます。

スコープサーバー/モデル。

wal_streaming_conninfo

この接続文字列は、Barman が Postgres サーバーに接続するために使用され、ストリーミングレプリケーションを介して WAL セグメントを受信し、`wal_conninfo` が設定されていない場合にレプリケーションスロットのステータスを確認します。指定しない場合、Barman はこれらのタスクにデフォルトで `streaming_conninfo` を使用します。`wal_streaming_conninfo` は、`streaming_conninfo` で定義されたものと同じクラスター内の Postgres インスタンスに接続する必要があります、ストリーミングレプリケーションをサポートする必要があります。`wal_streaming_conninfo` と `wal_conninfo` の両方が設定されている場合、`wal_conninfo` のみが設定を読み取り、レプリケーションスロットのステータスを確認するために必要な権限を必要とします。`wal_streaming_conninfo` のみを指定する場合、これらの権限が必要です。必要な権限には、`pg_monitor`、`pg_read_all_settings` と `pg_read_all_stats` の両方、またはスーパーユーザー権限などのロールが含まれます。

スコープサーバー/モデル。

wals_directory

WAL ファイルを含むディレクトリ。デフォルトの `<backup_directory>/wals`。

スコープサーバー。

xlogdb_directory

SERVER-xlog.db ファイルのカスタムディレクトリ。SERVER はサーバー名です。このファイルには、アーカイブされた WAL ファイルのメタデータが保存され、Barman によって内部的に使用されます。設定されていない場合、デフォルトの `wals_directory` の値が使用されます。

スコープ グローバル/サーバー。

13.2.6 リストア

これらの構成オプションは、Barman が復元バックアップを管理する方法に関連しています。

local_staging_path

リカバリ中にブロックレベルのインクリメンタルバックアップを結合するためのローカルパスを指定します。この場所には、新しい合成バックアップを一時的に保存するための十分な領域が必要です。ブロックレベルのインクリメンタルバックアップからのリカバリーに必要です。

i 注釈

`backup_method = postgres` の場合にのみ適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

recovery_options

リカバリ操作のオプション。現在、`get-wal` のみがサポートされています。このオプションは、リカバリ構成での基本的な `restore_command` の作成を有効にします。これは、`barman get-wal` コマンドを使用して Barman の WAL アーカイブから WAL ファイルを直接取得します。この設定は、コンマ区切りの値のリストを受け入れ、デフォルトで空です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

recovery_staging_path

圧縮バックアップからファイルをステージングするための復旧ホスト上のパスを指定します。この場所には、圧縮バックアップを一時的に保存するための十分な領域が必要です。

i 注釈

圧縮バックアップにのみ適用されます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

staging_path

リストア中に中間ファイルがステージングされるパス。圧縮されたバックアップを復元する場合、最終的な宛先にコピーする前に、解凍の一時的な場所として機能します。インクリメンタル バックアップを復元する場合、最終的な宛先にコピーする前にバックアップが結合されます。この場所には、解凍/結合されたバックアップを保存するための十分な領域が必要です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

staging_location

`staging_path` がローカルパスかリモートパスであるかを指定します。有効な値は `local` および `remote` です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

13.2.7 リテンション ポリシー

これらの構成オプションは、Barman がバックアップの保持ポリシーを管理する方法に関連しています。

last_backup_maximum_age

最新のバックアップが含まれる時間フレームを定義します。最新のバックアップがこの期間よりも古い場合、`barman check` コマンドはエラーを報告します。空のままの場合デフォルト、最新のバックアップは常に有効であるとみなされます。受け入れられる形式は `/"n {DAYS|WEEKS|MONTHS|HOURS}/"` で、`n` は 0 より大きい整数です。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

last_backup_minimum_size

最近成功したバックアップの最小許容サイズを指定します。最新のバックアップがこのサイズより小さい場合、`barman check` コマンドはエラーを報告します。空のままの場合デフォルト、最新のバックアップは常に有効であるとみなされます。受け入れられるフォーマットは `/"n {k|Ki|M|Mi|G|Gi|T|Ti}/"` で、大文字と小文字が区別されます。ここで、`n` は、ゼロより大きい整数で、オプションの SI または IEC サフィックスが付きます。`k` は `k = 1000` のキロを表し、`Ki` はキロバイト `Ki = 1024` を表します。残りのオプションは、より大きな測定単位についても同じ理由があります。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

retention_policy

バックアップと WAL ファイルを保持する期間を定義します。このオプションを空白のままにした場合、保持ポリシーは適用されません。オプションには、冗長性とリカバリウィンドウポリシーが含まれます。

```
retention_policy = {REDUNDANCY value | RECOVERY WINDOW OF value {DAYS | WEEKS |
→MONTHS}}
```

- `retention_policy = REDUNDANCY 2` は、バックアップカタログに 2 つのバックアップのみを保持し、新しいバックアップが作成されると、古いバックアップを自動的に削除します。数値は正の整数である必要があります。

- `retention_policy = RECOVERY WINDOW OF 2 DAYS` は、過去 2 日間の任意の時点にリカバリするために必要なバックアップのみを保持し、古いバックアップは自動的に削除します。期間番号は正の整数である必要があり、次のオプションを適用できます。 `DAYS`、`WEEKS`、`MONTHS`。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

retention_policy_mode

保持ポリシーを適用するためのモード。現在は `auto` のみをサポートしています。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

wal_retention_policy

WAL ファイルを保持するためのポリシー。現在、`main` のみが使用できます。

スコープグローバル/サーバー/モデル。

13.3 構成モデル

構成モデルは、Postgres サーバーを特定の `cluster` 名前の下で編成することにより、Postgres サーバーの構成オーバーライドを管理および適用する体系的なアプローチを提供します。

13.3.1 目的

構成モデルの主な目的は、同じ `cluster` によってグループ化された Postgres サーバーの構成設定の管理を簡素化することです。モデルを使用することにより、一般的な構成オーバーライドのセットを適用でき、業務効率が向上します。これらはクラスター環境で特に有益であり、フェールオーバーイベント中に利用できるさまざまな構成モデルを作成できます。

13.3.2 アプリケーション

モデルファイルで定義された構成は、モデルで指定された同じ `cluster` 名前を共有する Postgres サーバーに適用できます。したがって、そのモデルを利用するサーバーはこれらの設定を継承でき、すべてのサーバーにわたって一貫した適応可能な構成を促進します。

13.3.3 使用法

モデルオプションは、サーバーセクションと同じ方法で識別されるモデルセクション内でのみ定義できます。サーバーセクションとモデルセクションの識別子の間に競合がないことを確認することが重要です。

構成モデルを適用するには、`barman config-switch SERVER_NAME MODEL_NAME` を実行します。このコマンドは、指定されたクラスター名に関連付けられている関連 Barman サーバーへのモデルのオーバーライドの適用を容易にします。

オーバーライドを削除する場合は、モデル構成ファイルの削除だけでは効果がないため、次のようにコマンドで `--reset` 引数を使用して削除できます。`barman config-switch SERVER_NAME --reset`。

i 注釈

`config-switch` コマンドは、モデル名が存在し、サーバーと同じ `cluster` に関連付けられている場合にのみ成功します。さらに、一度にアクティブなモデルは 1 つだけです。異なるモデルでコマンドを複数回実行した場合、最後のモデルで定義されたオーバーライドのみが適用されます。

モデルからすべてのオプションを構成できるわけではありません。使用可能な構成の範囲を確認して、モデルに適用する設定を決定してください。

13.3.4 特典

- 一貫性 クラスタ内の複数の Barman サーバー全体で均一な構成を保証します。
- 効率 一元的な更新とオーバーライドを許可することにより、構成管理を簡素化します。
- 柔軟性 複数のモデルファイルを使用でき、必要に応じてさまざまなオーバーライドのセットを定義できる機能を提供します。

第14章 コマンドリファレンス

Barman には、`barman` という名前のコマンドラインインターフェイスがあり、これは基本的に Barman のバックエンドと対話するために使用されます。

`barman` の各サブコマンドに入る前に、`barman` には、すべてのサブコマンドで使用可能なグローバルオプションがあることに注意してください。これらのオプションは、サブコマンドの動作を変更でき、次のように使用できます。

14.1 `barman`

14.1.1 概要

```
barman
  [ { -c | --config } CONFIG ]
  [ { --color | --colour } { never | always | auto } ]
  [ { -d | --debug } ]
  [ { -f | --format } { json | console } ]
  [ { -h | --help } ]
  [ --log-level { NOTSET | DEBUG | INFO | WARNING | ERROR | CRITICAL } ]
  [ { -q | --quiet } ]
  [ { -v | --version } ]
  [ SUBCOMMAND ]
```

注釈

これは、概要の構文です。

- 角かっこ間のオプションはオプションナル。
- 中括弧間のオプションは、いずれかの設定操作の選択を表します。
- `[ ... ]` を使用したオプションは複数回指定できます。
- 大文字で書かれたものは、値を与える必要があるリテラルを表します。

以下のセクションで `barman` サブコマンドを説明するときに、これと同じ構文を使用します。

また、以降のセクションでサブコマンドを説明するときは、コマンドの概要を `SUBCOMMAND` の代わりに見る必要があります。

14.1.2 パラメーター

-c / --config CONFIG

使用する構成ファイルを指定します。提供されない場合、デフォルトの `/etc/barman.conf`。

--color / --colour { never | always | auto }

出力で色を使用するかどうかを制御します。デフォルトは `auto` です。オプションは次のとおりです。

- `never` 色を使用しません。
- `always` 常にカラーを使用します。
- `auto` 出力が端末にある場合は色を使用します。

-d / --debug

デバッグ出力を有効にします。デフォルトは `false` です。トラブルシューティングのための詳細なログ情報を提供します。

-f / --format { json | console }

出力形式を指定します。オプションは次のとおりです。

- `json` JSON 形式で出力します。
- `console` 人間が判読できる形式で出力しますデフォルト。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--log-level { NOTSET | DEBUG | INFO | WARNING | ERROR | CRITICAL }

デフォルトのログレベルをオーバーライドします。オプションは次のとおりです。

- **NOTSET** これは、特定のロギングレベルが設定されていない場合のデフォルトレベルです。これは本質的にログメッセージの"/フィルタリングなし"を意味し、構成で設定されたレベルに従ってすべてのメッセージを処理できます。
- **DEBUG** このレベルは、詳細な診断情報に使用され、多くの場合、開発者が問題を診断する際に役立ちます。これには、プログラムの実行のトレースを支援することを目的とした、より粒度が高く詳細なメッセージが含まれています。
- **INFO** このレベルは、アプリケーションの通常の実行に関する一般的な情報を提供します。これは、アプリケーションの進行状況を示すメッセージ、または実行フローのキーポイントを強調表示するために使用されますが、問題は示していません。
- **WARNING** このレベルは、予期しない何かが発生したか、潜在的な問題がある可能性を示します。これは、重要ではないが懸念される可能性のあるメッセージに使用され、注意が必要である可能性があることを示します。
- **ERROR** このレベルは、特定の操作を正常に完了できないエラーが発生した場合に使用されます。これは、対処する必要があるが、必ずしもアプリケーションの実行を停止するわけではない重要な問題を示すために使用されます。
- **CRITICAL** これは、最高レベルの重大度であり、アプリケーションを終了させた可能性が高い、またはすぐに対処しないと重大な結果をもたらす重大なエラーを示します。緊急の注意が必要な重要な問題に使用されます。

-q / --quiet

すべての出力を抑制します。cron ジョブまたは自動スクリプトに役立ちます。

-v / --version

プログラムバージョン番号を表示して終了します。

14.2 ショートカット

一部のコマンドでは、次のショートカットまたはエイリアスを使用して、特定のサーバーのバックアップを識別できます。具体的には、`all` ショートカットを使用して、すべてのサーバーを識別できます。

Shortcut	Description
all	使用可能なすべてのサーバー
first/oldest	サーバーの使用可能な最も古いバックアップ時系列。
last/latest	サーバーで使用可能な最新のバックアップ時系列。
last-full/latest-full	rsync または postgres 方法で取得された最新のフルバックアップ。
last-failed	失敗した最新のバックアップ時系列。

14.3 終了ステータス

ステータスコード **0** は **0** を意味し、ステータスコード **0** は **0** を意味します。

14.4 サブコマンド

`barman` は、いくつかの便利な操作を公開します。このセクションでは、それぞれを説明することを目的としています。

以下のセクションでは、`barman` によって実装される各コマンドの説明を見つけます。これらのコマンドの一部には、このドキュメントの別のメインセクションに詳細な情報が含まれている場合があります。その場合、すぐに移動できるリファレンスが提供されています。

14.4.1 `barman archive-wal`

概要

```
archive-wal
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME
```

説明

標準の `archive_command` または `pg_receivewal` を使用したストリーミングレプリケーションから受信した WAL ファイルを取得し、サーバーの WAL アーカイブに保存します。構成ファイルで `compression` を有効にしている場合、WAL ファイルはアーカイブされる前に圧縮されます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.2 barman backup

概要

```
backup
  [ --bqlimit KBPS ]
  [ { -h | --help } ]
  [ --incremental BACKUP_ID ]
  [ --immediate-checkpoint ]
  [ { -j | --jobs } PARALLEL_WORKERS ]
  [ --jobs-start-batch-period PERIOD ]
  [ --jobs-start-batch-size SIZE ]
  [ --keepalive-interval SECONDS ]
  [ --manifest ]
  [ --name NAME ]
  [ --no-immediate-checkpoint ]
  [ --no-manifest ]
  [ --no-retry ]
  [ --retry-sleep SECONDS ]
  [ --retry-times NUMBER ]
  [ --reuse-backup { off | copy | link } ]
  [ { --wait | -w } ]
  [ --wait-timeout SECONDS ]
  SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

PostgreSQL サーバーのバックアップを実行します。Barman は、グローバル構成ファイルとサーバー構成ファイルで指定されたパラメーターを使用します。Barman ノードで構成されているすべてのサーバーからバックアップを実行するには、サーバー名の代わりに all ショートカットを指定します。複数のサーバー名を順番に指定して、特定のサーバーのバックアップを実行することもできます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

--bqlimit

最大転送速度をキロバイト/秒で指定します。値 0 は制限がないことを示します。この設定は、bandwidth_limit 構成オプションをオーバーライドします。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--incremental

ブロックレベルのインクリメンタル バックアップを実行します。 `BACKUP_ID` または以前のバックアップへのショートカットを提供する必要があります。これは、インクリメンタルバックアップの親バックアップとして機能します。

i 注釈

バックアップと親バックアップには `backup_method=postgres` が必要です。

--immediate-checkpoint

初期チェックポイントをできるだけ早く実行させ、構成ファイルの `immediate_checkpoint` パラメーターに設定された値をオーバーライドします。

-j / --jobs

バックアップ中にファイルのコピーに使用するパラレルワーカーの数を指定します。この設定は、構成ファイルで指定されている場合、`parallel_jobs` パラメーターをオーバーライドします。

--jobs-start-batch-period

ジョブの単一のバッチを開始する時間を秒単位で指定します。この値は、構成ファイルで設定されている場合、`parallel_jobs_start_batch_period` パラメーターをオーバーライドします。デフォルトは 1 秒です。

--jobs-start-batch-size

単一のバッチで開始するパラレルワーカーの最大数を指定します。この値は、構成ファイルで定義されている場合、`parallel_jobs_start_batch_size` パラメーターをオーバーライドします。デフォルトは 10 ワーカーです。

--keepalive-interval

サーバーにハートビートクエリを送信して、Rsync バックアップ中に libpq 接続をアクティブに保つ間隔を秒単位で指定します。デフォルトは 60 秒です。0 の値はハートビートを無効にします。

--manifest

バックアップの完了時に、バックアップマニフェストファイルの作成を強制します。構成ファイルから `autogenerate_manifest` パラメーターをオーバーライドします。rsync バックアップ戦略にのみ適用されます。

--name

barman コマンドでバックアップ ID の代わりに使用できるこのバックアップのフレンドリ名を指定します。

--no-immediate-checkpoint

構成ファイルの `immediate_checkpoint` パラメーターに設定された値をオーバーライドして、チェックポイントが実行されるまでバックアップを強制的に待機します。

--no-manifest

バックアップの完了時に、バックアップマニフェストファイルの自動作成を無効にします。この設定は、構成ファイルの `autogenerate_manifest` パラメーターをオーバーライドし、rsync バックアップ

ブストラテジーにのみ適用されます。

--no-retry

エラーが発生した場合の再試行はありません。 `--retry-times 0` の設定と同じです。

--retry-sleep

コピーが失敗した後、再試行するまでに待機する秒数を指定します。この設定は、バックアップとリカバリー操作の両方に適用され、構成ファイルで定義されている場合 `basebackup_retry_sleep` パラメーターをオーバーライドします。

--retry-times

エラーが発生した場合に、ベースバックアップコピーを再試行する回数を指定します。これは、バックアップとリカバリー操作の両方に適用され、構成ファイルで設定されている場合 `basebackup_retry_times` パラメーターをオーバーライドします。

--reuse-backup

構成ファイルで構成された `reuse_backup` オプションの動作をオーバーライドします。可能な値は次のとおりです。

- **off** 最後の使用可能なバックアップを再利用しません。
- **copy** サーバーの最後に利用可能なバックアップを再利用し、変更されていないファイルのコピーを作成しますバックアップ時間を削減します。
- **link** デフォルト サーバーの最後に利用可能なバックアップを再利用し、変更されていないファイルへのハードリンクを作成しますバックアップ時間と領域の両方を節約します。

i 注釈

これは、最後に使用可能なバックアップが `backup_method=rsync` で実行された場合にのみ効果があります。

--wait / -w

ベースバックアップに必要なすべての WAL ファイルがアーカイブされるまで待ちます。

--wait-timeout

タイムアウトになる前に、必要な WAL ファイルがアーカイブされるのを待機する時間を秒単位で指定します。

14.4.3 barman check-backup

概要

check-backup

```
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

物理バックアップの一貫性を検証するために必要な WAL ファイルがすべて適切にアーカイブされていることを確認します。このコマンドは、cron ジョブによって、および各バックアップ操作の最後に自動的に実行されます。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.4 barman check

概要

```
check
  [ { -h | --help } ]
  [ --nagios ]
  SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

SSH 接続、Postgres バージョン、構成とバックアップディレクトリ、アーカイブとストリーミングプロセス、レプリケーションスロットなど、サーバーに関するステータス情報を表示します。all をショートカットとして使用して、構成されているすべてのサーバーの診断情報を表示します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--nagios

Nagios プラグイン互換出力。

14.4.5 barman config-switch

概要

```
config-switch
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME { --reset | MODEL_NAME }
```

説明

モデルから Barman のサーバーに一連の構成オーバーライドを適用します。最終的な構成は、サーバーの既存の設定をモデルで指定された設定と組み合わせるかオーバーライドします。 `--reset` 引数を使用してサーバー構成をリセットできます。

注釈

特定のサーバーで一度に 1 つのモデルのみをアクティブにできます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

MODEL_NAME

モデルの名前。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--reset

サーバーの構成をリセットします。

14.4.6 barman config-update

概要

```
config-update
[ { -h | --help } ]
STRING
```

説明

Barman でサーバーおよび/またはモデルの構成を作成または更新します。パラメーターは、ドキュメントの配列を含む JSON 文字列である必要があります。各ドキュメントには、サーバーまたはモデルの `scope` キーと、スコープ値に応じて `server_name` または `model_name` キーのいずれかを含める必要があります。さらに、ドキュメントには、Barman 構成オプションとその目的の値を表す他のキーを含める必要があります。

i 注釈

barman config-update コマンドは、barman_home ディレクトリにある .barman.auto.conf という名前のファイルに構成オプションを書き込みます。この構成ファイルは優先順位が高く、グローバル Barman 構成ファイル通常は /etc/barman.conf および configuration_files_directory で指定されたインクルードファイル通常は /etc/barman.d のファイルからの値をオーバーライドします。後でこれらのファイルの構成オプションを手動で変更する場合は、これに注意してください。

パラメーター**STRING**

JSON 形式の文字列のリスト。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

例

```
JSON_STRING='[{ "scope": "server", "server_name": "my_server", "archiver": "on", "streaming_archiver": "off" }]'
```

14.4.7 barman cron**概要****cron**

```
[ { -h | --help } ]
[ --keep-descriptors ]
```

説明

保持ポリシーの適用や WAL ファイルの管理などのメンテナンスタスクを実行します。

パラメーター**-h / --help**

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--keep-descriptors

Barman サブプロセスの `stdout` および `stderr` ストリームをメインプロセスに接続したままにします。これは、Docker ベースのインストールに特に役立ちます。

14.4.8 barman delete

概要

```
delete
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

指定されたバックアップを削除します。 **BACKUP_ID** の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.9 barman diagnose

概要

```
diagnose
[ { -h | --help } ]
[ --show-config-source ]
```

説明

Barman がインストールされているサーバーである Barman ノード、および構成されているすべての Postgres サーバーに関する診断情報を表示します。これには、グローバル構成、SSH バージョン、Python バージョン、rsync バージョン、すべてのサーバーの現在の構成とステータスなどの詳細が含まれます。

パラメーター

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--show-config-source

各構成オプションの有効な値を提供するソースファイルを含めます。

14.4.10 barman generate-manifest

概要

```
generate-manifest
  [ { -h | --help } ]
  SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

バックアップ用の `backup_manifest` ファイルを生成します。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.11 barman get-wal

概要

```
get-wal
  [ { --bzip | -j } ]
  [ { --gzip | -z | -x } ]
  [ { -h | --help } ]
  [ --keep-compression ]
  [ { --output-directory | -o } OUTPUT_DIRECTORY ]
  [ { --peek | -p } VALUE ]
  [ { -P | --partial } ]
  [ { -t | --test } ]
  SERVER_NAME WAL_NAME
```

説明

指定されたサーバーの xlog アーカイブから WAL ファイルを取得します。デフォルトでは、要求された WAL ファイルが見つかったら、非圧縮コンテンツとして STDOUT に返されます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

WAL_NAME

barman カタログのバックアップの ID。

--bzip2 / -j

出力は bzip2 を使用して圧縮されます。

--gzip / -z / -x

出力は gzip を使用して圧縮されます。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--keep-compression

ファイルの内容は解凍しないでください。出力は元の圧縮ファイルになります。

--output-directory / -o

barman が WAL ファイルを保存する宛先ディレクトリ。

--peek / -p

指定された WAL ファイルからこのパラメーターで指定された値までの WAL ファイルを取得するには、1 以上の整数値を指定します。このオプションを使用する場合、`get-wal` は、行ごとに 1 つの名前を含む 0 から指定された WAL セグメント名のリストを結果ます。

-P / --partial

さらに、部分的な WAL ファイル `.partial` を収集します。

-t / --test

WAL 取得のために Barman で指定された Postgres サーバーの接続と構成の両方をテストします。このオプションを使用する場合、必須の `WAL_NAME` 引数は無視されます。

警告

`-z / --gzip` および `-j / --bzip2` オプションは非推奨であり、将来的に削除される予定です。WAL 圧縮の場合、`compression` 構成オプションを介して Barman サーバーで直接有効にしてください。

14.4.12 barman keep

概要

keep

```
[ { -h | --help } ]  
{ { -r | --release } | { -s | --status } | --target { full | standalone } }  
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

指定されたバックアップを無期限に保持するアーカイブバックアップとして **target** でマークし、アクティブな保持ポリシーをオーバーライドします。バックアップの **keep status** とバックアップの **keep** マーク **release** を確認することもできます。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

-r / --release

このバックアップからキープマークを解放します。これにより、アーカイブステータスが削除され、直接または保持ポリシーによって削除できるようになります。

-s / --status

バックアップのアーカイブステータスを報告します。ステータスは、アーカイブバックアップの場合は **full** または **standalone**、アーカイブとして指定されていないバックアップの場合は **nokeep** になります。

--target

アーカイブバックアップのリカバリターゲットを定義します。可能な値は次のとおりです。

- **full** バックアップは、最新のポイント・インタイムにリカバリするために使用できます。これをサポートするために、Barman は必要なすべての WAL を保持して、バックアップの一貫性と後続の WAL を維持します。
- **standalone** バックアップは、サーバーをバックアップ時の状態に復元するためにのみ使用できます。Barman は、バックアップの一貫性を保証するために必要な WAL のみを保持します。

14.4.13 barman list-backups

概要

```
list-backups
[ { -h | --help } ]
[ --minimal ]
SERVER_NAME
```

説明

サーバーの使用可能なバックアップを表示します。このコマンドは、バックアップ ID とバックアップタイプの両方を取得するのに役立ちます。このコマンドの詳細については、[Catalog usage](#) を参照してください。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--minimal

機械可読出力。

14.4.14 barman list-files

概要

```
list-files
[ { -h | --help } ]
[ --target { data | full | standalone | wal } ]
[ --list-empty-directories ]
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

特定のバックアップ内のすべてのファイルをリストします。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--target

リストする特定のファイルを定義します。可能な値は次のとおりです。

- standalone デフォルト 必要な WAL ファイルを含むベースバックアップファイルをリストします。
- data データファイルのみをリストします。
- wal ベースバックアップの開始とログの最後または次のベースバックアップの開始までのすべての WAL ファイルをリストします指定されたベースバックアップが使用可能な最新のものかどうかに応じて。
- full data + wal と同じ。

--list-empty-directories

空のディレクトリをリストに追加します。

14.4.15 barman list-processes**概要**

```
list-processes
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME
```

説明

`list-processes` サブコマンドは、Barman サーバーのすべてのアクティブなサブプロセスを出力します。アクティブなサブプロセスごとにプロセス識別子 PID と、対応するバーマンタスクが表示されます。

パラメーター**SERVER_NAME**

アクティブなサブプロセスをリストするサーバーの名前。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。

14.4.16 barman list-servers**概要**

```
list-servers
[ { -h | --help } ]
[ --minimal ]
```

説明

構成されているすべてのサーバーをその説明とともに表示します。

パラメーター**-h / --help**

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--minimal

機械可読出力。

14.4.17 barman lock-directory-cleanup

概要

```
lock-directory-cleanup
[ { -h | --help } ]
```

説明

未使用のロックファイルを `barman_lock_directory` から自動的に削除します。

パラメーター

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.18 barman put-wal

概要

```
put-wal
[ { -h | --help } ]
[ { -t | --test } ]
SERVER_NAME
```

説明

リモートサーバーから WAL ファイルを受信し、サーバーの受信ディレクトリに安全に保存します。WAL ファイルは STDIN を介して提供され、検証用の SHA256SUMS または MD5SUMS ファイルとともに tar ストリームにカプセル化されています。sha256 はデフォルトのハッシュアルゴリズムですが、ユーザーは `barman-wal-archive` を介して `archive-command` を設定するときに md5 を選択できます。このコマンドは、リモートの `barman-wal-archive` ユーティリティ `barman-cli` パッケージに含まれているから SSH を介して実行することを目的としています。ファイルのコンテンツを完全に管理する場合を除き、このコマンドを直接使用しないでください。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

-t / --test

WAL 取得のために Barman で指定された Postgres サーバーの接続と構成の両方をテストします。

14.4.19 barman rebuild-xlogdb

概要

```
rebuild-xlogdb
  [ { -h | --help } ]
  SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

ディスクの内容に基づいて、サーバーまたは `all` ショートカットを使用するすべてのサーバーの WAL ファイルメタデータを再構築します。WAL アーカイブメタデータは `xlog.db` ファイルに保存され、各 Barman サーバーが独自のコピーを維持します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.20 barman recover

注釈

このコマンドは非推奨です。代わりに `commands-barman-restore` コマンドを使用します。

14.4.21 barman receive-wal

概要

```
receive-wal
  [ --create-slot ]
  [ --drop-slot ]
  [ { -h | --help } ]
  [ --reset ]
  [ --stop ]
  SERVER_NAME
```

説明

サーバーのトランザクションログのストリーミングを開始します。このプロセスは、`pg_receivewal` または `pg_receivexlog` を使用して、ストリーミングプロトコルを介して Postgres サーバーから WAL ファイルを受信します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前。

--create-slot

slot_name 構成パラメーターで構成された物理レプリケーションスロットを作成します。

--drop-slot

slot_name 構成パラメーターで構成された物理レプリケーションスロットをドロップします。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--reset

receive-wal のステータスをリセットし、サーバーの現在の WAL ファイルからストリーミングをリスタートします。

--stop

サーバーのプロセスを停止します。

警告

barman receive-wal コマンドの --stop オプションは、将来のリリースでは廃止されます。ユーザーは代わりに --stop コマンドの使用を優先する必要があります。これは、この機能进行处理する新しい方法です。

14.4.22 barman restore

概要

```
restore
[ --aws-region AWS_REGION } ]
[ --azure-resource-group AZURE_RESOURCE_GRP ]
[ --bwlimit KBPS ]
[ --exclusive ]
[ --gcp-zone GCP_ZONE ]
[ { --get-wal | --no-get-wal } ]
[ { -h | --help } ]
[ { -j | --jobs } PARALLEL_WORKERS ]
[ --jobs-start-batch-period SECONDS ]
[ --jobs-start-batch-size NUMBER ]
[ --local-staging-path PATH ]
[ { --network-compression | --no-network-compression } ]
[ --no-retry ]
[ --recovery-conf-filename FILENAME ]
[ --recovery-staging-path PATH ]
[ --staging-path STAGING_PATH ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

[ --staging-location STAGING_LOCATION ]
[ --remote-ssh-command STRING ]
[ --retry-sleep SECONDS ]
[ --retry-times NUMBER ]
[ --snapshot-recovery-instance INSTANCE_NAME ]
[ --snapshot-recovery-zone GCP_ZONE ]
[ --standby-mode ]
[ --tablespace NAME:LOCATION [ --tablespace NAME:LOCATION ... ] ]
[ --target-action { pause | shutdown | promote } ]
[ --target-immediate ]
[ --target-lsn LSN ]
[ --target-name RESTORE_POINT_NAME ]
[ --target-time TIMESTAMP ]
[ --target-tli TLI ]
[ --target-xid XID ]
[ --staging-wal-directory ]
SERVER_NAME BACKUP_ID DESTINATION_DIR

```

説明

PostgreSQL サーバーの復元操作を実行します。Barman は、宛先ディレクトリのサーバーからバックアップを復元します。復元は、ローカルに barman ノード自身自身でまたはリモートで SSH 経由でアクセス可能な別のマシンで実行できます。場所は、`--remote-ssh-command` オプションを使用するかどうかによって決まります。このコマンドの詳細については、`--remote-ssh-command` セクションを参照してください。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。auto を使用して、Barman が復元操作に最適なバックアップを自動的に見つけます。

DESTINATION_DIR

バックアップを復元する宛先ディレクトリ。

--aws-region

スナップショットリカバリー用のインスタンスとディスクが存在する AWS リージョンを指定します。このオプションを使用すると、Barman 構成の `aws_region` 値をオーバーライドできます。

--azure-resource-group

スナップショットリカバリーのインスタンスとディスクを含む Azure リソースグループを指定します。このオプションを使用すると、Barman 構成の `azure_resource_group` 値をオーバーライドできます。

--bwlimit

最大転送速度をキロバイト/秒で指定します。0 の値は、制限がないことを示します。この設定は、`bandwidth_limit` 構成オプションをオーバーライドします。

--exclusive

ターゲット時間、XID、または LSN を非包括的に設定します。

--gcp-zone

スナップショットリカバリーのインスタンスとディスクが存在する GCP ゾーンを指定します。このオプションを使用すると、Barman 構成の `gcp_zone` 値をオーバーライドできます。

--get-wal / --no-get-wal

リカバリー中の WAL 取得での `get-wal` の使用を有効/無効にします。デフォルトは `recovery_options` 設定に基づいています。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

-j / --jobs

バックアップ中にファイルのコピーに使用するパラレルワーカーの数を指定します。この設定は、構成ファイルで指定されている場合、`parallel_jobs` パラメーターをオーバーライドします。

--jobs-start-batch-period

ジョブの単一のバッチを開始する時間を秒単位で指定します。この値は、構成ファイルで設定されている場合、`parallel_jobs_start_batch_period` パラメーターをオーバーライドします。デフォルトは 1 秒です。

--jobs-start-batch-size

単一のバッチで開始するパラレルワーカーの最大数を指定します。この値は、構成ファイルで定義されている場合、`parallel_jobs_start_batch_size` パラメーターをオーバーライドします。デフォルトは 10 ワーカーです。

--local-staging-path

宛先ディレクトリにコピーされる前にバックアップチェーンが結合される Barman ホスト上のパスを指定します。ステージングパス内で作成されたコンテンツは、復元プロセスが完了すると削除されます。このオプションは、ブロックレベルのインクリメンタルバックアップから復元するために必要であり、それ以外の場合は効果がありません。

--network-compression / --no-network-compression

リモート復元中のネットワーク圧縮を有効/無効にします。デフォルトは `network_compression` 構成設定に基づいています。

--no-retry

エラーが発生した場合の再試行はありません。 `--retry-times 0` の設定と同じです。

--recovery-conf-filename

Postgres バージョン 12 以降のバックアップを復旧するときに、Barman が復旧オプションを書き込むファイルの名前を指定します。デフォルトでは、これは `postgresql.auto.conf` に設定されます。ただし、`--recovery-conf-filename` が指定されている場合、リカバリオプションは代わりに指定された値に書き込まれます。デフォルト値はほとんどの Postgres インストールに適していますが、このオプションにより、Postgres が構成メカニズムを変更するツールで管理されている場合たとえば、

postgresql.auto.conf が /dev/null にシンボリックリンクされている場合、代替の場所を指定できます。

--recovery-staging-path

圧縮バックアップのファイルを宛先ディレクトリに解凍する前にステージングする復旧ホスト上のパスを指定します。バックアップは、命名規則 `barman-staging-SERVER_NAME-BACKUP_ID` に従って、ステージングパス内の独自のディレクトリにステージングされます。このステージングディレクトリは、復元プロセスが完了すると削除されます。このオプションは圧縮バックアップから復元するために必須であり、それ以外の場合は効果がありません。

--staging-path

リストア中に中間ファイルがステージングされるパス。圧縮されたバックアップを復元する場合、最終的な宛先にコピーする前に、解凍の一時的な場所として機能します。インクリメンタルバックアップを復元する場合、最終的な宛先にコピーする前にバックアップが結合されます。この場所には、解凍/結合されたバックアップを保存するための十分な領域が必要です。

--staging-location

`--staging-path` がローカルパスかリモートパスであるかを指定します。有効な値は `local` および `remote` です。

--remote-ssh-command

このオプションは、リモートホストで実行する secure Shell コマンドを指定することにより、リモート復元を有効にします。これは、リモートリストアの構成ファイル '`ssh USER@SERVER`' の `ssh_command` サーバーオプションと同様に機能します。

--retry-sleep

コピーが失敗した後、再試行するまでに待機する秒数を指定します。この設定は、バックアップとリストア操作の両方に適用され、構成ファイルで定義されている場合 `basebackup_retry_sleep` パラメーターをオーバーライドします。

--retry-times

エラーが発生した場合に、ベースバックアップコピーを再試行する回数を指定します。これは、バックアップ操作とリストア操作の両方に適用され、構成ファイルに設定されている場合 `basebackup_retry_times` パラメーターをオーバーライドします。

--snapshot-recovery-instance

スナップショットから復元されたディスクが接続されているインスタンスの名前を指定します。このオプションは、`backup_method=snapshot` で作成されたバックアップをリカバリする場合に必要です。

--snapshot-recovery-zone 非推奨

スナップショットリカバリーのインスタンスとディスクを含むゾーン非推奨: `--gcp-zone` に置き換えられます。

--standby-mode

Postgres サーバーをスタンバイとして起動するかどうか。

--tablespace

テーブルスペースの再配置ルールを指定します。NAME はテーブルスペース名であり、LOCATION はテーブルスペースを復元するための復旧ホスト宛先パスです。

--target-action

回復目標に到達すると、指定されたアクションをトリガーします。このオプションでは、これらのアクションのいずれかとともにターゲットを定義する必要があります。可能な値は次のとおりです。

- **pause** 復旧目標に到達すると、サーバーは一時停止状態で起動され、ユーザーはインスタンスを検査できます
- **promote** 復旧ターゲットに到達すると、サーバーは復旧オペレーションを終了し、マスターとして昇格します。
- **shutdown** 復旧目標に到達すると、サーバーはシャットダウンされます。

--target-immediate

一貫した状態に到達すると、リカバリは完了しますベースバックアップの終了。

--target-lsn

指定された LSN ログシーケンス番号にリカバリします。Postgres 10 以上が必要です。

--target-name

`pg_create_restore_point(name)` で以前に作成した復元ポイントの指定された名前にリカバリします。

--target-time

指定した時間にリカバリします。YYYY-MM-DD HH:MM:SS.mmmmm 形式を使用します。

--target-tli

指定されたタイムラインを復元します。数値のタイムライン ID に加えて、特別な値 **current** および **latest** を使用できます。Postgres バージョン 12 以降の場合、デフォルトでは、WAL アーカイブの最新のタイムラインにリカバリします。12 より前の Postgres バージョンの場合、デフォルトでは、バックアップが取得された時点のタイムラインにリカバリします。

--target-xid

指定されたトランザクション ID にリカバリします。

--staging-wal-directory

PITR を実行する際の WAL ファイルの宛先ホスト上のステージングディレクトリ。指定しない場合、宛先ディレクトリ内の `barman_wal` ディレクトリを使用します。

14.4.23 barman replication-status

概要

```
replication-status
[ { -h | --help } ]
[ --minimal ]
[ --source { backup-host | wal-host } ]
[ --target { hot-standby | wal-streamer | all } ]
SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

指定したサーバーに接続しているストリーミングクライアントのリアルタイム情報とステータスを表示します。構成されているすべてのサーバーの情報を表示するには、`all` ショートカットを指定します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--minimal

機械可読出力。

--source

可能な値は次のとおりです。

- `backup-host` デフォルト サーバーのバックアップ接続情報を使用してクライアントをリストします。
- `wal-host` サーバーの WAL ストリーミング接続情報を使用してクライアントをリストします。

--target

可能な値は次のとおりです。

- `hot-standby` ホットスタンバイサーバーのみをリストします。
- `wal-streamer pg_receivewal` などの WAL ストリーミングクライアントのみをリストします。
- `all` デフォルト すべてのストリーミングクライアントをリストします。

14.4.24 barman show-backup

概要

```
show-backup
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

特定のバックアップに関する詳細情報を表示します。このコマンドの詳細については、[Catalog usage](#) を参照してください。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.25 barman show-servers

概要

```
show-servers
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

conninfo、backup_directory、wals_directory、archive_command などを含むサーバーに関する詳細情報を表示します。構成されているすべてのサーバーに関する情報を表示するには、サーバー名の代わりに all ショートカットを指定します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.26 barman status

概要

```
status
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

状態、Postgres バージョン、WAL 情報、使用可能なバックアップなどの詳細を含むサーバーのステータスに関する情報を表示します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.27 barman switch-wal

概要

```
switch-wal
  [ --archive ]
  [ --archive-timeout ]
  [ --force ]
  [ { -h | --help } ]
  SERVER_NAME [ SERVER_NAME ... ]
```

説明

ターゲットサーバー Postgres バージョン 10 以降で `pg_switch_wal()` を実行するか、`pg_switch_xlog()` Postgres バージョン 8.3~9.6 の場合を実行します。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

--archive

1 つの WAL ファイルがアーカイブされるのを待機します。指定された時間以内に WAL ファイルがアーカイブされない場合デフォルト 30 秒、Barman は失敗終了コードで終了します。このオプションは、スタンバイサーバーでも使用できます。

--archive-timeout

タイムアウトになる前に、新しい WAL ファイルがアーカイブされるのをアーカイバーが待機する時間を秒単位で指定しますデフォルト 30 秒。このオプションは、スタンバイサーバーでも使用できます。

--force

`pg_switch_wal()` の前に CHECKPOINT を実行することにより、スイッチを強制します。

注釈

CHECKPOINT を実行すると、Postgres サーバーの I/O 負荷が増加する可能性があるため、このオプションは注意して使用します。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.28 barman switch-xlog

説明

`switch-wal` コマンドのエイリアス。

14.4.29 barman sync-backup

概要

```
sync-backup
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

このコマンドは、サーバーノードに存在するバックアップからすべてのファイルをコピーすることにより、パッシブノードをプライマリと同期します。これはパッシブノードでのみ利用でき、`primary_ssh_command` オプションを使用してプライマリノードとの安全な接続を確立します。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.30 barman sync-info

概要

```
sync-info
[ { -h | --help } ]
[ --primary ]
SERVER_NAME [ LAST_WAL [ LAST_POS ] ]
```

説明

同期のために、Barman サーバーの現在のステータスに関する情報を収集します。

このコマンドは、正常に完了したすべてのバックアップ、アーカイブされたすべての WAL ファイル、構成、`xlog.db` から読み取られた最後の WAL ファイル、およびファイル内のその位置を含むサーバーの JSON 出力を結果ます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

LAST_WAL

指定されたファイルより前の WAL ファイルをスキップするように sync-info に指示しますインクリメンタル同期の場合。

LAST_POS

xlog.db ファイルにすばやく配置するためのヒントインクリメンタル同期用。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

--primary

プライマリノードで sync-info を実行します設定されている場合。

14.4.31 barman sync-wals**概要**

```
sync-wals
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME
```

説明

このコマンドは、サーバーノードからアーカイブされたすべての WAL ファイルをコピーすることにより、パッシブノードをプライマリと同期します。これはパッシブノードでのみ利用でき、`primary_ssh_command` オプションを使用してプライマリノードとの安全な接続を確立します。

パラメーター**SERVER_NAME**

barman ノードのサーバーの名前

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.32 barman terminate-process**概要**

```
terminate-process SERVER_NAME TASK_NAME
```

説明

`barman terminate-process` コマンドは、指定されたサーバーでアクティブな Barman サブプロセスを終了します。ターゲットプロセスは、タスク名たとえば `backup` または `receive-wal` など識別されます。サーバーレベルで実行中のプロセスのみを終了できるため、`cron` や `config-update` のようなグローバルプロセスはこのコマンドでは終了できないことに注意してください。

`barman list-processes` の出力を使用して、特定のサーバーのアクティブなプロセスをすべて表示し、終了できるタスクを判断することもできます。このコマンドの詳細については、`barman list-processes` を参照してください。

パラメーター

SERVER_NAME

サブプロセスが実行されているサーバーの名前。

TASK_NAME

終了するサブプロセスを識別するタスク名。

14.4.33 `barman verify-backup`

概要

```
verify-backup
[ { -h | --help } ]
SERVER_NAME BACKUP_ID
```

説明

バックアップマニフェストファイルに対して `pg_verifybackup` を実行します Postgres バージョン 13 以降で利用可能。rsync バックアップの場合、`generate-manifest` コマンドを使用してマニフェストファイルを作成した後に使用できます。バックアップサーバーに `pg_verifybackup` をインストールする必要があります。BACKUP_ID の代わりにショートカットを使用できます。

パラメーター

SERVER_NAME

barman ノードのサーバーの名前

BACKUP_ID

barman カタログのバックアップの ID。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。コマンドの使用法に関する情報を提供します。

14.4.34 `barman verify`

説明

`verify-backup` コマンドのエイリアス。

14.5 barman-cli コマンド

barman-cli パッケージには、Postgres サーバーとともにインストールする必要がある推奨クライアントユーティリティのコレクションが含まれています。次に、両方のユーティリティのコマンドリファレンスを示します。

14.5.1 barman-wal-archive

概要

```
barman-wal-archive
[ { -h | --help } ]
[ { -V | --version } ]
[ { -U | --user } USER ]
[ --port PORT ]
[ { { -z | --gzip } | { -j | --bzip2 } | --xz | --snappy | --zstd | --lz4 } ]
[ --compression-level COMPRESSION_LEVEL ]
[ { -c | --config } CONFIG ]
[ { -t | --test } ]
[ --md5 ]
BARMAN_HOST SERVER_NAME WAL_PATH
```

説明

このスクリプトは、Postgres サーバーの `archive_command` で利用でき、`put-wal` コマンド Barman 2.6 で紹介を使用して WAL ファイルを Barman ホストに転送できます。Barman ホストへの SSH 接続を確立し、Postgres クラスター内での Barman のシームレスな統合を可能にして、ビジネスの継続性を向上させます。

Exit Statuses は次のとおりです。

- SUCCESS の場合は `0`。
- FAILURE の場合は `non-zero`。

パラメーター

SERVER_NAME

WAL ファイルが取得される Postgres サーバーの Barman で構成されたサーバー名。

BARMAN_HOST

Barman サーバーのホスト。

WAL_PATH

'%p' キーワードの値 `archive_command` によると。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。

-V / --version

プログラムのバージョン番号を表示して終了します。

-U / --user

Barman サーバーへの SSH 接続のユーザーを指定しますデフォルトは `barman`。

--port

Barman サーバーへの SSH 接続に使用されるポートを定義します。

-z / --gzip

Barman サーバーに送信する前に、WAL ファイルを `gzip` 圧縮します。

-j / --bzip2

Barman サーバーに送信する前に、WAL ファイルを `bzip2` 圧縮します。

--xz

Barman サーバーに送信する前に、WAL ファイルを `xz` 圧縮します。

--snappy

Barman サーバーに送信する前に、WAL ファイルを `snappy` 圧縮します `python-snappy` Python ライブラリをインストールする必要があります。

--zstd

Barman サーバーに送信する前に、WAL ファイルを `zstd` 圧縮します `zstandard` Python ライブラリをインストールする必要があります。

--lz4

Barman サーバーに送信する前に、WAL ファイルを `lz4` 圧縮します `lz4` Python ライブラリをインストールする必要があります。

--compression-level

選択した圧縮アルゴリズムで使用される圧縮レベル。有効な値は、選択したアルゴリズムまたは事前定義されたラベルのいずれか `low`、`medium`、および `high` のサポートされている範囲内の整数です。各アルゴリズムの範囲と、各事前定義されたラベルがマップするレベルは `low` で見つかります。

-c / --config

Barman サーバー上の構成ファイルを指定します。

-t / --test

Barman で指定された Postgres サーバーの接続と構成をテストして、WAL ファイルを受信する準備ができていることを確認します。このオプションは、必須引数 `WAL_PATH` を無視します。

--md5

Barman サーバーに送信するときに WAL ファイルのチェックサムを計算するハッシュアルゴリズムとして `SHA256` の代わりに `MD5` を使用します。Barman サーバーの古いバージョンは `MD5` のみをサポートしていたため、これは古いサーバーバージョンとの互換性を維持するために使用されます。

i 注釈

`barman-wal-archive` で圧縮が有効になっている場合、Barman サーバーで構成された圧縮設定が異なる場合、それが優先されます。

重要

`barman-wal-archive` で圧縮が有効になっている場合、ファイルが Barman に送信される前に、クライアント側で実行されます。圧縮率を高くすると WAL の SHIPPING が遅延し、WAL ファイルが蓄積される可能性があるため、データベースサーバーの負荷と選択した圧縮アルゴリズムとレベルに注意してください。

14.5.2 barman-wal-restore

概要

```
barman-wal-restore
[ { -h | --help } ]
[ { -V | --version } ]
[ { -U | --user } USER ]
[ --port PORT ]
[ { -s | --sleep } SECONDS ]
[ { -p | --parallel } JOBS ]
[ --spool-dir SPOOL_DIR ]
[ { -P | --partial } ]
[ { { -z | --gzip } | { -j | --bzip2 } | --keep-compression } ]
[ { -c | --config } CONFIG ]
[ { -t | --test } ]
BARMAN_HOST SERVER_NAME WAL_NAME WAL_DEST
```

説明

このスクリプトは、Postgres サーバーの `restore_command` として機能し、Barman の `get-wal` 機能を介して WAL ファイルの取得を有効にします。Barman ホストへの SSH 接続を確立し、Postgres クラスタ内での Barman の統合を促進し、ビジネス継続性を強化します。

Exit Statuses は次のとおりです。

- SUCCESS の場合は 0。
- リモート `get-wal` コマンド FAILURE の場合 1、おそらく要求された WAL が見つからないためです。
- 2 ssh 接続の場合 FAILURE。
- FAILURE のその他の non-zero。

パラメーター

SERVER_NAME

WAL ファイルが取得される Postgres サーバーの Barman で構成されたサーバー名。

BARMAN_HOST

Barman サーバーのホスト。

WAL_NAME

'%f' キーワードの値 `restore_command` によると。

WAL_DEST

'%p' キーワードの値 `restore_command` によると。

-h / --help

ヘルプメッセージを表示して終了します。

-V / --version

プログラムのバージョン番号を表示して終了します。

-U / --user

Barman サーバーへの SSH 接続のユーザーを指定しますデフォルトは `barman`。

--port

Barman サーバーへの SSH 接続に使用されるポートを定義します。

-s / --sleep

`get-wal` 要求が失敗した後、`SECONDS` のために一時停止しますデフォルトは `0` - 待機なし。

-p / --parallel

ファイルの数を `peek` に指定し、同時に転送しますデフォルトでは `0` - 無効になっています。

--spool-dir

WAL ファイルのスパールディレクトリを指定しますデフォルトで `/var/tmp/walrestore`。

-P / --partial

取得には部分的な WAL ファイル `.partial` を含めます。

-z / --gzip

`gzip` で圧縮した WAL ファイルを転送します。

-j / --bzip2

`bzip2` で圧縮した WAL ファイルを転送します。

--keep-compression

指定すると、圧縮ファイルはそのまま転送され、クライアントサイドで到着時に解凍されます。

-c / --config

Barman サーバー上の構成ファイルを指定します。

-t / --test

Barman で指定された Postgres サーバーの接続と構成をテストして、WAL ファイルを受信する準備ができていることを確認します。このオプションは、必須引数 `WAL_NAME` および `WAL_DEST` を無視します。

 警告

`-z / --gzip` および `-j / --bzip2` オプションは非推奨であり、将来的に削除される予定です。WAL 圧縮の場合、`compression` 構成オプションを介して Barman サーバーで直接有効にしてください。

第15章 地理的な冗長性

Barman を使用してカスケードバックアップアーキテクチャをセットアップすることが可能です。ここで、Barman バックアップサーバーのソースは、PostgreSQL サーバーではなく別の Barman インストールです。

この機能を使用すると、ユーザーは PostgreSQL バックアップの地理的に分散したコピーを透過的に保持できます。

Barman の専門用語では、PostgreSQL サーバーではなく別の Barman インストールに接続されている Barman バックアップサーバーは、パッシブノードとして定義されます。パッシブノードは `primary_ssh_command` オプションを介して構成され、グローバルプライマリ Barman インストールの完全なレプリカの場合とサーバーレベル直接サーバーとパッシブサーバーの両方を持つ混合シナリオの場合の両方で使用できます。

15.1 同期情報

`barman sync-info` コマンドは、Barman サーバーの現在のステータスに関する情報を収集するために使用されます。同期に役立ちます。使用可能な構文は次のとおりです。

```
barman sync-info [--primary] <server_name> [<last_wal> [<last_position>]]
```

コマンドは、以下を含む JSON オブジェクトを結果めます。

- そのサーバーのステータスが `DONE` であるすべてのバックアップを含むマップ。
- アーカイブされたすべての WAL ファイルのリスト。
- サーバーの構成。
- 最後に読み取られた位置 `xlog` データベースファイル内。
- 最後に読み取られた WAL ファイルの名前。

JSON 応答には、`primary` と `passive` ノード間の同期に必要なすべての情報が含まれています。

`--primary` が指定された場合、コマンドはローカルにではなく、定義されたプライマリノードで実行されます。

15.2 構成

サーバーをパッシブノードとしての構成は、簡単な操作です。サーバー構成に次のオプションを追加するだけです。

```
primary_ssh_command = ssh barman@primary_barman
```

このオプションは、プライマリサーバーへの SSH 接続パラメーターを指定し、パッシブサーバーのバックアップデータのソースを指定します。

-c/--config オプションを使用して barman を呼び出しており、パッシブノードがプライマリノードで barman を呼び出すときに同じオプションを使用する場合、次のオプションを追加します。

```
forward_config_path = true
```

15.3 ノードの同期

ノードがパッシブとしてマークされている場合、Barman によって特別な方法で扱われます。

- 標準メンテナンス操作の対象外です。
- barman backup を含む Postgres への直接操作は禁止されています。

パッシブサーバーとそのプライマリ間の同期は、以下を透過的に呼び出す barman cron によって自動的に管理されます。

1. barman sync-info --primary、同期情報を収集するため。
2. barman sync-backup、プライマリノードで使用可能なすべてのバックアップのローカルコピーを作成するため。
3. barman sync-wals、プライマリノードで使用可能なすべての WAL ファイルをローカルにコピーするため。

15.4 手動同期

barman cron はパッシブ/プライマリノードの同期を自動的に管理しますが、次の方法でバックアップの同期を手動でトリガーすることが可能です。

```
barman sync-backup <server_name> <backup_id>
```

sync-backup barman は primary_ssh_command を使用してプライマリサーバーに接続し、リモートマシンにバックアップが存在する場合、rsync を使用してすべてのファイルのコピーを開始します。バックアップごとに一度に 1 つの同期プロセスのみが許可されます。

WAL ファイルは、次の方法で同期することもできます。

```
barman sync-wals <server_name>
```

第16章 フックスクリプト

Barman では、`:term:DBA <DBA>` が特定のイベント中にフックスクリプトを実行できます。

- *Before and after creating a backup*。
- *Before and after deleting a backup*。
- *Before and after a WAL file is archived*。
- *Before and after a WAL file is deleted*。
- *Before and after restoring a backup*。

重要

これらのスクリプトは、個々のサーバーに対してオーバーライドできるグローバルオプションを使用して構成できます。削除およびリカバリーフックスクリプトは **version 2.4** で導入されました。

Barman が管理できるフックスクリプトには 2 種類があります。

- **Standard Hook Scripts** これらのスクリプトは 1 回実行され、リターンコードはチェックされません。
- **Retry Hook Scripts** これらのスクリプトは、戻りコードによっては、複数回実行される場合があります。

再試行フックスクリプトを実行すると、Barman は戻りコードを確認し、次のいずれかを返すまでスクリプトの再試行を続けます。

- **SUCCESS** 標準リターンコード 0
- **ABORT_CONTINUE** リターンコード 62
- **ABORT_STOP** リターンコード 63

他のリターンコードは一時的な障害として扱われ、Barman にスクリプトを再試行するように求めます。これにより、ユーザーはより詳細な制御が可能になり、フックスクリプトで障害を一時的なものと思なすかどうかを決定できます。さらに、プリフックスクリプトの場合、**ABORT_STOP** を返すと、ユーザーは Barman が失敗してメインオペレーションを中断するように要求できます。

フックスクリプトは次の順序で実行されます存在しない場合はスキップされます。

1. **Standard pre hook script**。
2. **Retry pre hook script**。
3. **Main event** バックアップオペレーション、リストアオペレーションまたは WAL アーカイブ、再試行プリフックスクリプトが **ABORT_STOP** で中止された場合を除きます。

4. **Retry post hook script**。

5. **Standard post hook script**。

フックスクリプトによって生成されたすべての出力は、Barman のログファイルに記録されます。

注釈

現在、`ABORT_STOP` は、再試行ポストフックスクリプトによって無視されます。このような場合、これにより追加の警告がログに記録され、`ABORT_STOP` は `ABORT_CONTINUE` と同じように動作します。

16.1 バックアップを作成する前と後

- `pre_backup_script` 終了コードをチェックせずに、ベースバックアップの前に 1 回実行されるフックスクリプト。
- `pre_backup_retry_script` ベースバックアップの前に実行される再試行フックスクリプト。成功するか中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_backup_retry_script` ベースバックアップの後に実行される再試行フックスクリプト。成功するか中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_backup_script` ベースバックアップの後、終了コードをチェックせずに 1 回実行されるフックスクリプト。

シェル環境には、**backup scripts** の次の変数が含まれます。

- `BARMAN_BACKUP_DIR` バックアップの宛先ディレクトリ。
- `BARMAN_BACKUP_ID` バックアップの ID。
- `BARMAN_BACKUP_INFO_PATH`backup.info`` ファイルのパス。
- `BARMAN_CONFIGURATION` Barman が使用する構成ファイル。
- `BARMAN_ERROR` 任意のエラーメッセージ `post` フェーズにのみ適用されます。
- `BARMAN_PHASE` スクリプトのフェーズを示します `pre` または `post`。
- `BARMAN_PREVIOUS_ID` 以前のバックアップの ID、使用可能な場合。
- `BARMAN_RETRY` 再試行スクリプトの場合は 1 に設定します。それ以外の場合は、0 です。
- `BARMAN_SERVER` サーバーの名前。
- `BARMAN_STATUS` バックアップのステータス。
- `BARMAN_VERSION` Barman のバージョン。

16.2 バックアップを削除する前と後

- `pre_delete_script` バックアップの削除の前に 1 回トリガーされ、終了コードチェックなしのフックスクリプト。
- `pre_delete_retry_script` バックアップの削除前に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_delete_retry_script` バックアップの削除後に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_delete_script` バックアップの削除後に 1 回トリガーされ、終了コードチェックなしのフックスクリプト。

Delete scripts は、**Delete scripts** と同じ環境変数に加えて、

`BARMAN_NEXT_ID` 使用可能な場合、次のバックアップの ID。

16.3 WAL がアーカイブされる前と後

- `pre_archive_script` 終了コードをチェックせずに、メンテナンスによって WAL ファイルがアーカイブされる前に、通常は Barman cron を介して 1 回実行されるフックスクリプト。
- `pre_archive_retry_script` WAL ファイルがメンテナンスによってアーカイブされる前に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_archive_retry_script` WAL ファイルがメンテナンスによってアーカイブされた後に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_archive_script` メンテナンスによって WAL ファイルがアーカイブされた後、終了コードをチェックせずに 1 回実行されるフックスクリプト。

WAL archive scripts は、**WAL archive scripts** といくつかの環境変数を共有します。

- `BARMAN_CONFIGURATION` Barman が使用する構成ファイル。
- `BARMAN_ERROR` 生成されたエラーメッセージ事後フェーズのみ。
- `BARMAN_PHASE` スクリプトのフェーズ前または後。
- `BARMAN_SERVER` サーバーの名前。

さらに、次の変数は **WAL archive scripts** に固有です。

- `BARMAN_SEGMENT` WAL ファイルの名前。
- `BARMAN_FILE` WAL ファイルのフルパス。
- `BARMAN_SIZE` WAL ファイルのサイズ。
- `BARMAN_TIMESTAMP` WAL ファイルのタイムスタンプ。
- `BARMAN_COMPRESSION` WAL ファイルに適用される圧縮のタイプ。

16.4 WAL ファイルが削除される前と後

- `pre_wal_delete_script` WAL ファイルが削除される前に実行されるフックスクリプト。
- `pre_wal_delete_retry_script` WAL ファイルを削除する前に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_wal_delete_retry_script` WAL ファイルが削除された後に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_wal_delete_script` WAL ファイルが削除された後に実行されるフックスクリプト。

WAL delete scripts は、**WAL delete scripts** と同じ環境変数を利用します。

16.5 バックアップを復元する前と後

- `pre_recovery_script` 終了コードをチェックせずに、バックアップ復元の前に 1 回実行されるフックスクリプト。
- `pre_recovery_retry_script` バックアップ復元の前に実行される再試行フックスクリプト。成功または中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_recovery_retry_script` バックアップ復元の後に実行される再試行フックスクリプト。成功するか中止されるまで繰り返し実行されます。
- `post_recovery_script` バックアップ復元後に終了コードをチェックせずに 1 回実行されるフックスクリプト。

Recovery scripts は、**Recovery scripts** と同じ環境変数に加えて、

- `BARMAN_DESTINATION_DIRECTORY` 新しいインスタンスが復元されるディレクトリ。
- `BARMAN_TABLESPACES` 表領域の再配置マップ JSON 形式、該当する場合。
- `BARMAN_REMOTE_COMMAND` 復元中に使用される secure Shell コマンド該当する場合。
- `BARMAN_RECOVER_OPTIONS` 追加のリカバリオプション JSON 形式、該当する場合。

16.6 barman でフックとして `barman-cloud-*` スクリプトを使用する

installation section のプロセスに従って、*installation section* の使用を開始します。

注釈

構成オプションの詳細については、*configuration* セクションを参照してください。

`barman-cloud-backup` は、次の Barman バックアップタイプの `post-backup script` として使用できます。

- `backup_method = rsync` で作成されたバックアップ。
- `backup_compression` が適用されない場合に `backup_method = postgres` で作成されたバックアップ。

これを構成するには、Barman のサーバー構成に次の行を追加します。

```
post_backup_retry_script = barman-cloud-backup [ OPTIONS ] DESTINATION_URL SERVER_NAME
```

警告

`barman-cloud-backup` は、フックスクリプトとして使用する場合、バックアップステータスが `DONE` である必要があります。バックアップに他のステータスがある場合、バックアップは失敗します。問題を回避するには、`-w / --wait` オプションを使用してバックアップを実行し、バックアップステータスが `WAITING_FOR_WALS` 中にフックスクリプトが実行されないようにすることをお勧めします。

さらに、Postgres サーバーの Barman 構成に次の行を追加することにより、WAL 以前のアーカイブスクリプトとして `barman-cloud-wal-archive` をセットアップします。

```
pre_archive_retry_script = barman-cloud-wal-archive [ OPTIONS ] DESTINATION_URL ↵  
↵ SERVER_NAME
```


第17章 クラウドのBarman

Barman は、Postgres サーバーをクラウドにバックアップする 2 つの主な方法を提供しています。

- **Creating disk volume snapshots as base backups.**

これは、2 つの異なるアプローチで実現できます。

1. バックアップはクラウドにディスクボリュームのスナップショットとして作成されますが、バックアップメタデータと WAL ファイルを保存するように Barman サーバーをセットアップします。これは Barman の統合機能です。このアプローチを選択する場合、詳細については [cloud snapshots backups](#) セクションを参照してください。
2. Barman サーバーを必要とせず、barman クラウドクライアントパッケージが提供するコマンドラインユーティリティと直接対話してバックアップを管理します。バックアップメタデータと WAL ファイルはクラウドオブジェクトストレージに保存されますが、ベースバックアップはクラウドにディスクボリュームのスナップショットとして作成されます。

- **Creating and transferring base backups to a cloud object storage.**

これは、2 つの異なるアプローチを通じて達成することもできます。

1. Barman サーバーを使用せず、Postgres ホストの barman クラウドクライアントパッケージが提供するユーティリティを使用します。ベースバックアップと WAL は両方ともローカルホスト Postgres ホストから読み取られ、バックアップメタデータとともにクラウドオブジェクトストレージに保存されます。
2. ベースバックアップを取得し、バックアップメタデータと WAL ファイルを保存するように Barman サーバーを設定し、barman クラウドクライアントパッケージがフックスクリプトとして提供するユーティリティを使用して、クラウドオブジェクトストレージにコピーします。このアプローチを選択する場合、詳細については [barman でフックとして barman-cloud-* スクリプトを使用する](#) セクションを参照してください。

ドキュメントのこのセクションでは、専用の barman サーバーを必要とせずにバックアップを管理および対話するために使用できる `barman-cloud-*` コマンドに焦点を当てています。それで作業を開始するには、Postgres サーバーと同じマシンに barman クラウドクライアントパッケージをインストールする必要があります。

これらのオプションを理解することは、クラウドのバックアップとリカバリーのニーズに適切なアプローチを選択し、Barman の可能性を最大限に活用するのに役立ちます。

17.1 Barman クラウドクライアントパッケージ

barman クラウドクライアントパッケージは、Barman サーバーを必要とせずに、オブジェクトストレージとディスクボリュームのスナップショットの両方でクラウドバックアップを管理するためのコマンドを提供します。

このユーティリティを使用すると、次のことができます。

- スナップショットバックアップを直接作成および管理します。
- バックアップを作成してクラウドオブジェクトストレージに転送します。

クラウドストレージとディスクボリュームのバックアップを個別に処理するための追加機能を提供しますが、Barman のネイティブ機能を完全に拡張するものではありません。Barman の統合機能と比較して制限があり、一部の操作が異なる場合があります。

注釈

Barman は、AWS S3 および S3 互換オブジェクトストア、Azure Blob Storage、および Google Cloud Storage をサポートしています。

17.2 インストール

Postgres サーバーをクラウドプロバイダーに直接バックアップするには、これらのサーバーに `barman` クラウドクライアントパッケージをインストールする必要があります。インストールプロセスは、使用しているディストリビューションによって異なることに注意してください。

インストールプロセスについては [installation](#) セクションを参照し、各ディストリビューションの重要な情報を必ずメモしてください。

17.3 コマンドリファレンス

このユーティリティを使用して、クラウドでバックアップとリカバリーを管理するために使用できるコマンドがいくつかあります。これらの終了ステータスは、SUCCESS (0)、FAILURE (1)、FAILED CONNECTION (2)、および INPUT_ERROR (3) です。その他のゼロ以外の値は FAILURE です。

注釈

Barman クラウドコマンドを実行するときに、バックアップ ID の代わりにバックアップ *shortcuts* を指定できます。クラウドコマンドは、次のショートカットをサポートしています。first/oldest、last/latest および last-failed。

17.3.1 barman-cloud-backup

Synopsis

```

barman-cloud-backup
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ { { -z | --gzip } | { -j | --bzip2 } | --snappy } ]
    [ { -h | --host } HOST ]
    [ { -p | --port } PORT ]
    [ { -U | --user } USER ]
    [ { -d | --dbname } DBNAME ]
    [ { -n | --name } BACKUP_NAME ]
    [ { -J | --jobs } JOBS ]
    [ { -S | --max-archive-size } MAX_ARCHIVE_SIZE ]
    [ --immediate-checkpoint ]
    [ --min-chunk-size MIN_CHUNK_SIZE ]
    [ --max-bandwidth MAX_BANDWIDTH ]
    [ --snapshot-instance SNAPSHOT_INSTANCE ]
    [ --snapshot-disk NAME ]
    [ --snapshot-zone GCP_ZONE ]
    [ --snapshot-gcp-project GCP_PROJECT ]
    [ --tags TAG [ TAG ... ] ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { -e | --encryption } { AES256 | aws:kms } ]
    [ --sse-kms-key-id SSE_KMS_KEY_ID ]
    [ --aws-region AWS_REGION ]
    [ --aws-await-snapshots-timeout AWS_AWAIT_SNAPSHOTS_TIMEOUT ]
    [ --aws-snapshot-lock-mode { compliance | governance } ]
    [ --aws-snapshot-lock-duration DAYS ]
    [ --aws-snapshot-lock-cool-off-period HOURS ]
    [ --aws-snapshot-lock-expiration-date DATETIME ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
→identity | default } ]
    [ --encryption-scope ENCRYPTION_SCOPE ]
    [ --azure-subscription-id AZURE_SUBSCRIPTION_ID ]
    [ --azure-resource-group AZURE_RESOURCE_GROUP ]
    [ --gcp-project GCP_PROJECT ]
    [ --kms-key-name KMS_KEY_NAME ]
    [ --gcp-zone GCP_ZONE ]
    DESTINATION_URL SERVER_NAME

```

Description

barman-cloud-backup スクリプトは、Postgres サーバーのローカルバックアップを作成し、Barman サーバーをバイパスして、サポートされているクラウドプロバイダーに転送するために使用されます。また、Barman サーバーからサポートされているクラウドのいずれかに Barman バックアップをコピーするためのフックスクリプト `post_backup_retry_script` として利用することもできます。

このスクリプトには、PGDATA およびテーブルスペースへの読み取りアクセスが必要で、通常は postgres ユーザーとして実行されます。Barman サーバーで使用する場合、Barman バックアップが保存されているディレクトリへの読み取りアクセスが必要です。--snapshot- 引数を使用され、選択したクラウドプロバイダーでスナップショットがサポートされている場合、バックアップは指定されたディスク --snapshot-disk のスナップショットを使用して実行されます。バックアップラベルとメタデータもクラウドにアップロードされます。

注釈

GCP の場合、GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS env での認証のみがサポートされています。

重要

設定された --max-archive-size より大きいファイルがデータディレクトリまたはテーブルスペースに存在する場合、クラウドのアップロードは失敗する場合があります。ただし、1GB までの Postgres ファイルは、--max-archive-size 設定に関係なく、常に許可されます。

Parameters

SERVER_NAME

バックアップするサーバーの名前。

DESTINATION_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウド宛先の URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、-vv は -v より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、-qq は -q より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプション

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

-z / --gzip

クラウドへのアップロード中にバックアップを `gzip` 圧縮します Python < 3.2 では使用しないでください。

-j / --bzip2

クラウドへのアップロード中にバックアップを `bzip2` 圧縮します Python < 3.3 では使用しないでください。

--snappy

クラウドへのアップロード中にバックアップを `snappy`-圧縮しますオプションの `python-snappy` ライブラリが必要です。

-h / --host

Postgres 接続用のホストまたは Unix ソケットデフォルト `libpq` 設定。

-p / --port

Postgres 接続用のポートデフォルト `libpq` 設定。

-U / --user

Postgres 接続のユーザー名デフォルト `libpq` 設定。

-d / --dbname

Postgres 接続のデータベース名または `conninfo` 文字列デフォルト `"/postgres/"`。

-n / --name

`barman-cloud-restore` や `barman-cloud-backup-delete` などのコマンドでこのバックアップを参照するために使用できる名前。

-J / --jobs

クラウドストレージにデータをアップロードするサブプロセスの数デフォルト 2。

-S / --max-archive-size

クラウドストレージにアップロードする際のアーカイブの最大サイズデフォルト 100GB。

--immediate-checkpoint

初期チェックポイントをできるだけ早く実行するように強制します。

--min-chunk-size

クラウドストレージにアップロードする際の個々のチャンクの最小サイズデフォルト `aws-s3` の場合は 5MB、`azure-blob-storage` の場合は 64KB、`google-cloud-storage` には適用されません。

--max-bandwidth

オブジェクトストレージにバックアップするときに 1 秒ごとにアップロードされるデータの最大量デフォルト 0 -制限なし。

--snapshot-instance

スナップショットとしてバックアップされるディスクが接続されているインスタンス。

--snapshot-disk

スナップショットを取得するディスクの名前。

--tags

クラウドストレージにアップロードされたすべてのファイル、および/またはスナップショットを使用する場合は作成されたスナップショットに追加されるタグ。

Extra options for the AWS cloud provider

--endpoint-url

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど --aws-profile に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

-e / --encryption

アップロードされたデータを S3 に保存するときに使用される暗号化アルゴリズム。

許可されるオプション

- AES256。
- aws:kms。

--sse-kms-key-id

S3 にアップロードされたデータの暗号化に使用する AWS KMS キー ID。独自のキー ID を使用して、またはキーの完全な ARN を使用して指定できます。-e / --encryption が aws:kms に設定されている場合にのみ許可されます。

--aws-region

EC2 VM と、--snapshot-instance および --snapshot-disk 引数で定義されたストレージボリュームを含む AWS リージョンの名前。

--aws-await-snapshots-timeout

タイムアウトになるまでに AWS でスナップショットが作成されるのを待機する秒単位の時間デフォルト 3600 秒。

--aws-snapshot-lock-mode

スナップショットのロックモード。これは、--snapshot-instance および --snapshot-disk が設定されている場合にのみ有効です。

許可されるオプション

- compliance。
- governance。

--aws-snapshot-lock-duration

ロック期間は、スナップショットがロックされた期間日単位であり、1～36,500 の範囲です。ロック期間または有効期限のいずれかを設定します両方ではありません。

--aws-snapshot-lock-cool-off-period

クーリングオフ期間は、compliance モードでスナップショットをロックするときに指定できるオプションの時間時間単位で、1～72 の範囲で指定します。

--aws-snapshot-lock-expiration-date

ロックの期間は、将来の有効期限によって決まります。YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.sssZ 形式を使用して、スナップショット作成日時から少なくとも 1 日後である必要があります。ロック期間または有効期限のいずれかを設定します両方ではありません。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するときに使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプション

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

--encryption-scope

Azure のデータの暗号化に使用される Azure Blob Storage サービスで定義された暗号化スコープの名前。

--azure-subscription-id

--snapshot-instance および --snapshot-disk 引数で定義されたインスタンスとストレージボリュームを所有する Azure サブスクリプションの ID。

--azure-resource-group

--snapshot-instance および --snapshot-disk 引数で定義されたコンピューティングインスタンスとディスクが属する Azure リソースグループの名前。

Extra options for GCP cloud provider**--gcp-project**

ディスクスナップショットを保存する GCP プロジェクト。

--snapshot-gcp-project 非推奨

ディスクスナップショットを保存する GCP プロジェクト --gcp-project に置き換えられます。

--kms-key-name

GCS でアップロードされたデータの暗号化に使用する GCP KMS キーの名前。

--gcp-zone

スナップショットを取得するディスクのゾーン。

--snapshot-zone 非推奨

スナップショットを取得するディスクのゾーン-`--gcp-zone` に置き換えられます。

17.3.2 barman-cloud-backup-delete**Synopsis**

```
barman-cloud-backup-delete
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -r | --retention-policy } RETENTION_POLICY ]
    [ { -m | --minimum-redundancy } MINIMUM_REDUNDANCY ]
    [ { -b | --backup-id } BACKUP_ID ]
    [ --dry-run ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
→identity | default } ]
    [--batch-size DELETE_BATCH_SIZE]
    SOURCE_URL SERVER_NAME
```

Description

`barman-cloud-backup-delete` スクリプトは、`barman-cloud-backup` コマンドで作成した 1 つ以上のバックアップをクラウドストレージから削除し、関連する WAL ファイルを削除するために使用されます。

バックアップは、バックアップ ID `barman-cloud-backup-list` から取得または保持ポリシーによって指定できます。保持ポリシーは Barman サーバーで使用されるものをミラーリングし、指定されたポリシーを満たすために必要でないすべてのバックアップを削除します。バックアップが削除されると、そのバックアップに関連付けられている未使用の WAL ファイルも削除されます。

WAL は、次の場合に未使用とみなされます。

- WAL は、残っている最も古いバックアップの `begin_wal` 値よりも古いです。
- WAL は、クラウドに保存されるアーカイブバックアップには必要ありません。

i 注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

重要

各バックアップの削除には、クラウドプロバイダーへの3つの個別の要求が含まれます。1つはバックアップファイル用、もう1つは `backup.info` ファイル用、もう1つは関連する WAL 用です。大量のバックアップがクラウドストレージに蓄積されている場合、保持ポリシーによって削除すると、大量の削除要求が発生する場合があります。

Parameters**SERVER_NAME**

削除するバックアップを保持するサーバーの名前。

SOURCE_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウドソースの URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

-b / --backup-id

削除するバックアップの ID。バックアップ ID の代わりにショートカットを使用できます。

-m / --minimum-redundancy

常に使用可能なバックアップの最小数。

-r / --retention-policy

指定した場合、提供された保持ポリシーに従って、削除の対象となるすべてのバックアップを削除します。

構文 `REDUNDANCY value | RECOVERY WINDOW OF value { DAYS | WEEKS | MONTHS }`

--batch-size

クラウドプロバイダーへの 1 回の要求で削除されるオブジェクトの最大数。設定されていない場合、指定されたクラウドプロバイダーの最大許可バッチサイズが使用されます aws-s3 の場合は 1000、azure-blob-storage の場合は 256、および google-cloud-storage の場合は 100。

--dry-run

削除する必要があるオブジェクトを見つけますが、削除しません。

Extra options for the AWS cloud provider**--endpoint-url**

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど --aws-profile に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するときに使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

17.3.3 barman-cloud-backup-show

Synopsis

```
barman-cloud-backup-show
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```

[ --profile AWS_PROFILE ]
[ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
[ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
→identity | default } ]
[ --format FORMAT ]
SOURCE_URL SERVER_NAME BACKUP_ID

```

Description

このスクリプトは、`barman-cloud-backup` コマンドで作成された特定のバックアップに関する詳細情報を表示します。出力は、`barman-cloud-backup` コマンドリファレンスの `barman show-backup` に似ていますが、情報が少ないです。

注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

Parameters

BACKUP_ID

バックアップの ID。バックアップ ID の代わりにショートカットを使用できます。

SERVER_NAME

表示するバックアップを保持するサーバーの名前。

SOURCE_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウドソースの URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。

- google-cloud-storage。

--format

出力フォーマット console または json。デフォルト console。

Extra options for the AWS cloud provider**--endpoint-url**

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど --aws-profile に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するときに使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

17.3.4 barman-cloud-backup-list

Synopsis

```
barman-cloud-backup-list
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
→identity | default } ]
    [ --format FORMAT ]
    SOURCE_URL SERVER_NAME
```

Description

このスクリプトは、クラウドに保存されている `barman-cloud-backup` コマンドを使用して作成されたバックアップをリストします。

注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

Parameters

SERVER_NAME

リストするバックアップを保持するサーバーの名前。

SOURCE_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウドソースの URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

--format

出力フォーマット `console` または `json`。デフォルト `console`。

Extra options for the AWS cloud provider

--endpoint-url

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど --aws-profile に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するとき使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

17.3.5 barman-cloud-backup-keep

Synopsis

```
barman-cloud-backup-keep
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
→identity | default } ]
    [ { { -r | --release } | { -s | --status } | --target { full |
→standalone } } ]
    SOURCE_URL SERVER_NAME BACKUP_ID
```

Description

このスクリプトを使用して、クラウドストレージのバックアップをアーカイブバックアップとして指定し、保持ポリシーに関係なく無期限の保持を保証します。

このスクリプトを使用すると、`barman-cloud-backup` で以前に作成したバックアップをアーカイブバックアップとしてマークできます。アーカイブとしてフラグが設定されると、これらのバックアップは無期限に保存され、標準の保持ポリシーの対象ではありません。

注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

Parameters

SERVER_NAME

保持するバックアップを保持するサーバーの名前。

SOURCE_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウドソースの URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

BACKUP_ID

保持するバックアップの ID。バックアップ ID の代わりにショートカットを使用できます。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

-r / --release

指定すると、コマンドは keep アノテーションを削除し、バックアップは削除の対象になります。

-s / --status

バックアップの keep ステータスを出力します。

--target

このバックアップのリカバリターゲットを指定します。許可されるオプションは次のとおりです。

- full
- standalone

Extra options for the AWS cloud provider**--endpoint-url**

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど --aws-profile に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するとき使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

17.3.6 barman-cloud-check-wal-archive

Synopsis

```
barman-cloud-check-wal-archive
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
[ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
[ { --azure-credential | --credential }
  { azure-cli | managed-identity | default } ]
[ --timeline TIMELINE ]
DESTINATION_URL SERVER_NAME
```

Description

サーバーの WAL アーカイブ宛先が新しい Postgres クラスターでの使用に適していることを確認します。デフォルトでは、WAL アーカイブが空であるか、ターゲットバケットが見つからない場合、チェックは成功します。他の条件では失敗します。

注釈

GCP の場合、GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS env での認証のみがサポートされています。

Parameters

SERVER_NAME

確認する必要があるサーバーの名前。

DESTINATION_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウド宛先の URL。例 s3://bucket/path/to/folder。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、-vv は -v より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、-qq は -q より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- aws-s3。
- azure-blob-storage。
- google-cloud-storage。

--timeline

WAL がチェックを失敗させる最も古いタイムライン。

Extra options for the AWS cloud provider

--endpoint-url

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど --aws-profile に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

Extra options for the Azure cloud provider

--azure-credential / --credential

オプションで、Azure で認証するとき使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

17.3.7 barman-cloud-restore

Synopsis

```
barman-cloud-restore
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
→identity | default } ]
    [ --snapshot-recovery-instance SNAPSHOT_RECOVERY_INSTANCE ]
    [ --snapshot-recovery-zone GCP_ZONE ]
    [ --aws-region AWS_REGION ]
```

(次のページに続く)

(前のページからの続き)

```
[ --gcp-zone GCP_ZONE ]
[ --azure-resource-group AZURE_RESOURCE_GROUP ]
[ --tablespace NAME:LOCATION [ --tablespace NAME:LOCATION ... ] ]
[ --target-lsn LSN ]
[ --target-time TIMESTAMP ]
[ --target-tli TLI ]
SOURCE_URL SERVER_NAME BACKUP_ID RECOVERY_DESTINATION
```

Description

このスクリプトを使用して、`barman-cloud-backup` コマンドで作成されたクラウドストレージからバックアップを直接復元します。さらに、このスクリプトは、接続されたディスクが正しいスナップショットからクローン化されたことを確認し、オブジェクトストレージからバックアップラベルをダウンロードすることにより、スナップショットバックアップからのリカバリーの準備をできます。

このコマンドは、リカバリーのために Postgres を自動的に準備しません。Postgres を確実に起動するには、手動または外部ツールを使用して、*PITR* オプション、カスタム ``restore_command`` 値、シグナルファイル、または必要な WAL ファイルを手動で管理する必要があります。

注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

Parameters

SERVER_NAME

復元するバックアップを保持するサーバーの名前。

SOURCE_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウドソースの URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

BACKUP_ID

復元するバックアップの ID。バックアップ ID の代わりにショートカットを使用できます。それに加えて、`auto` を使用して、Barman に復元操作に最適なバックアップを自動的に見つけさせることができます。

RECOVERY_DESTINATION

リカバリー用のディレクトリへのパス。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

--snapshot-recovery-instance

スナップショットから復元されたディスクが接続されているインスタンス。

--tablespace

テーブルスペースの再配置ルール。

--target-lsn

リカバリターゲット lsn、たとえば `3/64000000`。

--target-time

タイムゾーンの有無にかかわらず、`%Y-%m-%d %H:%M:%S` 形式でのリカバリターゲットのタイムスタンプ。

--target-tli

リカバリターゲットのタイムライン。

Extra options for the AWS cloud provider**--endpoint-url**

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど `--aws-profile` に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

--aws-region

EC2 VM と、`--snapshot-instance` および `--snapshot-disk` 引数で定義されたストレージボリュームを含む AWS リージョンの名前。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するときに使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `azure-cli`。
- `managed-identity`。
- `default`。

--azure-resource-group

`--snapshot-instance` および `--snapshot-disk` 引数で定義されたコンピューティングインスタンスとディスクが属する Azure リソースグループの名前。

Extra options for GCP cloud provider

--gcp-zone

スナップショットを取得するディスクのゾーン。

--snapshot-recovery-zone 非推奨

スナップショットリカバリーのインスタンスとディスクを含むゾーン - `--gcp-zone` に置き換えられます。

17.3.8 barman-cloud-wal-archive

Synopsis

```
barman-cloud-wal-archive
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ { { -z | --gzip } | { -j | --bzip2 } | --xz | --snappy | --zstd | --
→lz4 } ]
    [ --compression-level COMPRESSION_LEVEL ]
    [ --tags TAG [ TAG ... ] ]
    [ --history-tags HISTORY_TAG [ HISTORY_TAG ... ] ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { -e | --encryption } ENCRYPTION ]
    [ --sse-kms-key-id SSE_KMS_KEY_ID ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-
→identity |
        default } ]
    [ --encryption-scope ENCRYPTION_SCOPE ]
    [ --max-block-size MAX_BLOCK_SIZE ]
    [ --max-concurrency MAX_CONCURRENCY ]
    [ --max-single-put-size MAX_SINGLE_PUT_SIZE ]
```

(次のページに続く)

```
[ --kms-key-name KMS_KEY_NAME ]
DESTINATION_URL SERVER_NAME [ WAL_PATH ]
```

Description

barman-cloud-wal-archive コマンドは、Postgres サーバーの `archive_command` で使用して、WAL ファイルをクラウドストレージに直接シップするように設計されています。

注釈

Python 2 または Python 3 のサポートされていないバージョンを使用している場合は、圧縮オプション `--gzip` または `--bzip2` の使用を避けてください。このスクリプトは、Python < 3.2 で gzip 圧縮された WAL、または Python < 3.3 で bzip2 圧縮された WAL を復元できません。

このスクリプトにより、Barman サーバーをバイパスして、WAL ファイルをクラウドストレージに直接転送できます。さらに、WAL アーカイブ `pre_archive_retry_script` のフックスクリプトとして利用できます。

注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

Parameters

SERVER_NAME

WAL をアーカイブするサーバーの名前。

DESTINATION_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウド宛先の URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

WAL_PATH

'%p' キーワードの値 `archive_command` によると。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

-z / --gzip

クラウドにアップロードするときに WAL を gzip 圧縮します。

-j / --bzip2

クラウドへのアップロード中に WAL を bzip2-圧縮します。

--xz

クラウドにアップロードするときに WAL を xz 圧縮します。

--snappy

クラウドへのアップロード中に WAL を Snappy-圧縮します `python-snappy` Python ライブラリをインストールする必要があります。

--zstd

クラウドへのアップロード中に WAL を zstd 圧縮します `zstandard` Python ライブラリをインストールする必要があります。

--lz4

クラウドへのアップロード中に WAL を lz4 圧縮します `lz4` Python ライブラリをインストールする必要があります。

--compression-level

選択した圧縮アルゴリズムで使用される圧縮レベル。有効な値は、選択したアルゴリズムまたは事前定義されたラベルのいずれか `low`、`medium`、および `high` のサポートされている範囲内の整数です。各アルゴリズムの範囲と、各事前定義されたラベルがマップするレベルは `low` で見つかります。

--tags

クラウドストレージにアーカイブされた WAL ファイルに追加されるタグ。

--history-tags

クラウドストレージにアーカイブされた履歴ファイルに追加されるタグ。

Extra options for the AWS cloud provider

--endpoint-url

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど `--aws-profile` に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

-e / --encryption

アップロードされたデータを S3 に保存するときに使用される暗号化アルゴリズム。

許可されるオプション

- AES256。
- aws:kms。

--sse-kms-key-id

S3 にアップロードされたデータの暗号化に使用する AWS KMS キー ID。独自のキー ID を使用して、またはキーの完全な ARN を使用して指定できます。-e / --encryption が aws:kms に設定されている場合にのみ許可されます。

Extra options for the Azure cloud provider**--azure-credential / --credential**

オプションで、Azure で認証するときに使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- azure-cli。
- managed-identity。
- default。

--encryption-scope

Azure のデータの暗号化に使用される Azure Blob Storage サービスで定義された暗号化スコープの名前。

--max-block-size

コンカレントチャンク方法デフォルト 4MB を介してオブジェクトをアップロードするときに使用されるチャンクサイズ。

--max-concurrency

同時にアップロードされるチャンクの最大数デフォルト 1。

--max-single-put-size

Azure クライアントが単一の要求でオブジェクトをアップロードする最大サイズデフォルト 64MB。これが適用された圧縮後の Postgres WAL セグメントサイズよりも低く設定されている場合、WAL アーカイブのコンカレントチャンクアップロード方法が使用されます。

Extra options for GCP cloud provider**--kms-key-name**

GCS でアップロードされたデータの暗号化に使用する GCP KMS キーの名前。

17.3.9 barman-cloud-wal-restore

Synopsis

```
barman-cloud-wal-restore
    [ { -V | --version } ]
    [ --help ]
    [ { { -v | --verbose } | { -q | --quiet } } ]
    [ { -t | --test } ]
    [ --cloud-provider { aws-s3 | azure-blob-storage | google-cloud-
→storage } ]
    [ --endpoint-url ENDPOINT_URL ]
    [ { -P | --aws-profile } AWS_PROFILE ]
    [ --profile AWS_PROFILE ]
    [ --read-timeout READ_TIMEOUT ]
    [ { --azure-credential | --credential } { azure-cli | managed-identity
    | default } ]
    [ --no-partial ]
    SOURCE_URL SERVER_NAME WAL_NAME WAL_DEST
```

Description

`barman-cloud-wal-restore` スクリプトは、クラウドストレージから WAL ファイルを取得し、Barman サーバーをバイパスして Postgres スタンバイサーバーに直接配置するための `restore_command` として機能します。

このスクリプトは、以前に `barman-cloud-wal-archive` コマンドでアーカイブされた WAL ファイルをダウンロードするために使用されます。 `--no-partial` オプションを呼び出して、`.partial` ファイルの自動ダウンロードを無効にします。

重要

ターゲット Postgres ノードで、`pg_wal` とスプールディレクトリが同じファイルシステム上にある場合、ファイルは名前変更を介して移動されます。これは、コピーや削除よりも高速です。これにより、WAL ファイルの提供が大幅に高速化されます。ディレクトリが別のファイルシステム上にある場合でも、プロセスにはコピーと削除が含まれるため、その場合パフォーマンスの向上はありません。

注釈

GCP の場合、`GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS` env での認証のみがサポートされています。

Parameters

SERVER_NAME

WAL が復元されるサーバーの名前。

SOURCE_URL

AWS S3 のバケットなどのクラウドソースの URL。例 `s3://bucket/path/to/folder`。

WAL_NAME

'%f' キーワードの値 `restore_command` によると。

WAL_DEST

'%p' キーワードの値 `restore_command` によると。

-V / --version

バージョンを表示して終了します。

--help

このヘルプメッセージを表示して終了します。

-v / --verbose

出力の詳細度を増やしますたとえば、`-vv` は `-v` より大きいです。

-q / --quiet

出力の詳細度を減らしますたとえば、`-qq` は `-q` より小さいです。

-t / --test

クラウドの接続をテストして終了します。

--cloud-provider

ストレージバックエンドとして使用するクラウドプロバイダー。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `aws-s3`。
- `azure-blob-storage`。
- `google-cloud-storage`。

--no-partial

部分的な WAL ファイルをダウンロードしないでください

Extra options for the AWS cloud provider

--endpoint-url

デフォルトの S3 エンドポイント URL を指定されたものでオーバーライドします。

-P / --aws-profile

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど。

--profile 非推奨

プロファイル名 AWS 資格情報ファイルの INI セクションなど `--aws-profile` に置き換えられます。

--read-timeout

接続からの読み取りを待機しているときにタイムアウトが発生するまでの秒単位の時間デフォルト 60 秒。

Extra options for the Azure cloud provider

--azure-credential / --credential

オプションで、Azure で認証するときに使用する資格情報の種類を指定します。省略すると、Azure Blob Storage の資格情報が環境から取得され、デフォルトの Azure 認証フローが他のすべての Azure

サービスでの認証に使用されます。環境で資格情報が見つからない場合、デフォルトの Azure 認証フローは Azure Blob Storage にも使用されます。

許可されるオプションは次のとおりです。

- `azure-cli`。
- `managed-identity`。
- `default`。

第18章 用語集

AWS

アマゾン ウェブ サービス

Barman

バックアップ リカバリーマネージャー。

DBA

データベース管理者。

DEB

Debian パッケージ。

外部構成ファイル

PGDATA の外部に保存されているファイル。たとえば、Ubuntu で `pg_createcluster sudo pg_createcluster 14 main` などを使用して新しい PostgreSQL クラスターを作成すると、新しいデータディレクトリ、通常は `/var/lib/postgresql/` の下に設定されますが、`postgresql.conf` や `pg_hba.conf` のような構成ファイルは、通常は `/etc/postgresql/<version>/main/` の下に保存されて分離されます実際のデータから。

GCP

Google Cloud Platform

GPG

GNU プライバシーガード

IAC

コードとしてのインフラストラクチャ

ICT

情報通信技術。

libpq

Postgres への C アプリケーションプログラマのインターフェイス。libpq は、クライアントプログラムがクエリを Postgres バックエンドサーバーに渡し、これらのクエリの結果を受信できるようにするライブラリ関数セットです。

PGDATA

PostgreSQL データディレクトリ。

PGDG

Postgres グローバル開発グループ。

PITR

ポイント インタイム リカバリー。

RHEL

Red Hat Enterprise Linux。

RPM

Red Hat パッケージマネージャー。

RPO

目標リカバリーポイント。重大なインシデントにより IT サービスからデータが失われる可能性のある最大目標期間。要約すると、これは、損失が許容されるデータの最大量を表します。

SLES

SUSE Linux Enterprise Server

SPOF

単一障害点

VLDB

非常に大規模なデータベース

WORM

一度書いて、たくさん読んでください

索引

A

AWS, [191](#)

B

Barman, [191](#)

D

DBA, [191](#)

DEB, [191](#)

G

GCP, [191](#)

GPG, [191](#)

I

IAC, [191](#)

ICT, [191](#)

L

libpq, [191](#)

P

PGDATA, [191](#)

PGDG, [191](#)

PITR, [191](#)

R

RHEL, [192](#)

RPM, [192](#)

RPO, [192](#)

S

SLES, [192](#)

SPOF, [192](#)

V

VLDB, [192](#)

W

WORM, [192](#)

ン

外部構成ファイル, [191](#)